LI-ION technology

Elektro-Deichselstapler
EJC 230

Hauteur de levée: 2500-6000 mm / Capacité de charge: 1200-3000 kg

JUNGHEINRICH

EJC 230

EJC 230	Levée (h3)	Hauteur du mât replié (h1)	Levée libre (h2)	Hauteur du mât déployé (h4)
Dreifach-Hubgerüst DZ	4620 mm	2200 mm	1540 mm	5300 mm
Zweifach-Hubgerüst ZT	2800 mm	2080 mm	100 mm	3466 mm
	3500 mm	2430 mm	100 mm	4166 mm
Zweifach-Hubgerüst ZZ	2800 mm	2060 mm	1410 mm	3466 mm
	3500 mm	2410 mm	1760 mm	4166 mm

Tableau VDI

Version : 08/2021

Sigle	1.1	Fabricant (désignation abrégée)			Jungheinrich
	1.2	Code type du fabricant			**EJC 230**
	1.3	Entraînement			Elektro
	1.4	Commande			Geh
	1.5	Capacité de charge/charge	Q	kg	3000
	1.6	Distance du centre de gravité de la charge	c	mm	600
	1.8	Distance du talon de fourche à l'axe essieu avant	x	mm	700
	1.9	Empattement	y	mm	1570
Poids	2.1.1	Poids propre (batterie comprise)		kg	1716
	2.2	Charge sur essieu avec charge à l'avant / à l'arrière		kg	1291 / 3550
	2.3	Charge sur essieu sans charge à l'avant / à l'arrière		kg	1150 / 660
Roues / Châssis	3.1	Pneus			PU
	3.2	Taille des roues AV			Ø 230 x 70
	3.3	Taille des roues AR			Ø 85 x 110
	3.4	Roues supplémentaires			Ø 140 x 54
	3.5	Roues, nombre à l'avant / à l'arrière (x=à entraînement)			1x + 1/4
	3.6	Voie avant	b_{10}	mm	507
	3.7	Voie arrière	b_{11}	mm	370
Dimensions de base	4.2	Hauteur du mât replié (h1)	h_1	mm	2080
	4.3	Levée libre (h2)	h_2	mm	100
	4.4	Levée (h3)	h_3	mm	2800
	4.5	Hauteur du mât déployé (h4)	h_4	mm	3466
	4.9	Hauteur de la poignée du timon en position de conduite min. / max.		mm	850 / 1298
	4.15	Hauteur des bras porteurs baissés	h_{13}	mm	95
	4.19	Longueur totale	l_1	mm	2180
	4.20	Longueur, talon de fourche compris	l_2	mm	1030
	4.21.1	Largeur totale	b_1	mm	800
	4.22	Dimensions des fourches	s/e/l	mm	85 x 210 x 1150
	4.25	Écartement extérieur des fourches	b_5	mm	580
	4.32	Garde au sol centre empattement	m_2	mm	20
	4.34	Largeur d'allée de travail (palette 1000 x 1200 transversale)	Ast	mm	2480
	4.34.1	Largeur d'allée (palette 800x1200 dans le sens de la longueur)	Ast	mm	2490
	4.35	Rayon de braquage	W_a	mm	1780
Caractéristiques de performance	5.1	Vitesse de traction avec / sans charge		km/h	5,5 / 5,5
	5.2	Vitesse de levée avec / sans charge		m/s	0,07 / 0,15
	5.3	Vitesse de descente avec / sans charge		m/s	0,25 / 0,25
	5.8	Capacité de franchissement max. des pentes avec / sans charge		%	2 / 14
	5.10	Frein de service			generatorisch
Moteur électrique / système électronique	6.1	Moteur de traction, puissance S2 60 min		kW	1,6
	6.2	Moteur de levée, performance pour S3		kW	3
	6.3	Batterie selon DIN 43531/35/36			DIN 43535 B
	6.4	Tension de batterie / capacité nominale		V / Ah	24 / 375
	6.5	Poids de la batterie		kg	288
	6.6.1	Consommation d'énergie selon cycle EN		kWh/h	0,92
	6.6.2	Équivalent CO2 selon EN16796		kg/h	0,5

Autres	8.1	Type de commande de conduite		AC
	10.7	Niveau sonore selon EN12053, oreille cariste	dB (A)	70

- Cette fiche technique selon la directive VDI 2198 n'indique que les valeurs techniques du chariot standard. D'autres pneumatiques, d'autres mâts, des dispositifs supplémentaires, etc. peuvent donner d'autres valeurs.

Jungheinrich SA
Researchpark Haasrode 1105
Esperantolaan 1
3001 Leuven (Heverlee)
Telefoon 016 398711

info@jungheinrich.be
www.jungheinrich.be

Les matériels Jungheinrich sont conformes aux normes européennes de sécurité.

Les usines de production de Norderstedt, Moosburg et Landsberg en Allemagne sont certifiées.

ISO 9001
ISO 14001

JUNGHEINRICH