



## Elektrinis rietuvas

### ETV C16 / C20

Kėlimo aukštis: 4250-7400 mm / Keliamoji galia: 1600-2000 kg

**LIION**  
technology

**JUNGHEINRICH**

# Krautuvai „du viename“ darbui sandėlyje ir kieme.

## Aukštyn siauroje erdvėje.

Mūsų lankstūs ir patikimi C serijos rietuvai yra geriausias pasirinkimas, jei reikia ekonomiškai sukrauti ir iškrauti krovinius sandėlyje ir kieme dirbant ant skirtingų savybių paviršių. Dirbant dideliame aukštyje ar siauroje erdvėje šie rietuvai itin elastingų padangų dėka patikimai juda iš taško A į tašką B. Mažai erdvės užimanti konstrukcija, dideli našumo rodikliai ir ergonomiškai optimalios darbo sąlygos - visa tai yra šių krautuvų universalumo pagrindas. Ergonomiškai išdėstyti rodmenys ir valdymo elementai bei puikus matomumas palengvina darbą ir padidina saugumą. Dažnai dirbant lauke galima papildomai rinktis patogią nuo oro sąlygų saugančią kabiną. Ar derinant padėklų, pravažiuojamuosius arba įvažiuojamuosius stelažus, naudojant vienos ar kelių pamainų režimu - puikiai suderinti varikliai, valdymo sistemos ir programinės įrangos sistemos užtikrina optimalų universalų krautuvų energijos efektyvumą.



### Jokių rūpesčių. Jokio kompromiso.

Su Jungheinrich „Li-ion Guarantee Plus“ - mūsų aukštos kokybės ličio jonų baterijomis - mes suteikiame Jums ilgalaikės eksploatacijos pažadą iki 8 metų. Mes suprantame: didelis našumas ir ilgas baterijos tarnavimo laikas yra būtini sėkmei.



### 100 % pasitenkinimas. Garantuota.

Esame tikri, kad pasirinksite mūsų ličio jonų technologiją. Garantuojame, kad per 6 mėnesius po pristatymo greitai ir lengvai galėsite grįžti prie ankstesnės technologijos nenurodydami priežasčių.

## Visi privalumai trumpai:

- Optimizuoti mišriam darbui sandėlyje ir lauke
- Šoninė sėdynė užtikrina optimalų matomumą
- Tikslus valdymas „soloPILOT“ valdymo svirtimi
- Pritaikymas pagal poreikius
- Optimalų važiavimo saugumą užtikrinanti „curveCONTROL“ funkcija

# Jūsų „Jungheinrich“ rietuvas didžiausiai kliento naudai.



## Efektyvumas

Didžiausia galia, pasiekama efektyviausiomis transporto priemonėmis.

Su „du viename“ krautuvu sutaupysite visais atžvilgiais. Galingi universalūs ETV C krautuvai leidžia pasiekti maksimalią galią - ir dar daugiau.

### Galingas kėlimo stiebas

- Didžiausias saugumas ir efektyvus didelio aukščio sandėlio išnaudojimas.
- Trigubi kėlimo stiebai, keliantys iki 7 400 mm aukščio.
- Puikus krovinio matomumas.
- Maži važiavimo aukščiai, esant dideliems kėlimo aukščiams.
- Didelės likutinės keliamosios galios iki didelio kėlimo aukščio.
- Tiksliai reguliuojamas stiebo posvyris.
- Labai ilgą naudojimo trukmę užtikrina aukštos kokybės profiliai.

### Galima įsigyti su ličio jonų technologija

- Didelis prieinamumas dėl labai trumpo pakrovimo laiko.
- Nereikia keisti baterijos.
- Mažesnės sąnaudos dėl ilgos naudojimo trukmės ir dėl to, kad nereikia atlikti techninės priežiūros.
- Nereikia įkrovimo patalpų ir vėdinimo, kadangi nesusidaro dujų.



## Saugumas

Geriausios saugaus darbo sąlygos.


Didesnė apsauga važiuojant, mažiau nelaimingų atsitikimų ir naudinga pagalba naujiems vairuotojams - tai ir dar labiau užtikrina C serijos ETV krautuvus.

### Pasirenkamos pagalbinės sistemos

- „operationCONTROL“ nuolat matuoja krovinio svorį ir optiškai vairuotojo ekrane bei taip pat garsiniu įspėjamuoju tonu įspėja, kai priartėjama prie likutinės galios ribos.
- „positionCONTROL“ su „Snap“ funkcija leidžia paprastai ir greitai krauti į krūvas papildomai nespaudžiant mygtukų.

### 4 colių spalvotas ekranas

- Važiavimo krypties ir ratų padėties rodmuo.
- Akumulatoriaus įkrova su likusios eigos laiko indikatoriumi.
- Trys pasirenkamos važiavimo programos.
- Darbo valandos ir laikas.
- Kėlimo aukštis (pasirinktinai).
- Krovinio svoris (pasirinktinai).
- Likutinė keliamoji galia (pasirinktinai).



## Individualumas

Transporto priemonė tokia pat individuali kaip ir Jūsų verslas.

Jūsų vairuotojas garantuotai viską kontroliuos: tą leidžia efektyvumą didinantis ergonomiškumas, paprastas valdymas ir individualiai pritaikoma vairuotojo vieta.

### „soloPILOT“ valdymo svirtis

- Visoms hidraulinėms funkcijoms aktyvinti bei važiavimo kryptčiai pasirinkti ir garso signalui valdyti.
- Visos valdymo dalys yra matymo lauke, ir kiekvienai yra priskirta po vieną funkciją.
- Aiški važiavimo kryptties jungiklio įjungimo kryptis.
- Tikslų darbą užtikrina jautrus visų funkcijų aktyvinimas.
- Optimalus papildomų prikabinamų įrenginių valdymas, pvz., pasirenkamo strypų reguliavimo įtaiso.
- „multiPILOT“ valdymo svirtis įsigijama papildomai.

### Ergonomiška darbo vieta

- Daug erdvės net aukšto ūgio vairuotojams.
- Elektrinis vairavimo mechanizmas (pasirinktinai 180° arba 360° režimas). Važiuojant tiesiai, vairo rankenėlė visada nustatyta į ergonomišką padėtį.
- Neribotas pakelto krovinio matomumas per papildomai įsigijamą panoraminį apsauginį stogelį.
- Medžiaga aptraukta sėdynė, kuriai galima reguliuoti sėdėjimo padėtį, atlošą ir nustatyti pagal kūno svorį.
- Svarbius valdymo elementus galima pasiekti neperkeliant rankų.
- Pedalų išdėstymas kaip lengvajame automobilyje.
- Įvairios pasidėjimo galimybės.

### Nuo atmosferos poveikio apsauganti kabina (pasirinktinai)

- Su stogu, priekiniu ir šoniniais stiklais, skirtas naudoti, kai dažnai pasitaiko kritulių („Komfort 1“).
- Su stogu, priekiniu ir šoniniais stiklais bei durimis apsaugo iš visų pusių („Komfort 2“).

# Modelis apžvalga

Tinkamas jūsų programų modelis:

Pa- Tal- Tragföhrigkeit Va- Dar- Ké- Tar- Stie- Va- Fahr- Ké- Ké- Bend- Per- No- Ga- För- Be- Logistinė funkcija  
va- pa / pro mi- li- žia- bi- li- ny- bo žia- be- li- li- ras duo- mi- be- der- schleunigung  
di- ap- Be- na- mo vi- nis mo ba aukš- vi- schleunigung aukš- da- na- ges- (max.)  
ni- kro- hāl- li aukš- mo plotis grei- tis mo (max) grei- pa- tis mūsų lu- mūsų ch-  
masvos ter įtam- tis grei- (800x1200 (maks) jei- tis grei- pre- sis pre- win-  
pa (maks) iš- be tis tis kių ploti kių dig-  
be il- kro- rū- mat- keit  
kro- gi- vi- šys me- (max.)  
vi- nis nio nys  
nio pa-  
dék-  
las)

Jungheinrich Lift Truck UAB  
Liepkalnio g. 85A  
LT-02120 Vilnius  
Lietuva  
Telefonas +370 5 2322242  
Faksas +370 5 2647600

info@jungheinrich.lt  
www.jungheinrich.lt

Vokietijos produkcijos gamyklos  
Norderstedte, Moosburge ir Landsberge  
yra sertifikuotos.

ISO 9001  
ISO 14001

„Jungheinrich“ krautuvai atitinka Europos  
saugos reikalavimus.



**JUNGHEINRICH**