



Elektrinis rietuvas **ETM/ETV 214 / 216**

Kėlimo aukštis: 4550-10700 mm / Keliamoji galia: 1400-1600 kg

Rietuvas visiems atvejams.

Maksimalus našumas su minimaliomis energijos sąnaudomis.

Su mūsų lanksčiais ir galingais 2 serijos rietuvais darbas Jūsų sandėlyje vyks sparčiau. Nesvarbu, ar derinant padėklų, pravažiuojamuosius arba įvažiuojamuosius stelažus, naudojant vienos ar kelių pamainų režimu, ETV rietuvai, pasiekdami važiavimo greitį iki 14 km/h, tenkina visus reikalavimus. 2 serijos ETM modelis dėl siauros konstrukcijos labiausiai tinka naudoti sandėliuose su įvažiuojamais stelažais arba blokų sandėliuose. Dėl mažesnio darbinio pločio žymiai padidėjusi erdvė leidžia lanksčiai manevruoti, o erdvi, ergonomiška darbo vieta ir intuityvus, patogus vairuotojo ekranas dar labiau palengvina darbą. Užsitikrinkite didesnį perkrovimo našumą ir tuo pačiu sumažinkite energijos sąnaudas. Dėl modernios varymo ir valdymo technikos bei individualiai pasirenkamų akumuliatorių variantų mūsų rietuvai tampa ekonomiškai dirbančiais partneriais, tinkančiais bet kokiam darbui atlikti.



Jokių rūpesčių. Jokio kompromiso.

Su Jungheinrich „Li-ion Guarantee Plus“ - mūsų aukštos kokybės ličio jonų baterijomis - mes suteikiame Jums ilgalaikės eksploatacijos pažadą iki 8 metų. Mes suprantame: didelis našumas ir ilgas baterijos tarnavimo laikas yra būtini sėkmei.



100 % pasitenkinimas. Garantuota.

Esame tikri, kad pasirinksite mūsų ličio jonų technologiją. Garantuojame, kad per 6 mėnesius po pristatymo greitai ir lengvai galėsite grįžti prie ankstesnės technologijos nenurodydami priežasčių.

Visi privalumai trumpai:

- Kompaktiškas dizainas, leidžiantis dirbti koridoriuose, kurių mažas darbinis plotis
- Didelė likutinė keliamoji galia didesniai perkrovimo našumui
- 180° ir 360° pasukamas vairavimo mechanizmas lengvam manevravimui
- Intuityvų valdymą užtikrinanti „soloPILOT“ valdymo svirtis
- Daugybė individualia pasirenkamų įrangos variantų

Jūsų „Jungheinrich“ rietuvas didžiausiai kliento naudai.



Efektyvumas

Didžiausia galia, pasiekama efektyviausiomis transporto priemonėmis.

Dėl stiprių eksploatacinių savybių, įvairių įrangos paketų ir nuolatinio energijos vartojimo gerinimo mūsų ETV krautuvai tampa efektyviais pagalbininkais Jūsų sandėlyje.

Galingas kėlimo stiebas

- Didžiausias saugumas ir efektyvus didelio aukščio sandėlio išnaudojimas.
- Trigubi kėlimo stiebai, kurių kėlimo aukštis iki 10 700 mm.
- Puikus krovinio matomumas.
- Maži važiavimo aukščiai, esant dideliems kėlimo aukščiams.
- Didelės likutinės keliamosios galios iki didelio kėlimo aukščio.
- Patentuotas stiebo išstūmimo cilindras (pasirinktinai).

Galima įsigyti su ličio jonų technologija

- Didelis prieinamumas dėl labai trumpo pakrovimo laiko.
- Nereikia keisti baterijos.
- Mažesnės sąnaudos dėl ilgos naudojimo trukmės ir dėl to, kad nereikia atlikti techninės priežiūros.
- Nereikia įkrovimo patalpų ir vėdinimo, kadangi nesusidaro dujų.



Saugumas

Geriausios saugaus darbo sąlygos.

Standartinės ir pasirenkamos pagalbinės funkcijos užtikrina, kad mūsų rietuvai būtų itin saugūs dirbant bet kokį darbą.

Pagalbinės sistemos ir parinktys

- „operationCONTROL“ nuolat matuoja krovinio svorį ir optiškai vairuotojo ekrane bei taip pat garsiniu įspėjamuoju tonu įspėja, kai priartėjama prie likutinės galios ribos.
- „positionCONTROL“ su „Snap“ funkcija leidžia paprastai ir greitai krauti į krūvas papildomai nespaudžiant mygtukų.
- „liftNAVIGATION“ automatiškai perduoda krovimo užduotis iš sandėlio valdymo sistemos.
- Saugų ir efektyvų pakrovimą ir iškrovimą užtikrina ant šakių strypų esanti kamera ir ergonomiškai reguliuojamas variklis.

„EasyAccess“

- Beraktė prieigos sistema naudojant programuojamąjį klavišą, PIN kodą arba papildomai įsigyjamą siųstuvo-imtuvo kortelę.

4 colių spalvotas ekranas

- Važiavimo krypties ir ratų padėties rodmuo.
- Akumuliatoriaus įkrova su likusios eigos laiko indikatoriumi.
- Trys pasirenkamos važiavimo programos.
- Darbo valandos ir laikas.
- Kėlimo aukštis (pasirinktinai).
- Krovinio svoris (pasirinktinai).



Individualumas

Transporto priemonė tokia pat individuali kaip ir Jūsų verslas.

Ir darbo vieta, kuri tinka visiems - ergonomiškos koncepcijos dėka, kuri įtikina individualiai pritaikomais valdymo komponentais ir pažangios įrangos parinktimis.

Skirtingoms naudojimo sąlygoms skirti įrangos paketai

- „Efficiency“ ilgai eksploatacijos trukmei su vienu akumuliatoriumi.
- „drivePLUS“ dažniems maršrutams ilgais atstumais.
- „liftPLUS“ garantuoja didesnę kėlimo greitį ir produktyvumą.
- „drive&liftPLUS“ garantuoja didžiausią produktyvumą suvartojant optimalų energijos kiekį.

Ergonomiška darbo vieta

- Daug erdvės net aukšto ūgio vairuotojams.
- Elektrinis vairavimo mechanizmas, pasirinktinai 180° arba 360° režimas.
- Vairo rankenėlė tiesiam važiavimui visada yra nustatyta į ergonomiškai optimalią padėtį.
- Neribotas pakelto krovinio matomumas per papildomai įsigyjamą panoraminį apsauginį stogelį.
- Medžiaga aptraukta sėdynė, kuriai galima reguliuoti sėdėjimo padėtį, atlošą ir nustatyti pagal kūno svorį.
- Svarbius valdymo elementus galima pasiekti neperkeliant rankų.
- Pedalų išdėstymas kaip lengvajame automobilyje.
- Įvairios pasidėjimo galimybės.
- Duomenų perdavimo ryšio sistemos terminalo, rašomosios lentos arba vaizdo ekrano laikiklis.

„soloPILOT“ valdymo svirtis

- Visoms hidraulinėms funkcijoms aktyvinti bei važiavimo kryptį pasirinkti ir garso signalui valdyti.
- Visos valdymo dalys yra matymo lauke, ir kiekvienai yra priskirta po vieną funkciją.
- Aiški važiavimo krypties jungiklio įjungimo kryptis.
- Tikslų darbą užtikrina jautrus visų funkcijų aktyvinimas.
- Optimalus papildomų prikabinamų įrenginių valdymas, pvz., pasirenkamo strypų reguliavimo itaiso.

Modelis apžvalga

Tinkamas jūsų programų modelis:

Pavadinimas	Talpa / apkrovos	Kėlimo aukštis (maks.)	Važiavimo greitis be krovinio	Darbinis plotis (800x1200 išilginis padėklas)	Kėlimo greitis be krovinio
ETM 214	1400 kg	9020 mm	11 km/h	2757 mm	0,7 m/s
ETV 214	1400 kg	10700 mm	11 km/h	2694 mm	0,7 m/s
ETM 216	1600 kg	9020 mm	11 km/h	2762 mm	0,7 m/s
ETV 216	1600 kg	10700 mm	11 km/h	2753 mm	0,7 m/s

Jungheinrich Lift Truck UAB
Liepkalnio g. 85A
LT-02120 Vilnius
Lietuva
Telefonas +370 5 2322242
Faksas +370 5 2647600

info@jungheinrich.lt
www.jungheinrich.lt

Vokietijos produkcijos gamyklos
Norderstedte, Moosburge ir Landsberge
yra sertifikuotos.

ISO 9001
ISO 14001

„Jungheinrich“ krautuvai atitinka Europos
saugos reikalavimus.



JUNGHEINRICH