



Elektrinis vilkikas

Keliamoji galia: 1500 kg

**JUNGHEINRICH**

Vežimėlis su platforma **visiems atvejams.**

Idealiai tinka smulkaus remonto darbams ir greitam dalių pristatymui.

Mūsų tvirtas ir universalus 5 serijos vilkikas su krovinių platforma yra patikimas darbo viduje ir lauke partneris, ypač naudojamas atliekant smulkų remontą, greitai pristatant dalis arba kaip keturratis vilkikas. Jis gali transportuoti krovinius iki 1,5 t ir užtikrina didžiausią važiavimo komfortą, saugumą bei didelį našumą suvartodamas mažai energijos. 48 V trifazis variklis užtikrina įspūdingą greitėjimą su dideliu galutiniu greičiu, netgi su apkrova. Spyruoklinė pakaba saugo vairuotoją ir transporto priemonę, o elektrohidraulinė vairavimo sistema užtikrina tikslų važiavimą naudojant mažai jėgos. Kad galėtumėte pritaikyti vilkiką prie savo individualių poreikių, siūlome didelę skirtingų movų, skirtingai įrengtų kabinų, LED apšvietimo ir įvairių priedų pasiūlą. Efektyvumą didinanti vairuotojo vieta su žemu įlipimu, erdvi kojų vieta, vairo ir jungiklių išdėstymas bei greitas jų pasiekiamumas užtikrina ergonomišką darbą.

Visi privalumai trumpai:

- Kompaktiškas ir manevringas
- Modelis su kabina ir be kabinos
- Ant krovinių platformos galima pakrauti iki 1,5 t
- Didelis važiavimo patogumas dėl važiuoklės su spyruokline pakaba
- Elektrohidraulinė vairavimo sistema užtikrina tikslų važiavimą.

Jūsų „Jungheinrich“ vilkikas didžiausiai kliento naudai.



Efektyvumas

Didžiausia galia, pasiekama efektyviausiomis transporto priemonėmis.

Lengvai aplenksite: Kompaktiškas ir manevringas vežimėlis su platforma padės Jums dirbti sandėlyje ar lauke.

Naujoviška trifazė technika

- Daugiau galios ir mažesnės veiklos sąnaudos dėl trifazės srovės variklio, kurio nereikia techniškai prižiūrėti.
- Didelis efektyvumas su puikiu energijos balansu.
- Galingas greitėjimas ir didelis galinis greitis, net ir su kroviniu.
- Greitai keičiama važiavimo kryptis.
- Traukos variklis, kuriam nereikia techninės priežiūros.
- 2 metų garantija važiavimo varikliui.

Ilga veikimo trukmė su švino rūgšties akumuliatoriumi

- Dėl energiją taupančios trifazės technikos ir didelių akumuliatoriaus talpų ilga veikimo trukmė.
- XL variantui galima naudoti šakinio krautuvo akumuliatorius (pvz., elektrinių triračių krautuvių EFG 213–220 akumuliatorius).
- Standartinė versija: 3 PzS 345 Ah.
- XL akumuliatoriaus skyrius: 5 PzS 625 Ah.



Saugumas

Geriausios saugaus darbo sąlygos.

Geresnei kontrolei: su papildomu, ekologišku LED apšvietimu dviem etapais vairuojant dieną ir naktį.

Patogus ir saugus važiavimas

- Saugi trauka bet kuriuo momentu dėl važiuoklės su spyruoklėmis ir amortizatoriais.
- Automatiškai įsijungiantis stovėjimo stabdys, skirtas saugiai paleisti įkalnėse ir apsaugantis nuo riedėjimo atgal įkalnėse.
- Impulsinė valdymo sistema „speedCONTROL“: Akceleratoriaus pedalų nustatytas greitis išlaikomas kiekvienoje važiavimo situacijoje.
- Energijos grąža: stabdant generatoriniu stabdžiu, mažinant važiavimo greitį.
- Programuojamas lėtojo važiavimo mygtukas užtikrina važiavimą ribotu greičiu.
- Individualiai pritaikoma kiekvienam reikiamam atvejui, pasirenkant iš 3 pasirenkamų važiavimo programų.
- Matyti ir būti matomam: 2 pakopų šviesos diodų žibintai (dienos šviesos, artimosios šviesos).


Tvirta konstrukcija skirta sudėtingiausioms naudojimo sąlygoms

- Važiuoklė pagaminta iš 8 mm storio labai kokybiško plieno.
- Labai aukštai pakelti važiuoklės skydai prie priekinio gaubto.
- Tvirti šviesos diodų žibintai: priekiniai, atgalinės eigos ir priekiniai posūkio signalai (pasirinktinai).
- Šoninė apsauga su apsauginėmis šoninėmis juostomis (pasirinktinai).

Visada gerai informuotas

- Išsamūs rodmenys ir nustatymo instrumentai bet kuriuo momentu pateikia išsamią apžvalgą apie akumuliatoriaus įkrovą, darbo valandų skaičių, greitį ir klaidos kodus.
- Transporto priemonė aktyvinama įvedant PIN (pasirinktinai).
- Nustatomi važiavimo parametrai.

Daug simbolių informuoja apie



Individualumas

Transporto priemonė tokia pat individuali kaip ir Jūsų verslas.

Ištobulinta ergonomika ir technika garantuoja tausojantį ir saugų darbą su maksimaliu efektyvumu.

Optimali ergonomija

- Lengva įlipti ir išlipti per žemą pakopą.
- Erdvi vairuotojo vieta su didele kojų vieta.
- Nedideli atstumai nuo vairuotojo vietos iki movos arba krovinio.
- Lengvai valdomas elektrohidraulinis vairavimo mechanizmas.
- Atgalinės eigos mygtukas užtikrina paprastą prikabinimą ir atkabinimą (pasirinktinai).
- Itin elastingos padangos, taip pat bepėdsekinės (pasirinktinai).
- Gerai organizuota su daug dėtuvių.

Daug papildomos įrangos

- Kėbulo elementai ant platformos: krovinių atitvarų sienelės, krovinių platforma arba furgonas.
- Smūginis regulatorius užtikrina patogų prikabinimą / atkabinimą.
- Duomenų perdavimo ryšio sistemos komponentų laikiklis.
- Įvairios movos.
- Įmontuotas įkroviklis: įmontuoto akumuliatoriaus įkrovimas naudojantis įprastais kištukiniais lizdais.
- Įvairiai įrengtos kabinos, skirtos važiuoti lauke. Taip pat galima įsigyti ir be kabinos.
- Kita papildoma įranga, padedanti sukonfigūruoti platforminio vežimėlio ilgį pagal poreikius.
- Taip pat galima įsigyti mūsų 5 serijos EZS vilkikus (bazinė EZW 515 transporto priemonė).

Jungheinrich Lift Truck UAB
Liepkalnio g. 85A
LT-02120 Vilnius
Lietuva
Telefonas +370 5 2322242
Faksas +370 5 2647600

info@jungheinrich.lt
www.jungheinrich.lt

Vokietijos produkcijos gamyklos
Norderstedte, Moosburge ir Landsberge
yra sertifikuotos.

ISO 9001
ISO 14001

„Jungheinrich“ kraituvai atitinka Europos
saugos reikalavimus.



 **JUNGHEINRICH**

The Jungheinrich logo, featuring a red upward-pointing arrow above the word 'JUNGHEINRICH' in a bold, black, sans-serif font.