



Ciągnik akumulatorowy

Udźwig: 1500 kg

JUNGHEINRICH

Wytrzymały ciągnik platformowy do szerokich zastosowań.

Idealny podczas prac serwisowych i szybkiego zaopatrzenia w części.

Wytrzymały i wszechstronny ciągnik platformowy serii 5 to doskonałe urządzenie do pracy wewnątrz i na zewnątrz – najlepiej sprawdza się podczas wykonywania prac serwisowych, do szybkiego zaopatrzenia w części lub jako ciągnik czterośladowy. Transportuje ładunki do 1,5 t i oferuje najwyższy komfort jazdy, maksymalne bezpieczeństwo oraz wysoką wydajność przy niskim zużyciu energii.

Silnik jazdy w technice prądu zmiennego 48 V gwarantuje dynamiczne przyspieszenie z dużymi prędkościami końcowymi, nawet podczas pracy z ładunkiem. System amortyzacji chroni kierowcę i wózek, a elektrohydrauliczny układ kierowniczy pozwala na precyzyjną jazdę bez wysiłku. Opcjonalnie dostępne są różne zaczepy, kabiny z szerokimi możliwościami wyposażenia, oświetlenie LED oraz bogata oferta osprzętu do indywidualnego dostosowania ciągnika do konkretnych zastosowań.

Sprzyjające wysokiej wydajności stanowisko operatora z niskim wejściem i dużą przestrzenią na nogi oraz rozmieszczenie kierownicy i przycisków gwarantują ergonomiczną pracę.

Korzyści:

- Kompaktowy i zwrotny
- Wersja z kabiną i bez
- Obciążenie powierzchni ładunkowej do 1,5 t
- Wysoki komfort jazdy dzięki systemowi amortyzacji
- Elektrohydrauliczny układ kierowniczy do precyzyjnej jazdy.

Ciągnik Jungheinrich

dla maksymalnych korzyści.



Wydajność

Maksymalna efektywność dzięki bardzo wydajnym wózkom.

Z łatwością wyprzedzą Państwo konkurencję: kompaktowy i zwrotny wózek platformowy idealnie sprawdzi się podczas pracy wewnątrz lub na zewnątrz.

Innowacyjne silniki w technice prądu zmiennego

- Większa wydajność przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów eksploatacji dzięki bezobsługowej technice prądu zmiennego.
- Wysoka wydajność przy jednocześnie bardzo oszczędnej gospodarce energetycznej.
- Dynamiczne przyspieszenie i duża prędkość końcowa także z ładunkiem.
- Szybka zmiana kierunku jazdy.
- Bezobsługowy silnik jazdy.
- Dwuletnia gwarancja na silnik jazdy.

Długi czas pracy akumulatora kwasowo-ołowiowego

- Oszczędna gospodarka energetyczna silników w technice prądu zmiennego i akumulatory o dużej pojemności gwarantują długi czas pracy wózka.
- Wariant XL do stosowania akumulatorów używanych w wózkach widłowych (np. akumulatorów do trójkołowych wózków widłowych EFG 213–220).
- Wersja standardowa: 3 PzS 345 Ah.
- Komora akumulatora XL: 5 PzS 625 Ah.



Bezpieczeństwo

Najlepsze warunki do bezpiecznej pracy.

Doskonała widoczność: opcjonalne oświetlenie LED – do jazdy w dzień i w nocy.

Komfort i bezpieczeństwo pracy

- Bezpieczna jazda w każdej sytuacji dzięki amortyzowanemu układowi jezdnemu.
- Automatyczny hamulec postojowy zabezpiecza przed stoczeniem się z pochyłości.
- speedCONTROL: Zadana prędkość jazdy jest utrzymywana w każdej sytuacji.
- Odzysk energii: hamowanie silnikiem z jednoczesnym odzyskiem energii.
- Przycisk jazdy spowolnionej umożliwia jazdę z ograniczoną prędkością.
- Trzy programy jazdy do wyboru umożliwiają dostosowanie pracy do indywidualnych wymagań.
- Doskonała widoczność: lampy LED (światła dzienne, światła drogowe).

Mocna konstrukcja przystosowana do intensywnej eksploatacji

- Rama wózka wykonana ze stali o grubości 8 mm.
- Wysoko zabudowana osłona przednia.
- Wytrzymałe oświetlenie LED: Światła przednie, światła tylne i kierunkowskazy (opcja).
- Boczna listwa ochronna (opcja).

Informacje na bieżąco

- Różne urządzenia kontrolne i możliwości zaprogramowania parametrów pracy ułatwiają szybką kontrolę stopnia rozładowania akumulatora, stanu motogodzin, prędkości jazdy i kodów usterek.
- Aktywacja wózka kodem PIN (opcja).
- Możliwość indywidualnego zaprogramowania parametrów jazdy.

Liczne symbole informują o aktualnym stanie wózka.



Indywidualność

Rozwiązanie tak indywidualne jak Państwa działalność.

Zaawansowane rozwiązania ergonomiczne i dopracowana technika gwarantują bezpieczną i efektywną pracę.

Optymalna ergonomia

- Niski stopień utatwienia wchodzenie i schodzenie z wózka.
- Przestronne stanowisko pracy z dużą przestrzenią na nogi.
- Krótka droga od stanowiska operatora do zaczepu/ładunku.
- Łatwy w obsłudze elektrohydrauliczny układ kierowniczy.
- Przycisk ułatwiający podpięcie i odpięcie wagoników (opcja).
- Superelastyczne ogumienie, także w wersji niebrudzącej (opcja).
- Dobrze zorganizowana przestrzeń z licznymi schowkami.

Szeroki wybór wyposażenia dodatkowego

- Różne wersje zabudowy platformy: platformy, skrzynie.
- Przycisk ułatwiający dotychczasanie i odłączanie przyczep.
- Uchwyt do montażu urządzeń do radiowej transmisji danych.
- Różne rodzaje zaczepów.
- Wbudowany prostownik: wbudowany prostownik umożliwia ładowanie akumulatora z każdego gniazda sieciowego 230 V.
- Różne wersje wyposażenia kabin do pracy na zewnątrz. Dostępny również bez kabiny.
- Możliwość dalszej indywidualnej konfiguracji.
- Dostępne są również ciągniki EZS serii 5 (na bazie EZW 515).

Jungheinrich Polska Sp. z o.o.
ul. Świerkowa 3, Bronisze k. Warszawy
05-850 Ożarów Mazowiecki
PL1130082801
telefon +48 22 332 88 00
fax +48 22 332 88 01
infolinia 0801 300 801

info@jungheinrich.pl
www.jungheinrich.pl

Dla zakładów produkcyjnych w
Norderstedt, Moosburg i Landsberg.

ISO 9001
ISO 14001

Wózki jezdniowe firmy Jungheinrich
spełniają europejskie wymogi
bezpieczeństwa.



 **JUNGHEINRICH**

The logo features a red upward-pointing arrow integrated into the letter 'J' of the brand name 'JUNGHEINRICH', which is written in a bold, black, sans-serif font.