



Stivuitor electric cu catarg retractabil **ETM/ETV 318-325**

înălțime de ridicare: 4250-13000 mm / Capacitatea de încărcare: 1800-2500 kg



Stivuitor cu catarg retractabil puternic pentru cerințe ridicate.

Ridicarea celor mai grele sarcini la mare înălțime.

La înălțime cu stivuitoarele cu catarg retractabil, stabile și de mare performanță, din seria constructivă 3. Cu șasiul puternic, rigiditatea maximă a cadrului de ridicare și diametrul mare al roților, puteți ridica fără probleme sarcini extreme până la o înălțime de ridicare de 13 metri. În timp ce ETV poate prelua paleții între brațele de sprijin, ETM, cu construcția sa îngustă, oferă avantaje imense în cazul depozitelor cu rafturi drive-in, precum și al celor cu marfa amenajată în blocuri. Profitați de capacitatea de transfer ridicată și de un bilanț energetic optim, asigurate de cea mai modernă tehnologie de acționare și de comandă. Opțiuni de operare multiple și sistemele de asistență inteligente fac ca lucrul să se desfășoare fără eforturi deosebite pentru operator și totodată cu mare eficiență. Bateriile Li-Ion avansate, cu durată mare de viață, încărcare intermediară rapidă și fără necesar de întreținere garantează performanțe constante și o eficiență surprinzătoare. Opțiunile de dotări, cum ar fi plafonul panoramic sau controlul video pentru înălțimi mari de ridicare formează un pachet mai mult decât cuprinzător.



Performanță de top fără compromisuri.

Cu Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus, vă oferim promisiunea performanței pe termen lung de până la 8 ani pentru bateriile noastre litiu-ion de înaltă calitate. Pentru că știm: Performanța ridicată și o durată de viață lungă a bateriei sunt esențiale pentru succesul dumneavoastră.



Satisfacție 100 %. Garantat.

Suntem siguri că vă vom convinge cu tehnologia noastră Litiu-Ion. De aceea, vă garantăm că în termen de 6 luni de la livrare aveți posibilitatea de a reveni simplu și rapid la tehnologia folosită inițial de dumneavoastră - fără nicio justificare.

Toate avantajele dintr-o privire:

- Construcție extrem de stabilă pentru valori ridicate ale capacității portante reziduale
- Frână electrică la roțile de susținere a sarcinii pentru mai multă siguranță
- Sistem de direcție la 180° și 360° pentru deplasare flexibilă
- Manetă de comandă soloPILOT pentru operare precisă
- Diverse opțiuni de dotări individuale

Stivuatorul cu catarg retractabil Jungheinrich

cu avantaje maxime pentru client.



Eficiență

Performanțe maxime cu cele mai eficiente utilaje.

Înălțimi de ridicare maxime, combinate cu performanță sporită: Alegeți tehnologia Litiu-Ion inovatoare - un concept de succes pentru disponibilitate ridicată și costuri mai reduse.

Disponibil cu tehnologie Litiu-Ion

- Disponibilitate ridicată, datorită intervalului de încărcare extrem de scurt.
- Nu este necesară schimbarea bateriei.
- Reducerea costurilor datorită duratei de viață mai lungi și faptului că nu necesită întreținere.
- Lipsa necesității spațiilor pentru încărcare și a ventilației, dat fiind că nu se generează gaze.

Cadru de ridicare performant

- Grad maxim de siguranță și de exploatare eficientă a spațiului de depozitare disponibil, până la înălțimi ridicate.
- Cadre de ridicare triple cu înălțimi de ridicare de până la 13.000 mm.
- Vizibilitate excepțională asupra sarcinii.
- Lățimi reduse de trecere, cu cele mai mari înălțimi de ridicare.
- Valori ridicate ale capacității portante reziduale, până la înălțimi mari de ridicare.
- Sistem opțional de amortizare la vârful catargului.



Siguranță

Cele mai bune condiții pentru lucrul în siguranță.

Stivuire mai simplă, mai rapidă și mai sigură cu sistemele de asistență Jungheinrich - este foarte simplu să vă creați pachetul dvs. de opțiuni individual.

Sisteme de asistență și opțiuni variate

- operationCONTROL măsoară constant greutatea sarcinii și emite un avertisment optic pe display-ul operatorului, precum și un semnal de avertizare acustic la apropierea de limita capacității portante reziduale.
- positionCONTROL cu funcție SNAP permite stivuirea simplă și rapidă, fără apăsarea suplimentară a altor taste.
- liftNAVIGATION transmite automat comenzile de stivuire de la sistemul de administrare a depozitului.
- Dispozitiv de reglare pentru mai multă tracțiune pe suprafețe umede sau acoperite de praf
- Camera plasată la nivelul furcilor, cu motor cu reglaj ergonomic, permite stivuirea/destivuirea sigură și eficientă.

EasyAccess

- Sistem fără cheie pentru controlul accesului cu ajutorul unei taste funcționale, cod pin sau card de transponder opțional.

Display color de 4 inch

- Indicarea direcției de mers și a poziției roților.
- Nivel de încărcare al bateriei cu indicarea timpului de funcționare rămas.
- Posibilitate de selecție dintre trei programe de deplasare.
- Ore de funcționare și oră.
- Înălțime de ridicare (opțional).
- Greutatea sarcinii (opțional).



Individualitate

Un utilaj la fel de unic ca și afacerea dumneavoastră.

Echipați-vă depozitul cu un stivuator cu catarg retractabil personalizat, care îndeplinește 100% cerințele dvs. privind utilizarea și siguranța.

Pachete de dotări pentru diferite condiții de utilizare

- „Eficiență” pentru o lungă durată de utilizare cu o singură baterie.
- drivePLUS pentru deplasarea frecventă pe trasee lungi.
- liftPLUS pentru o viteză de ridicare superioară și o productivitate sporită.
- drive&liftPLUS pentru productivitate maximă la un consum energetic optim.
- Suport pentru prinderea a unui terminal radio de transmitere a datelor, suport de scris sau a unui monitor video.

manetă de comandă soloPILOT

- Pentru activarea tuturor funcțiilor hidraulice, precum și pentru schimbarea direcției de deplasare și claxon.
- Toate elementele de comandă se află în câmpul vizual, fiindu-le alocată o funcție clară.

Modelul Prezentare generală

Modelul potrivit pentru aplicațiile dvs.:

Nume	Capacitate / în-cărcare	Înălțime de ridi-care (max.)	Viteza de condu-cere fără sarcină	Lățime de lucru (palet 800x1200 longitudinal)	Viteza de ridica-re fără sarcină
ETV 318	1800 kg	11510 mm	11 km/h	2790 mm	0,64 m/s
ETV 320	2000 kg	13000 mm	11 km/h	2794 mm	0,64 m/s
ETM 325	2500 kg	9110 mm	0 km/h	2969 mm	0 m/s
ETV 325	2500 kg	13000 mm	0 km/h	2883 mm	0 m/s

Jungheinrich România S.R.L.
Șoseaua București-Ploiești, Km. 57, Nr. 876
107059 Tătărani, Com. Bărcănești, Jud. Prahova
România

office@jungheinrich.ro
www.jungheinrich.ro

ISO 9001
ISO 14001



 **JUNGHEINRICH**