



Empilhadeira elétrica retrátil

ETM/ETV 318-325

Altura de elevação: 4250-13000 mm / Capacidade de carga: 1800-2500 kg

LIION
technology

JUNGHEINRICH

A empilhadeira de retrátil forte para altas demandas.

Levante cargas pesadas em alturas elevadas.

Voe alto com as empilhadeiras retráteis resistentes e potentes da Série 3: O chassi resistente, a alta rigidez do mastro de elevação e os grandes diâmetros das rodas significam que elas podem elevar cargas extremas sem esforço ao erguer alturas de até 13 metros. Enquanto a ETV pode acomodar euro paletes entre as rodas dos braços, o design mais estreito do ETM oferece enormes vantagens para armazenamento de estanteria drive-in e armazenamento em bloco.

Aproveite o maior desempenho da movimentação e um equilíbrio energético impressionante através da mais recente tecnologia de acionamento e controle. Extensas opções de operação e sistemas de assistência inteligentes tornam o trabalho confortável e altamente eficiente para o operador.

Baterias de lítio avançadas com longa vida útil, cargas intermediárias rápidas e garantia de manutenção zero desempenho duradouro e impressionante. Configurações opcionais como o teto panorâmico ou o controle de vídeo para grandes alturas de elevação completam o pacote superior.



Sem preocupação. Sem comprometer sua operação !

Com o Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus, nós garantimos alto desempenho de até 8 anos em nossas baterias de íons de lítio de alta qualidade, para que você possa se concentrar completamente em suas tarefas, sem se preocupar.



100 % de satisfação. Garantida.

Temos a certeza de que vamos convencê-lo com a nossa tecnologia de bateria de lítio. Portanto, garantimos que você poderá voltar à tecnologia originalmente utilizada por você de forma fácil e rápida em um prazo de 6 meses a partir da entrega – sem dar uma razão para isso.

Todas as vantagens em resumo:

- Construção extremamente estável para altas capacidades residuais
- Freios de roda de carga elétrica para mais segurança
- direção de 180°- e 360°- para manuseio flexível
- alavanca de controle soloPILOT para operação sensível
- Várias opções configurações individuais

Sua empilhadeira retrátil Jungheinrich

para o benefício máximo do cliente.



Eficiência

Máximo desempenho com os equipamentos mais eficientes.

Alcançar as alturas de elevação mais altas com o melhor desempenho: Escolha a inovadora tecnologia de lítio como um conceito de sucesso para alta disponibilidade e custos mais baixos.

Disponível com tecnologia de bateria de lítio

- Alta disponibilidade devido ao tempo extremamente curto de carregamento.
- Não é necessária a troca da bateria.
- Economize custos com uma vida útil mais longa e livre de manutenção.
- Sem necessidade de salas ventiladas especiais para carregamento, uma vez que não há formação de gás.

Mastro de elevação de alta capacidade

- Máxima segurança e utilização efetiva de armazenamento até grandes alturas.
- Mastros de elevação de três níveis com alturas de elevação de até 13.000 mm.
- Visão excelente da carga.
- Pequenas alturas de passagem em grandes alturas de elevação.
- Alta capacidade residual de carga até em grandes alturas de elevação.
- Amortecimento do deslocamento frontal do mastro opcional.



Segurança

Melhores condições para um trabalho seguro.

Empilhamento mais fácil, rápido e seguro com os sistemas de assistência da Jungheinrich - facilita a montagem do seu pacote individual de opções.

Diversos sistemas de assistência e opções

- operationCONTROL mede continuamente o peso da carga e alerta com um aviso visual no visor do operador, bem como um aviso sonoro ao aproximar-se do limite de capacidade residual de carga.
- positionCONTROL com função SNAP que permite armazenagem simples e rápida sem necessidade de apertar botões.
- liftNAVIGATION transfere automaticamente os pedidos em lote do Warehouse Management System.
- Regulagem antiderrapante - para mais tração em solos molhados ou empoeirados
- Colocação e retirada de cargas com segurança e eficiência devido à câmera de garfo e motor com ajuste ergonômico.

EasyAccess

- EasyAccess – sistema de acesso sem chaves por meio de softkey, senha ou cartão transponder opcional.

Display colorido de 4 polegadas

- Indicação da direção de condução e da posição da roda.
- Nível de carga da bateria com indicação de tempo residual.
- Três programas de condução à escolha.
- Horímetro e horário.
- Altura de elevação (opcional).
- Peso da carga (opcional).



Individualidade

Um equipamento tão individual quanto o seu negócio.

Equipe seu armazém com uma empilhadeira retrátil personalizada que atenda às suas exigências de aplicação e segurança em 100 por cento.

Pacotes de acessórios para diversas aplicações

- "Efficiency" para longos períodos de operação com uma bateria.
- "drivePLUS" para condução frequente de longos trajetos.
- liftPLUS para maior velocidade de elevação e maior produtividade.
- drive&liftPLUS para máxima produtividade com consumo de energia otimizado.
- Suporte, por exemplo, para terminal de radiotransmissão de dados, prancheta para escrever ou monitor de vídeo.

alavanca de comando soloPILOT

- Para ativação de todas as funções hidráulicas, assim como para seleção da direção de deslocamento e buzina.
- Todos os elementos de ajuste estão dentro do campo de visão e indicam claramente sua função.

Visão geral do modelo

O modelo adequado para as suas aplicações:

Nome	Capacidade de carga/carga	Altura de elevação (máx.)	Velocidade de deslocamento sem carga	Largura de trabalho (paleta 800x1200 longitudinal)	Velocidade de elevação sem carga
ETV 318	1800 kg	11510 mm	11 km/h	2790 mm	0,64 m/s
ETV 320	2000 kg	13000 mm	11 km/h	2794 mm	0,64 m/s
ETM 325	2500 kg	9110 mm	0 km/h	2969 mm	0 m/s
ETV 325	2500 kg	13000 mm	0 km/h	2883 mm	0 m/s

Jungheinrich Lift Truck Ltda.

Equipamentos de Transporte, Lda.
Rod. Vice Prefeito Hermenegildo Tonolli, 2535
Galpão 2
CEP 13295-000
Itupeva – SP
Tel. +55 11 3511-6295

contato@jungheinrich.com.br
www.jungheinrich.com.br

As nossas fábricas alemãs em
Nordestedt, Moosburg e Landsberg
estão certificadas.

ISO 9001
ISO 14001

Os equipamentos da Jungheinrich para
movimentação da carga estão em
conformidade com os requisitos de
segurança europeus.



JUNGHEINRICH