



Empilhadeira elétrica retrátil

ETV 216i

Altura de elevação: 4550-10700 mm / Capacidade de carga: 1600 kg



Primeira do mundo

Empilhadeira retrátil com tecnologia de Lítio.

Para ainda mais potência e flexibilidade.

A ágil e inovadora empilhadeira retrátil ETV 216i com bateria de lítio integrada é o equipamento ideal para a colocação e retirada segura e eficiente de cargas, bem como para a preparação de paletes para a seleção de pedidos. A bateria de lítio integrada, que permite o desenvolvimento de um conceito de equipamento completamente novo, é extremamente compacta e, devido à sua capacidade de carga rápida e intermediária, permite uma utilização extremamente flexível – mesmo em operações de vários turnos (com o pacote de opcionais no equipamento drive&liftPLUS).

Elevar e transportar rapidamente aumenta significativamente a movimentação de paletes em comparação com os equipamentos convencionais. Além disso, o operador possui um posto de trabalho ergonômico que oferece muito espaço, ótima visibilidade periférica e fácil operação.

A nova construção da ETV 216i cria a base para a mais alta ergonomia e segurança. Sistemas de assistência inteligentes como o positionCONTROL ou o operationCONTROL e os conceitos operacionais personalizados permitem um trabalho produtivo e livre de cansaço.



Sem preocupação. Sem comprometer sua operação !

Com o Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus, nós garantimos alto desempenho de até 8 anos em nossas baterias de íons de lítio de alta qualidade, para que você possa se concentrar completamente em suas tarefas, sem se preocupar.



100 % de satisfação. Garantida.

Temos a certeza de que vamos convencê-lo com a nossa tecnologia de bateria de lítio. Portanto, garantimos que você poderá voltar à tecnologia originalmente utilizada por você de forma fácil e rápida em um prazo de 6 meses a partir da entrega – sem dar uma razão para isso.

Todas as vantagens em resumo:

- Bateria de lítio com capacidade de carga rápida e intermediária
- Posto de trabalho do operador confortável e ergonomicamente projetado
- Visão perfeita dos braços das rodas e carga
- Alta velocidade de elevação para máximo desempenho da movimentação (drive&liftPLUS)
- Alta capacidade residual de carga devido ao centro de gravidade otimizado (drive&liftPLUS)

Sua empilhadeira retrátil Jungheinrich

para o benefício máximo do cliente.



Eficiência

Máximo desempenho com os equipamentos mais eficientes.

Experimente uma pequena revolução no seu armazém: A primeira empilhadeira de mastro retrátil do mundo com bateria de lítio integrada que fornece até 5 por cento a mais de produtividade.

Tecnologia de bateria de lítio integrada

- Alta disponibilidade devido ao tempo extremamente curto de carregamento.
- Não é necessária a troca da bateria.
- Economize custos com uma vida útil mais longa e livre de manutenção
- Sem necessidade de salas ventiladas especiais para carregamento, uma vez que não há formação de gás.

Mastro de elevação de alta capacidade

- Para a segurança e aproveitamento máximo de espaços no armazém.
- Rapidez ao elevar, baixar e alcançar.
- Altas capacidades de carga residual apesar das pequenas dimensões.
- Inclinator de mastro e de garfo disponíveis.



Segurança

Melhores condições para um trabalho seguro.

Máxima proteção para pessoas e carga - a ETV 216i oferece uma visão perfeita dos braços das rodas e da carga através do novo design compacto devido à bandeja removível da bateria.

Maior segurança

- Melhor visão dos braços das rodas e da carga devido à substituição da bateria chumbo-ácido.
- Perfis estreitos no teto para perfeita visibilidade periférica.
- Cobertura de proteção nas rodas de tração.
- Duas alças para entrar e sair com segurança.
- Proteção para os ombros.
- Teto de vidro panorâmico (opcional).
- DayLed integrado (opcional).

Diversos sistemas de assistência e opções

- Laser de posicionamento para facilitar o empilhamento da carga.
- Controle permanente da capacidade limite de carga via operationCONTROL.
- Câmera de garfo com monitor.

Display colorido de 4 polegadas

- Indicação da direção de condução e da posição da roda.
- Nível de carga da bateria com indicação de tempo residual.
- Três programas de condução à escolha.
- Horímetro e horário.
- Altura de elevação (opcional).
- Peso da carga (opcional).



Individualidade

Um equipamento tão individual quanto o seu negócio.

Aqui todo operador se torna um multi-talento - e o posto de trabalho do operador ergonômico devido a variantes operacionais standards e opcionais se torna rapidamente o lugar favorito.

Posto de trabalho ergonômico

- Banco amplo garante mais espaço para o operador.
- O apoio para os braços e o volante da direção podem ser ajustados separadamente e sem esforço.
- Degraus largos e facilmente visíveis.
- Instalação de suportes para equipamentos adicionais, como terminais de transmissão de dados ou scanner.
- Porta-objetos práticos.
- Carregamento confortável.

Pacotes de acessórios para diversas aplicações

- Eficiência para aplicações leves e menor consumo de energia.
- drive&liftPLUS para máxima produtividade com consumo de energia otimizado.

alavanca de comando soloPILOT

- Para ativação de todas as funções hidráulicas, assim como para seleção da direção de deslocamento e buzina.
- Todos os elementos de ajuste estão dentro do campo de visão e indicam claramente sua função.
- Sentido de atuação da chave de direção conforme o sentido de deslocamento.
- Operação milimetricamente precisa devido à alta sensibilidade de ativação de todas as funções.
- Controle otimizado de acessórios adicionais, como por exemplo um sistema de ajuste de posição do garfo opcional.
- alavanca de controle multiPILOT opcionalmente disponível.

Visão geral do modelo

O modelo adequado para as suas aplicações:

| Nome | Capacidade de carga/carga | Altura de elevação (máx.) | Velocidade de deslocamento sem carga | Largura de trabalho (paleta 800x1200 longitudinal) | Velocidade de elevação sem carga |
|----------|---------------------------|---------------------------|--------------------------------------|--|----------------------------------|
| ETV 216i | 1600 kg | 10700 mm | 11 km/h | 2759 mm | 0,7 m/s |

Jungheinrich Lift Truck Ltda.

Equipamentos de Transporte, Lda.
Rod. Vice Prefeito Hermenegildo Tonolli, 2535

Galpão 2
CEP 13295-000

Itupeva – SP
Tel. +55 11 3511-6295

contato@jungheinrich.com.br
www.jungheinrich.com.br

As nossas fábricas alemãs em
Nordestedt, Moosburg e Landsberg
estão certificadas.

ISO 9001
ISO 14001

Os equipamentos da Jungheinrich para
movimentação da carga estão em
conformidade com os requisitos de
segurança europeus.



JUNGHEINRICH