



Rebocador elétrico

Capacidade de carga: 1500 kg

JUNGHEINRICH

O carro plataforma transportador de carga

para todos os casos.

Ideal para trabalhos de manutenção e fornecimento rápido de peças.

Nosso robusto e versátil carro plataforma Série 5 é um parceiro resiliente tanto para uso interno quanto externo - preferido para manutenção, fornecimento rápido de peças ou como um rebocador de quatro rodas. Transporta cargas de até 1,5 t e oferece máximo conforto de condução, máxima segurança e alto desempenho com baixo consumo de energia.

Um motor trifásico de 48-V oferece aceleração impressionante em altas velocidades finais, mesmo com carga. O equipamento com molas protege o operador e o equipamento, e a direção eletro-hidráulica permite uma condução precisa com o mínimo de esforço. Opcionalmente, você obtém vários acoplamentos, cabines em vários equipamentos, iluminação LED e acessórios extensos para adaptação individual à sua aplicação.

O posto de trabalho do operador, com baixa entrada e amplo espaço para os pés, garante um funcionamento ergonômico, bem como a disposição e a acessibilidade rápida do volante da direção e dos interruptores.

Todas as vantagens em resumo:

- Compacta e versátil
- Modelos com e sem cabine
- Área de carga para até 1,5 t
- Maior conforto de condução devido ao chassi amortecido
- Direção eletro-hidráulica para condução precisa.

Seu rebocador elétrico Jungheinrich para o benefício máximo do cliente.



Eficiência

Máximo desempenho com os equipamentos mais eficientes.

Como jogar de outra maneira: O carro plataforma compacto e ágil suporta ativamente suas atividades na área interna ou externa.

Inovadora tecnologia de corrente alternada

- Maior desempenho e redução dos custos operacionais devido a tecnologia de corrente alternada livre de manutenção.
- Alto grau de eficiência com excelente economia de energia.
- Forte aceleração e alta velocidade final mesmo com carga.
- Rápida mudança de direção.
- Motor de tração livre de manutenção.
- 2 anos de garantia para o motor de tração.

Longos períodos de utilização com a bateria chumbo-ácido

- Economia de energia devido à tecnologia de corrente alternada e à alta capacidade da bateria, para longos períodos de utilização.
- Variante XL para o uso de baterias de empilhadeiras (p.ex., as baterias da empilhadeira contrabalançada elétrica de três rodas EFG 213–220).
- Versão padrão: 3 PzS 345 Ah.
- Compartimento de bateria XL: 5 PzS 625 Ah.



Segurança

Melhores condições para um trabalho seguro.

Para a melhor visualização: Com iluminação LED ecológica opcional em duas etapas para condução diurna e noturna.

Condução confortável e segura

- Tração segura a qualquer momento, através do chassi suspenso/amortecido.
- Freio de estacionamento ativado automaticamente para uma partida segura e prevenção de descida descontrolada em declives.
- Sistema de controle por impulso speedCONTROL: A velocidade programada no pedal de acionamento é mantida em todas as situações.
- Recuperação de energia: frenagem regenerativa na redução da velocidade de condução.
- Botão de marcha lenta programável para condução com velocidade limitada.
- Ajuste individual para cada aplicação graças aos 3 modos de condução alternativos.
- Veja e seja visto: Luzes de LED em 2 níveis (luzes de circulação diurna, luzes de condução).

Construção robusta para as mais severas aplicações

- Chassis de chapa de aço de 8-mm de alta qualidade.
- Proteção da estrutura do chassis extra-alta na tampa frontal.
- Fortes luzes de LED: Faróis dianteiros, lanternas traseiras e indicadores de direção (opcional).
- Proteção através de barras laterais (opcional).

Sempre informado

- Inúmeros instrumentos de indicação e de ajuste permitem a qualquer tempo um monitoramento completo do estado de carga da bateria, horas de funcionamento, velocidade e códigos de erro.
- Ativação do veículo através de PIN (opcional).
- Parâmetros de condução ajustáveis.

Numerosos símbolos informam sobre a condição do veículo



Individualidade

Um equipamento tão individual quanto o seu negócio.

A ergonomia e a tecnologia sofisticadas garantem aplicações de trabalho suaves e seguras com a máxima eficiência.

Ergonomia otimizada

- Fácil subida e descida graças ao baixo degrau de embarque.
- Posto do condutor espaçoso com ampla área para as pernas.
- Curtas distâncias do posto do condutor até o acoplamento/carga.
- Direção eletrohidráulica fácil de usar.
- Botão de marcha invertida para fácil engate e desengate (opcional).
- Pneus superelásticos, também sem sulcos (opcional).
- Compartimentos numerosos e bem organizados.

Extensa linha de equipamentos adicionais

- Superestruturas na plataforma: Elevadores de cauda, carroceria aberta ou estrutura em caixa.
- Botão para engate e desengate de forma confortável.
- Suporte para componentes de radiotransmissão.
- Diversos tipos de engate.
- Carregador integrado: Carregamento da bateria interna em tomadas comuns.
- Cabines em diferentes versões para utilização externa. Disponível também sem cabine.
- Demais opções para a configuração personalizada do comprimento da plataforma.
- Também disponível: nosso rebocador EZS da série 5 (equipamento básico do EZW 515).

Jungheinrich Lift Truck Ltda.

Equipamentos de Transporte, Lda.
Rod. Vice Prefeito Hermenegildo Tonolli, 2535
Galpão 2
CEP 13295-000
Itupeva – SP
Tel. +55 11 3511-6295

contato@jungheinrich.com.br
www.jungheinrich.com.br

As nossas fábricas alemãs em
Nordestedt, Moosburg e Landsberg
estão certificadas.

ISO 9001
ISO 14001

Os equipamentos da Jungheinrich para
movimentação da carga estão em
conformidade com os requisitos de
segurança europeus.



 **JUNGHEINRICH**

The Jungheinrich logo, featuring a red upward-pointing arrow above the word 'JUNGHEINRICH' in a bold, black, sans-serif font.