



Carretilla de gas

TFG 316s-320s

Altura de elevación: 2900-7500 mm / Capacidad de carga: 1600-2000 kg

 **JUNGHEINRICH**

Unos asistentes resistentes para aplicaciones duras.

Máximo rendimiento tanto en interiores como en exteriores.

Las apiladoras hidrostáticas robustas y ágiles de la serie 3s son perfectas para aplicaciones extremas tanto en el interior como en el exterior: ya sea la carga o descarga rápida en modo de marcha atrás o el trabajo preciso en rampas y pendientes; la tecnología de tracción hidrostática representa una óptima eficiencia energética con un rendimiento máximo en el despacho de mercancías.

Sobre todo en caso de aplicaciones exigentes con implementos; el mayor volumen de caudal de aceite del sistema hidráulico de trabajo procura una máxima productividad, a la vez que los motores industriales Kubota, potentes y de escaso mantenimiento, garantizan una elevada dinámica de conducción con reducidas emisiones de gases de escape.

El trabajo se vuelve seguro y cómodo mediante el tejadillo panorámico que ofrece una vista panorámica perfecta, una pantalla de 4 pulgadas con cinco programas de conducción seleccionables, así como a través de sistemas de asistencia de fácil conexión con una interfaz para un trabajo altamente eficiente en cualquier situación.

Todas las ventajas de un vistazo:

- Concepto de tracción hidrostática para un rendimiento máximo.
- Conexión simple de sistemas de asistencia variados.
- Concepto operativo adaptable para una flexibilidad máxima.
- Gran facilidad de servicio con un mantenimiento reducido.
- Vista panorámica excelente y la mejor ergonomía para un trabajo eficiente.

Su carretilla elevadora de Jungheinrich

destinado al máximo beneficio del cliente.



Eficiencia

Potencia máxima con las máquinas más eficientes.

Decídase por carretillas hidrostáticas de gran rendimiento con variadas ventajas. Estas carretillas dinámicas y robustas convencerán sobre todo por su elevada estabilidad y el reducido consumo.

Técnica avanzada de tracción

- Concepto novedoso de tracción hidrostática para una eficiencia energética optimizada con un rendimiento en el despacho de mercancías y una capacidad de rampa máximos.
- Potentes motores industriales Kubota de última generación, que cumplen el nivel 5 de emisión de gases de escape mediante catalizador regulado de 3 vías.

Control inteligente y sistema electrónico

- Dinámica de marcha y pares de arranque elevados gracias a una transmisión de fuerza hidrostática continua.
- Sistema hidráulico de trabajo con bomba de regulación variable e incremento automático del número de revoluciones para un grado de rendimiento optimizado y la regulación de la cantidad de aceite acorde a las necesidades.
- Mayor caudal de aceite de la hidráulica de trabajo para una mayor productividad en aplicaciones exigentes con implementos.
- Cinco programas de trabajo y marcha seleccionables electrónicamente.



Seguridad

Las mejores condiciones para un trabajo seguro.

Beneficiarse de todos los aspectos: La elevada dinámica de conducción y un equipamiento de seguridad completo tanto de serie como opcional ofrecen una protección máxima para el conductor, la carretilla y la mercancía.

Sistemas de asistencia inteligentes

- Sistema de videocámara addedVIEW de 360° para una vista panorámica completa.
- liftCONTROL para la reducción de la velocidad de inclinación a alturas de elevación definidas.
- curveCONTROL para una reducción segura de la velocidad de marcha en las curvas.
- driveCONTROL para una reducción de velocidad dependiente de la altura de elevación.

Condiciones de trabajo seguras

- La amortiguación de extensión y el repliegue del mástil en la zona de transiciones del mástil de elevación, así como una atenuación de los finales de carrera durante la inclinación procuran una mayor seguridad de las mercancías transportadas.
- accessCONTROL para la liberación de marcha solo tras la activación de los detectores de asiento ocupado y de cierre del cinturón en un orden definido.
- Máxima estabilidad gracias a un centro de gravedad bajo y al eje oscilante con anclaje alto.
- Freno de estacionamiento de activación automática.

Información permanente

- Pantalla de 4 pulgadas con estructura de menú ampliada y manejo de funciones adicionales.
- Activación de la carretilla a través de EasyAccess mediante tecla de función, código PIN o tarjeta de transpondedor opcional.
- Control continuado del filtro de aire y del motor con indicación de fallos en la pantalla de la carretilla.



Individualidad

Una carretilla elevadora tan individual como su negocio.

Conceptos de carretilla y de mando flexibles que hacen que nuestras carretillas de gas se puedan utilizar de forma universal. Gracias a la interacción perfecta entre el conductor y la carretilla, el trabajo eficiente es posible con un rendimiento máximo en el despacho de mercancías.

Puesto de conductor ergonómico

- Puesto de trabajo cómodo que fomenta el rendimiento.
- Vista panorámica perfecta gracias a las superficies grandes de cristal y al techo panorámico.
- Jungheinrich Floating-Cab para el desenganche de vibraciones y oscilaciones.
- Entrada y salida mediante un peldaño ancho y perfectamente visible.

Mantenimiento y servicio técnico

- Gran facilidad de mantenimiento y costes bajos de mantenimiento.
- Freno multidiscos en baño de aceite del freno de estacionamiento con acumulador de potencia de resorte como sistema de frenado encapsulado y sin mantenimiento.
- Filtrado de aceite hidráulico de flujo completo con filtro de aspiración y presión para lograr la mayor pureza del aceite y una larga vida útil de todos los componentes.
- Puerta de servicio para un acceso óptimo a los servicios y tiempos mínimos de parada.

Vista general de modelos

El modelo adecuado para su aplicaciones:

Nombre	Capacidad de carga/ carga	Velocidad de marcha sin carga	Ancho de pasillo de trabajo (palet 800x1200 longitudi- nal)	Velocidad de eleva- ción sin carga
TFG 316s	1600 kg	22 km/h	3909 mm	0,62 m/s
TFG 318s	1800 kg	22 km/h	3916 mm	0,62 m/s
TFG 320s	2000 kg	22 km/h	3944 mm	0,62 m/s

Jungheinrich Colombia S.A.S
Parque Industrial San Jorge, Bodega 57
Calle 2 # 18-93, Vía Mosquera
Mosquera, Cundinamarca
Venta - Alquiler: (+57) 1 428 9080

Servicio Técnico "Línea Amarilla": (+57) 317 428 7457
Solicitud de Repuestos: servicio.tecnico@Jungheinrich.co

info@Jungheinrich.co
www.Jungheinrich.co

Jungheinrich de España S.A.U. y las
fábricas alemanas de Norderstedt
Moosburg y Landsberg están
certificadas.

ISO 9001
ISO 14001

Las carretillas de Jungheinrich cumplen
los requisitos de seguridad europeos.



 **JUNGHEINRICH**