



Chariot électrique à mât rétractable **ETM/ETV 214 / 216**

Hauteur de levée: 4550-10700 mm / Capacité de charge: 1400-1600 kg

LI-ION
technology

JUNGHEINRICH

Le chariot à mât rétractable pour toutes les situations.

Une performance maximale avec une consommation d'énergie minimale.

Nos chariots à mât rétractable polyvalents et performants de la série 2 donnent le rythme dans votre entrepôt : Avec des vitesses allant jusqu'à 14 km/h, les ETV font bonne figure aussi bien en synergie avec des rayonnages dynamiques, à palettes ou à accumulation qu'en utilisation en exploitation sur un ou plusieurs postes.

La version ETM de la série 2 est le premier choix pour les entrepôts à rayonnage à accumulation ou le stockage de masse grâce à sa construction plus étroite. L'énorme gain de place, grâce à des largeurs d'allée réduites, permet une conduite optimisée par le poste de travail ergonomique largement dimensionné et la manipulation intuitive et confortable via l'écran du cariste.

Bénéficiez d'un rendement accru tout en réduisant la consommation d'énergie. La technologie de commande et d'entraînement ultramoderne ainsi que les variantes de batterie sélectionnables individuellement font de nos chariots à mât rétractable le partenaire le plus économique pour chaque application.



Des performances élevées sans compromis.

Avec la garantie Li-ion Plus de Jungheinrich, nous vous promettons des batteries Lithium-ion haute qualité avec des performances continues jusqu'à 8 ans. Vous pouvez ainsi vous concentrer davantage sur votre activité grâce à la performance élevée et la longue durée de vie de vos batteries.



100 % de satisfaction. C'est garanti.

Nous sommes persuadés que notre technologie lithium-ion va vous convaincre. C'est la raison pour laquelle nous vous garantissons de pouvoir revenir simplement et facilement à la technologie que vous utilisiez à l'origine dans les 6 mois suivant la livraison, sans devoir indiquer de motifs.

Tous les avantages en un coup d'œil

- Un design compact pour des largeurs d'allée réduites
- Des capacités de charge résiduelles élevées pour un rendement accru
- Direction à 180° et 360° pour des manœuvres adaptables
- Levier de commande soloPILOT pour une commande intuitive
- Grande variété d'options d'équipement sur mesure

Votre chariot à mât rétractable Jungheinrich

pour un bénéfice client maximal.



Efficacité

Performance maximale avec les chariots les plus efficaces.

Des caractéristiques de performance élevées, différents packs d'équipement et l'amélioration continue de la consommation énergétique font de nos ETV des assistants efficaces et sur qui compter dans votre entrepôt.

Mât à haute performance

- Un maximum de sécurité et une exploitation efficace de l'entrepôt jusqu'à des hauteurs importantes.
- Mâts triplex avec des hauteurs de levée allant jusqu'à 10 700 mm.
- Excellente visibilité sur la charge.
- Faibles hauteurs de passage pour de grandes hauteurs de levée.
- Capacités de charge résiduelles élevées jusqu'à de grandes hauteurs de levage.
- Amortisseur anti-ballant breveté (en option).

Disponible avec la technologie lithium-ions

- Disponibilité élevée grâce à des temps de charge extrêmement courts.
- Pas de changement de batterie nécessaire.
- Réduire les coûts grâce à une durée de vie prolongée et une absence d'entretien.
- Pas de salle de charge ni de ventilation nécessaires, car aucune émanation de gaz.



Sécurité

Les meilleures conditions de travail pour une manipulation en toute sécurité.

Des fonctions d'assistance de série et en option garantissent que nos chariots à mât rétractable offrent le niveau maximum de protection pour chaque application.

Systèmes d'assistance et options

- operationCONTROL mesure en continu le poids de la charge et donne l'alerte par avertissement visuel sur l'écran du cariste et signal sonore dès que la valeur approche la limite de la capacité résiduelle approche.
- positionCONTROL avec la fonction Snap permet un gerbage simple et rapide sans qu'il ne soit nécessaire d'appuyer à nouveau sur des touches supplémentaires.
- liftNAVIGATION transfère automatiquement les tâches de gerbage depuis le système de gestion WMS.
- Opérations de gerbage sûres et efficaces grâce à la caméra positionnée sur la fourche et à l'écran ajustable.

EasyAccess

- Système d'accès sans clé via clavier, PinCode ou carte transpondeur en option.

Écran couleur 4 pouces

- Indication du sens de traction et de la position de la roue motrice.
- Indication du niveau de la batterie avec affichage de la durée d'autonomie restante.
- Trois programmes de conduite au choix.
- Horamètre et horloge.
- Hauteur de levée (en option).
- Poids de la charge (en option).



Individualité

Un chariot aussi individuel que votre entreprise.

Et un poste de travail qui s'adapte à chacun - grâce à un concept ergonomique qui convainc par des modules de commande adaptables individuellement et des options d'équipement intelligentes.

Packs d'équipement pour différentes conditions d'utilisation

- Efficiency pour l'optimisation de la consommation d'énergie.
- drivePLUS pour les déplacements fréquents sur de longues distances.
- liftPLUS pour une vitesse de levée plus élevée et une productivité augmentée.
- drive&liftPLUS pour une productivité maximale et une consommation énergétique optimale.

Poste de travail ergonomique

- Espace amplement suffisant pour les caristes de grande taille.
- Direction électrique, mode 180° ou 360° au choix.
- Pommeau de direction toujours dans la position ergonomique optimale en ligne droite.
- Bonne visibilité sur la charge soulevée grâce au toit protège-cariste panoramique disponible en option.
- Siège tissu avec réglage de la profondeur d'assise, d'inclinaison du dossier et du poids.
- Les éléments de commande sont accessibles sans changer la main de position.
- Positionnement des pédales comme dans une voiture.
- Nombreuses possibilités de rangement.
- Support pour par ex. le terminal de données, l'écrivoire ou l'écran vidéo.

Levier de commande soloPILOT

- Pour l'activation de l'ensemble des fonctions hydrauliques ainsi que le choix du sens de marche et le klaxon.
- Tous les commandes se situent dans le champ de vision et sont identifiés de façon claire à chacune d'entre elles.
- Commandeur de sens de marche

Aperçu des modèles

Le modèle approprié pour vos applications :

Nom	Capacité de charge/charge	Hauteur de levée (max.)	Vitesse de traction sans charge	Largeur d'allée (palette 800x1200 dans le sens de la longueur)	Vitesse de levée sans charge
ETM 214	1400 kg	9020 mm	11 km/h	2757 mm	0,7 m/s
ETV 214	1400 kg	10700 mm	11 km/h	2694 mm	0,7 m/s
ETM 216	1600 kg	9020 mm	11 km/h	2762 mm	0,7 m/s
ETV 216	1600 kg	10700 mm	11 km/h	2753 mm	0,7 m/s

Les usines de production de Norderstedt et Moosburg en Allemagne sont certifiées.

ISO 9001
ISO 14001

Les matériels Jungheinrich sont conformes aux normes européennes de sécurité



 **JUNGHEINRICH**