



# Elektro-Schlepper

Tragfähigkeit: 1500 kg

**JUNGHEINRICH**

# Der belastbare Plattformwagen für alle Fälle.

**Ideal für Instandhaltungsarbeiten und schnelle Teileversorgung.**

Unser robuster und vielseitiger Plattformschlepper der Baureihe 5 ist ein belastbarer Partner für Halle und Außengelände – bevorzugt eingesetzt bei Instandhaltung, schneller Teileversorgung oder als Vierrad-Schlepper. Er transportiert Lasten bis zu 1,5 t und bietet höchsten Fahrkomfort, maximale Sicherheit sowie hohe Leistung bei niedrigem Energieverbrauch.

Ein 48-V-Drehstrommotor sorgt für beeindruckende Beschleunigung mit hohen Endgeschwindigkeiten, selbst mit Last. Das gefederte Fahrwerk schont Fahrer und Fahrzeug und die elektrohydraulische Lenkung erlaubt präzises Fahren mit geringem Kraftaufwand. Optional erhalten Sie verschiedene Kupplungen, Kabinen in diversen Ausstattungen, LED-Beleuchtung und umfangreiches Zubehör zur individuellen Anpassung an Ihren Einsatzfall.

Der leistungsfördernde Fahrerplatz mit niedrigem Einstieg und geräumigem Fußraum gewährleisten ebenso ergonomisches Arbeiten wie die Anordnung und schnelle Erreichbarkeit von Lenkrad und Schaltern.

## **Alle Vorteile auf einen Blick**

- Kompakt und wendig
- Ausführung mit und ohne Kabine
- Ladefläche belastbar bis 1,5 t
- Hoher Fahrkomfort durch gefedertes Fahrwerk
- Elektrohydraulische Lenkung für präzises Fahren.

# Ihr Jungheinrich Schlepper für maximalen Kundennutzen.



## Effizienz

Maximale Leistung mit den effizientesten Fahrzeugen.

So fahren Sie den anderen spielend davon: Der kompakte und wendige Plattformwagen unterstützt Sie tatkräftig in der Halle oder auf dem Außengelände.

### Innovative Drehstromtechnik

- Mehr Leistungsfähigkeit bei gleichzeitiger Reduzierung der Betriebskosten dank wartungsfreier Drehstromtechnik.
- Hoher Wirkungsgrad mit exzellentem Energiehaushalt.
- Kräftige Beschleunigung und hohe Endgeschwindigkeit auch mit Last.
- Schneller Fahrtrichtungswechsel.
- Wartungsfreier Fahrmotor.
- 2-jährige Gewährleistung auf den Fahrmotor.

### Lange Einsatzzeiten mit Blei-Säure-Batterie

- Energiesparende Drehstromtechnik und hohe Batteriekapazitäten für lange Einsatzzeiten.
- XL-Variante für Nutzung von Gabelstaplerbatterien (z. B. die Batterien der Elektro-Dreiradstapler EFG 213–220).
- Standardversion: 3 PzS 345 Ah.
- XL-Batterieraum: 5 PzS 625 Ah.



## Sicherheit

Beste Voraussetzungen für sicheres Arbeiten.

Für besten Durchblick: Mit der optional verfügbaren, umweltfreundlichen LED-Beleuchtung in zwei Stufen für Tag- und Nachtfahrten.

### Komfortabel und sicher fahren

- Sichere Traktion zu jeder Zeit durch Feder-Dämpfer-Fahrwerk.
- Automatisch einfallende Feststellbremse für sicheres Anfahren und Rückrollsicherung an Steigungen.
- Impulssteuerung speedCONTROL: Die über das Fahrpedal vorgegebene Geschwindigkeit wird in jeder Fahrsituation beibehalten.
- Energierückgewinnung: generatorische Abbremsung bei Zurücknahme der Fahrgeschwindigkeit.
- Programmierbarer Schleichfahrtaster für das Fahren mit begrenzter Geschwindigkeit.
- Individuelle Anpassung an jeden Bedarfsfall durch 3 alternative Fahrprogramme.
- Sehen und gesehen werden: LED-Leuchten in 2 Stufen (Tagfahrlicht, Fahrlicht).


### Robuste Bauweise für härteste Einsätze

- Rahmen aus hochwertigem 8-mm-Stahlblech.
- Extra hochgezogene Rahmenschürze an der Fronthaube.
- Robuste LED-Leuchten: Frontlichter, Rücklichter und Blinker (optional).
- Seitlicher Schutz mit Scheuerleisten (optional).

### Jederzeit informiert

- Umfassende Anzeige- und Einstellinstrumente geben jederzeit einen kompletten Überblick über Batterieladezustand, Betriebsstundenzahl, Geschwindigkeit und Fehlercodes.
- Aktivierung des Fahrzeugs per PIN (optional).
- Einstellbare Fahrparameter.

Zahlreiche Symbole informieren über den Zustand des Fahrzeugs.



## Individualität

Ein Fahrzeug so individuell wie Ihr Business.

Ausgereifte Ergonomie und Technik garantieren schonende und sichere Arbeitseinsätze mit höchster Effizienz.

### Optimale Ergonomie

- Leichtes Auf- und Absteigen durch niedrige Trittstufe.
- Geräumiger Fahrerplatz mit großzügigem Fußraum.
- Kurze Wege vom Fahrerplatz bis zur Kupplung/Last.
- Leicht bedienbare elektrohydraulische Lenkung.
- Rückfahrtaster für einfaches An- und Abkuppeln (optional).
- Superelastikreifen, auch nicht kreidend (optional).
- Gut organisiert mit zahlreichen Ablagen.

### Umfangreiche Zusatzausstattung

- Aufbauten auf Plattform: Ladebordwände, Pritsche oder Kastenaufbau.
- Rücktasteinrichtung für komfortables An-/Abkuppeln.
- Halterung für Datenfunkkomponenten.
- Verschiedene Kupplungen.
- Einbaulader: Aufladen der eingebauten Batterie an üblichen Steckdosen.
- Kabinen in verschiedenen Ausstattungen für Fahrten außerhalb von Hallen. Auch ohne Kabine erhältlich.
- Weitere Optionen zur bedarfsgerechten Konfiguration Plattformlänge.
- Ebenfalls erhältlich: unsere Schlepper EZS der Baureihe 5 (Basisfahrzeug des EZW 515).

Zertifiziert sind die deutschen  
Produktionswerke in Norderstedt,  
Moosburg und Landsberg.

ISO 9001  
ISO 14001

Jungheinrich Flurförderzeuge  
entsprechen den europäischen  
Sicherheitsanforderungen.



 **JUNGHEINRICH**