



Carretilla apiladora retráctil eléctrica

ETV 110 / 112

Altura de elevación: 4550-7100 mm / Capacidad de carga: 1000-1200 kg

LI-ION
technology

JUNGHEINRICH

La carretilla retráctil compacta para pasillos estrechos.

Apilado y desapilado sencillo, rápido y seguro.

Las carretillas retráctiles versátiles y compactas de la serie 1 son la solución perfecta para un rápido despacho de mercancías en el almacén en bloque o en estanterías drive-in. El bastidor comprimido permite trabajar en los anchos de pasillo más estrechos. Las ETV convencen por su alta eficiencia energética y la mayor seguridad posible.

Brazos portadores estrechos y un reducido ancho exterior ofrecen un enorme ahorro de espacio, así como la posibilidad de recoger europalets en sentido longitudinal. Estas condiciones son ideales para desplazamientos con circulación en sentido contrario. La dirección eléctrica de 180° y 360° ofrece la posibilidad de elegir entre un radio de giro mínimo y rápidas inversiones de marcha que garantizan maniobras flexibles.

La tecnología de tracción y de control más moderna proporciona un rendimiento continuamente alto en el despacho de mercancías con un consumo energético reducido. El diseño compacto, una ergonomía que optimiza el rendimiento y una tecnología innovadora convierten a nuestra carretilla retráctil en un socio fiable para cualquier aplicación.



Sin preocupaciones. Sin compromisos.

Con la Garantía Li-ion Plus de Jungheinrich, le ofrecemos una promesa de rendimiento a largo plazo de hasta 8 años en nuestras baterías de iones de litio de alta calidad, para que pueda concentrarse completamente en sus tareas y sin preocupaciones.



Satisfacción al 100%. Garantizado.

Estamos seguros de que le convencerá nuestra tecnología de iones de litio. Tanto es así, que le garantizamos que dentro de 6 meses, a contar desde la entrega, tiene la posibilidad de restaurar de forma rápida y sencilla la tecnología original empleada por usted, sin necesidad de tener que justificar su decisión.

* Sujeto a nuestras condiciones de garantía. Para más información, consulte nuestra web.

Todas las ventajas de un vistazo

- Brazos portadores estrechos para anchos de pasillo de trabajo reducidos
- Puesto del conductor generosamente dimensionado a pesar de una construcción compacta
- Dirección de 180° y 360° para maniobras flexibles
- Palanca de mando soloPILOT para un apilado suave y preciso
- Numerosas opciones de equipamiento individuales

Su carretilla retráctil de Jungheinrich destinado al máximo beneficio del cliente.



Eficiencia

Potencia máxima con las máquinas más eficientes.

Con un ancho de bastidor correcto para cualquier aplicación, tiempos de carga extremadamente breves y seguridad máxima: así es como nuestras carretillas retráctiles marcan pautas en lo que respecta a la eficiencia.

Bastidor compacto y espacioso

- Con un ancho exterior de 1.120 mm ideal para estanterías drive-in o el almacenamiento compacto.
- De este modo es posible cargar un europalet en sentido longitudinal entre los brazos porteadores como si fuera una carretilla elevadora con un mayor ancho de bastidor.

Mástil de elevación de alto rendimiento

- Un máximo de seguridad y un aprovechamiento efectivo del espacio disponible en el almacén hasta grandes alturas.
- Excelente visibilidad de la carga.
- Desplazador lateral integrado.
- Alturas de paso reducidas con grandes alturas de elevación.
- Vida útil extremadamente larga gracias a perfiles de alta calidad.
- Elevadas capacidades restantes incluso en grandes alturas de elevación.
- Mástiles de elevación triples con alturas de elevación de hasta 7.100 mm e inclinación del mástil.

Disponible con tecnología de iones de litio

- Siempre disponibilidad gracias a unos tiempos de carga extremadamente cortos.
- Sin cambio de batería.
- Ahorro de costes gracias a una vida útil más larga y la ausencia de mantenimiento.
- No requiere salas de carga ni ventilación ya que no se generan gases.



Seguridad

Las mejores condiciones para un trabajo seguro.

Una configuración adaptada a las necesidades, diversas opciones de seguridad y una amplia oferta de sistemas de asistencia inteligentes garantizan la máxima seguridad durante el trabajo.

Sistemas de asistencia al conductor opcionales


- Apilado fácil y rápido sin pulsar teclas adicionales gracias a positionCONTROL con función Snap.
- Cámara en las horquillas con monitor ergonómicamente regulable para un apilado y desapilado especialmente seguro y eficaz.
- Control del peso pulsando un botón para no superar la capacidad restante.

EasyAccess

- Sistema de acceso sin llave mediante tecla de función, código PIN o tarjeta de transpondedor opcional.

Pantalla de 4 pulgadas a todo color

- Indicador del sentido de la marcha e indicador de la posición de la rueda.
- Estado de la batería con indicación de tiempo restante.
- Tres programas de marcha seleccionables.
- Horas de servicio y reloj.
- Altura de elevación (opcional).
- Peso de la carga (opcional).



Individualidad

Una carretilla tan individual como su negocio.

Un puesto del conductor configurado de forma ideal con una amplia gama de posibilidades de adaptación, un amplio espacio de trabajo y una perfecta visibilidad sobre la carga permiten un trabajo relajado en la cabina.

Puesto de trabajo ergonómico

- Espacios amplios, incluso para conductores altos.
- Dirección eléctrica, a elegir entre el modo de 180° y de 360°.
- Pomo del volante siempre en la posición ergonómica óptima durante la marcha recta.
- Espacios amplios, incluso para conductores altos.
- Perfecta visibilidad sobre la carga elevada gracias al tejadillo protector panorámico opcional.
- Asiento de tela con posibilidad de ajuste de posición del asiento, respaldo y peso del conductor.
- Los elementos de mando importantes se alcanzan fácilmente sin tener que desplazar la mano.
- Disposición de los pedales análoga a la de los automóviles.
- Diferentes bandejas portaobjetos.

Palanca de mando soloPILOT

- Para activar todas las funciones hidráulicas, así como invertir la marcha y pulsar el claxon.
- Todos los elementos de mando se encuentran dentro del campo visual del conductor. La función asignada a cada elemento es inequívoca.
- Accionamiento lógico del inversor de marcha.
- Movimientos extremadamente precisos gracias a la ejecución suave de todas las funciones.
- Control óptimo de implementos adicionales como, p. ej., un posicionador de horquillas opcional.
- Palanca de mando multiPILOT disponible opcionalmente.

Vista general de modelos

El modelo adecuado para su aplicaciones:

Nombre	Capacidad de carga/carga	Altura de elevación (máx.)	Velocidad de marcha sin carga	Ancho de pasillo de trabajo (palet 800x1200 longitudinal)	Velocidad de elevación sin carga
ETV 110	1000 kg	7100 mm	11 km/h	2664 mm	0,7 m/s
ETV 112	1200 kg	7100 mm	11 km/h	2668 mm	0,7 m/s

Jungheinrich de España, S.A.U.
C/ Sierra Morena, 5
Área Empresarial Andalucía
28320 Pinto (Madrid)
Línea de atención al cliente
Teléfono 902 120 895

Línea de atención al cliente
Teléfono 902 120 895

info@jungheinrich.es
www.jungheinrich.es

Jungheinrich de España S.A.U. y las
fábricas alemanas de Norderstedt
Moosburg y Landsberg están
certificadas.

ISO 9001
ISO 14001

Las carretillas de Jungheinrich cumplen
los requisitos de seguridad europeos.



JUNGHEINRICH