

# Carrello retrattile ETM/ETV 214 / 216

Altezza di sollevamento: 4550-10700 mm / Portata: 1400-1600 kg





# Il carrello retrattile per ogni tipologia di utilizzo.

#### Massime prestazioni con consumi ridotti.

I nostri carrelli retrattili della Serie 2, potenti e dalle massime performance, porteranno maggior efficienza nel vostro magazzino: Con una velocità di marcia fino a 14 km/h, gli ETV si dimostreranno la giusta soluzione sia in combinazione con scaffalature drive-through, porta-pallet o drive-in che nell'impiego su uno o più turni di lavoro. L'ETM Serie 2, grazie alla struttura compatta, è la soluzione ideale per magazzini con scaffalature drive-in o stoccaggio a blocchi. L'enorme guadagno di spazio grazie alle larghezze delle corsie di lavoro ridotte, consente una guida flessibile che viene ulteriormente migliorata dall'ampia ed ergonomica postazione di guida e dall'utilizzo intuitivo del display operatore. Approfittate di una maggiore efficienza nella movimentazione e allo stesso tempo della riduzione dei consumi energetici. La moderna tecnologia dei sistemi di comando e di trazione, oltre alle varie tipologia di batterie tra cui scegliere, rendono il nostro carrello retrattile il partner ideale per ongi tipologia di impiego.



#### Performance senza compromessi.

Elevate prestazioni e una lunga durata della batteria sono essenziali per il successo del tuo magazzino. Per questo, con la garanzia Li-ion Guarantee Plus di Jungheinrich, ci impegniamo a garantirti massime performance grazie alle nostre batterie agli ioni di litio di alta qualità.



#### Soddisfatti al 100 %. Garantito!

Crediamo che la nostra tecnologia agli ioni di litio sia la scelta giusta. Perciò vi garantiamo, dopo 6 mesi dalla consegna, la possibilità di poter tornare in modo semplice e rapido alla tecnologia tradizionale, senza dover fornire alcuna motivazione.

### Tutti i vantaggi in breve

- Design compatto per corsie di lavoro a larghezza ridotta
- Maggiori portate residue per una massima efficienza nella movimentazione
- Sterzo a 180° e 360° per una massima flessibilità di guida
- comando soloPILOT per un utilizzo intuitivo
- Molteplici possibilità di allestimento in base alle esigenze del cliente

<sup>\*</sup> In conformità con le nostre condizioni di garanzia. Consulta il sito internet per ulteriori dettagli.

# Il carrello retrattile

# in grado di garantire altissimi livelli di movimentazione.



#### Efficienza

#### Performance di altissimo livello grazie all'elevato grado di efficienza.

Alte prestazioni, molteplici pacchetti di allestimento e continuo aumento dell'efficienza energetica rendono i nostri ETV gli aiutanti ideali in ogni magazzino.

#### Montante ad elevate prestazioni

- Massima sicurezza e impiego razionale degli spazi del magazzino fino a grandi altezze.
- Montanti triplex con altezze di sollevamento fino a 10.700 mm.
- Ottima visuale sul carico
- Altezze minime di ingombro abbinate ad altezze ďi sollevamento elevate.
- Elevate portate residue fino a grandi altezze di sollevamento.
- Ammortizzazione nella spinta del montante brevettata (opzionale).

#### Disponibile con tecnologia agli ioni di litio

- Il carrello sarà sempre pronto all'uso grazie ai tempi di ricarica estremamente brevi.
- Il cambio batteria non è necessario.
- Risparmio sui costi grazie alla maggior durata e all'assenza di manutenzione.
- Non sono necessarie sale di ricarica e sistemi di aerazione perché prive di esalazioni gassose.



#### Sicurezza

#### I migliori presupposti per lavorare in massima sicurezza.

Le funzioni di assistenza di serie e in opzione assicurano che i nostri carrelli retrattili offrano il massimo della protezione in ogni tipologia di impiego.

#### Sistemi di assistenza ed opzioni

- operationCONTROL misura continuamente il peso del carico e attiva gli avvisatori ottici sul display, oltre ad emettere un allarme acustico in caso di avvicinamento al valore limite della portata residua.
- il positionCONTROL con funzione Snap consente uno stoccaggio semplice e veloce senza necessità di premere ulteriori pulsanti.
- Il sistema liftNAVIGATION eseque lo stoccaggio in automatico
- grazie al WMS. Telecamera forche con monitor regolabile per uno stoccaggio ed un prelievo sicuri ed efficienti.

#### EasyAccess

Sistema di accesso senza chiave con l'uso di softkey, codice Pin o scheda transponder in opzione.

#### Display a colori da 4 pollici

- Indicatore direzione di marcia e
- posizione ruota. Stato della batteria con indicatore carica residua.
- Possibilità di scelta tra tre programmi di marcia.
- Contaore e orologio.
- Altezza di sollevamento (opzionale).
- Peso del carico (opzionale).

### Individualità

#### Il carrello ideale per ogni esigenza.

E una postazione di lavoro che si adatta ad operatori di tutte le stature, grazie al sistema ergonomico che si differenzia per i componenti di comando adattabili in modo personalizzato e alle opzioni di allestimento intelligenti.

#### Pacchetti di allestimento per differenti condizioni d'impiego

- Efficiency per lunghe autonomie d'esercizio con una sola batteria.
- drivePLUS per spostamenti frequenti su lunghi tragitti.
- liftPLUS per una maggiore velocità di sollevamento e una maggiore produttività.
- drive&liftPLUS per la massima produttività a fronte di consumi energetici ottimizzati.

#### Postazione operatore ergonomica

- Ampio spazio anche per operatori di statura elevata.
- Sterzo elettrico, commutabile da 180° a 360°.
- Pomello del volante sempre in posizione ergonomica, ottimale nella marcia rettilinea.
- Ottima visibilità del carico sollevato grazie al tettuccio di protezione panoramico in opzione. Sedile in tessuto con possibilità di
- regolazione per operatori di ogni statura.
- Elementi di comando facilmente accessibili
- Pedali dal feeling automobilistico.
- Ampio spazio.
- Supporto per la predisposizione di accessori come terminali trasmissione dati, leggio o monitor per videocamera.

#### leva di comando soloPILOT

- Per l'attivazione di tutte le funzioni idrauliche, della selezione della direzione di marcia e del clacson.
- Tutti i comandi sono in posizione ben visibile e facilmente accessibili.
- Attivazione del commutatore di direzione sicura.
- Precisione millimetrica nel lavoro grazie alla sensibilità dei controlli. Comando ottimale di attrezzature
- aggiuntive come posizionatori forche in opzione.
- Leva di comando multiPILOT disponibile in opzione.

# Panoramica sui modelli

## Il carrello adatto per le vostre esigenze:

Nome	Portata/carico	Altezza di solle- vamento (max.)	Velocità di trasla- zione senza cari- co	Larghezza corsia di lavoro (pallet 800x1200 longi- tudinale)	Velocità di solle- vamento senza carico
ETM 214	1400 kg	9020 mm	11 km/h	2757 mm	0,7 m/s
ETV 214	1400 kg	10700 mm	11 km/h	2694 mm	0,7 m/s
ETM 216	1600 kg	9020 mm	11 km/h	2762 mm	0,7 m/s
ETV 216	1600 kg	10700 mm	11 km/h	2753 mm	0,7 m/s

Jungheinrich Italiana S.r.l. Via Amburgo, 1 20088 Rosate MI Telefono 02 908711 Telefax 02 908712335

info@jungheinrich.it www.jungheinrich.it Certificazione dei Sistemi di Gestione negli stabilimenti di produzione tedeschi di Norderstedt, Moosburg e Landsberg.

ISO 9001 ISO 14001





