



## **Stivuator electric autoportant cu manșă de comandă**

### **EJK 106-112**

înălțime de ridicare: 2500-4700 mm / Capacitatea de încărcare: 600-1200 kg

**LI-ION**  
technology

**JUNGHEINRICH**

# Stivuitorul autoportant cu manșă de comandă

## pentru trasee scurte.

Transportul simplu și în siguranță al paleților transversali și speciali.

Transpaleții cu stâlp de ridicare și manșă de comandă EJK din seria constructivă 1, robuști și manevrabili, sunt ideali în situațiile în care paleții speciali, echipamentele auxiliare speciale de încărcare sau rafturile speciale nu permit utilizarea stivuitoarelor cu brațe de sprijin.

Datorită lățimii reduse sunt adecvați și pentru utilizarea în spații foarte înguste. Dat fiind că este vorba despre un model cu operator la sol, este posibilă fără probleme schimbarea frecventă a acestuia.

Motorul hidraulic cu turație reglată și funcționare precisă, împreună cu sistemul hidraulic proporțional asigură deplasarea rapidă și totodată lină a sarcinilor, precum și manipularea precisă a mărfii. Un plus de siguranță este oferit și de manșa de comandă lungă, cu prindere în partea inferioară, precum și de butonul pentru deplasare lentă, care face posibilă manevrarea în siguranță, cu manșa de comandă ridicată.



### Performanță de top fără compromisuri.

Cu Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus, vă oferim promisiunea performanței pe termen lung de până la 8 ani pentru bateriile noastre litiu-ion de înaltă calitate. Pentru că știm: Performanța ridicată și o durată de viață lungă a bateriei sunt esențiale pentru succesul dumneavoastră.



### Satisfacție 100 %. Garantat.

Suntem siguri că vă vom convinge cu tehnologia noastră Litiu-Ion. De aceea, vă garantăm că în termen de 6 luni de la livrare aveți posibilitatea de a reveni simplu și rapid la tehnologia folosită inițial de dumneavoastră - fără nicio justificare.

\* Conform condițiilor noastre de garanție - consultați site-ul web pentru detalii.

## Toate avantajele dintr-o privire

- Stivuitor autoportant cu manșă de comandă
- Șasiu de susținere a sarcinii extrem de robuste
- Foarte manevrabil datorită dimensiunilor compacte
- Ridicare și coborâre lină
- Management excelent al energiei

# Transpaletul Jungheinrich cu operare la mare înălțime

pentru avantaje maxime oferite clientului.



## Eficiență

Performanțe maxime cu cele mai eficiente utilaje.

Coordonarea perfectă a componentelor de la sistemele de acționare și comandă determină un consum de energie surprinzător de redus. Designul ușor de întreținut menține costurile de operare la un nivel scăzut.

### Tehnică de acționare și sistem de comandă inteligente

- Motoare cu tehnologie trifazică pentru performanțe crescute, dublate de reducerea cheltuielilor operaționale, datorită coordonării perfecte cu sistemul de comandă dezvoltat de Jungheinrich.
- Eficiență ridicată cu un excelent management al energiei.
- Accelerare puternică.
- Schimbare rapidă a sensului de deplasare.
- Motor de deplasare fără necesitatea de întreținere și fără perii de cărbune.

### Costuri reduse de întreținere

- Acces facil la toate componentele.
- Protecție sigură, de ex. împotriva prafului și umezelii prin capsularea sistemului de comandă și a ștecherelor conform IP 54.
- Capacități de baterie disponibile: 3 PzS 375 Ah sau 3 PzS 300 Ah.



## Siguranță

Cele mai bune condiții pentru lucrul în siguranță.

Structura intuitivă a panoului de comandă și multiplele instrumente de control vă conferă o vedere de ansamblu sigură în orice stadiu de lucru.

### Informat în permanență

- Multiplele instrumente de control și posibilități de reglaj asigură controlul dintr-o privire.
- Indicator de descărcare a bateriei combinat (lampă LED în 3 culori) cu decuplarea ridicării și afișarea gradului de încărcare (cu încărcător integrat).
- Afișaj informativ „CanDis” (opțional) cu indicator de ore de funcționare suplimentar și salvarea codului de eroare.
- Activarea utilajului cu cod PIN și selectarea unuia dintre cele 3 programe de deplasare prin „CanCode” (opțional).
- Posibilitate de setare a parametrilor de deplasare prin CanDis și CanCode (opțional).

### Stivuire și încărcare în siguranță

- Control intuitiv al tuturor funcțiilor de ridicare și coborâre prin intermediul capului multifuncțional al manșei de comandă.
- Sistem de culori extrem de clar, precum și butoane cu simboluri rezistente la abraziune, pentru operare intuitivă.
- Distanță suficientă a operatorului față de utilaj, datorită lungimii manșei de comandă cu prindere în partea inferioară.
- Deplasare în cele mai înguste spații cu manșa de comandă în poziție verticală, cu ajutorul butonului pentru deplasare lentă.



## Individualitate

Un utilaj la fel de unic ca și afacerea dumneavoastră.

Datorită construcției autoportante fără brațe de sprijin pentru roți, aceste stivuitoare sunt adecvate pentru orice suprafață, pentru paleți și rafturi.

### Stivuitoare autoportant

- Construcție autoportantă, fără brațe de sprijin deranjante, care face posibil și transportul paleților transversali sau a suporturilor speciale.
- Gardă mare la sol, cu roți de susținere a sarcinii de 200 mm, pentru deplasare pe suprafețe denivelate și peste praguri de mai mici dimensiuni.
- Lungimea redusă a vehiculului ușurează manevrarea în spații restrânse.

### Operare ergonomică

- Ridicare exactă și lină a sarcinii cu motorul hidraulic cu turație reglată.
- Așezarea lină a sarcinii prin intermediul sistemului hidraulic proporțional.
- Înclinația mânerului de la capul manșei de comandă este adaptată în mod optim poziției mâinii operatorului.

# Modelul Prezentare generală

Modelul potrivit pentru aplicațiile dvs.:

Nume	Capacitate / încărcare	Înălțime de ridicare (max.)	Viteza de conducere fără sarcină	Lățime de lucru (palet 800x1200 longitudinal)	Viteza de ridicare fără sarcină
EJG 106	600 kg	4700 mm	5,2 km/h	2760 mm	0,2 m/s
EJG 108	800 kg	4700 mm	5,2 km/h	2890 mm	0,2 m/s
EJG 110	1000 kg	4700 mm	5,2 km/h	3020 mm	0,2 m/s
EJG 112	1200 kg	4700 mm	5,2 km/h	3150 mm	0,2 m/s

Jungheinrich România S.R.L.  
Șoseaua București-Ploiești, Km. 57, Nr. 876  
107059 Tătărani, Com. Bărcănești, Jud. Prahova  
România

office@jungheinrich.ro  
www.jungheinrich.ro

ISO 9001  
ISO 14001



 **JUNGHEINRICH**