



Stivuator electric autoportant cu manșă de comandă **EJG 212-216**

înălțime de ridicare: 2400-5350 mm / Capacitatea de încărcare: 1200-1600 kg

LION
technology

JUNGHEINRICH

Utilaj autoportant cu operator la sol pentru utilizare în condiții dificile.

Transportul simplu și în siguranță al paletelor transversali și speciali.

Transpaletii cu stâlp de ridicare și manșă de comandă EJK din seria constructivă 2, performanți și ergonomici, sunt construiți ca stivuitoare autoportante fără brațe de sprijin. Sunt create astfel condițiile perfecte pentru utilizarea la rafturi cu protecție împotriva coliziunii sau pentru preluarea transversală a paletelor, care ar fi imposibilă din cauza prezenței brațelor de sprijin. Lipsa brațelor de sprijin și roțile de susținere a sarcinii de mari dimensiuni permit și utilizarea fără probleme pe suprafețe denivelate.

Ca utilaje cu operare pedestră, stivuitoarele pot fi manevrate în siguranță, rapid și eficient, fiind astfel extrem de adecvate situațiilor care presupun schimbarea frecventă a operatorilor. Manșa de comandă oferă siguranța necesară, în timp ce sistemul de direcție electric permite desfășurarea ergonomică și fără solicitări fizice deosebite.

Sistemul hidraulic proporțional, atent adaptat necesităților și motorul de ridicare cu turație reglată fac posibile stivuirea și transportul deosebit de lin și precis, cu emisii minime de zgomot. Transportul sarcinilor se face cu protejarea mărfurilor.



Performanță de top fără compromisuri.

Cu Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus, vă oferim promisiunea performanței pe termen lung de până la 8 ani pentru bateriile noastre litiu-ion de înaltă calitate. Pentru că știm: Performanța ridicată și o durată de viață lungă a bateriei sunt esențiale pentru succesul dumneavoastră.



Satisfacție 100 %. Garantat.

Suntem siguri că vă vom convinge cu tehnologia noastră Litiu-Ion. De aceea, vă garantăm că în termen de 6 luni de la livrare aveți posibilitatea de a reveni simplu și rapid la tehnologia folosită inițial de dumneavoastră - fără nicio justificare.

* Conform condițiilor noastre de garanție - consultați site-ul web pentru detalii.

Toate avantajele dintr-o privire

- Stivuitoare autoportant cu manșă de comandă
- Gardă la sol mare și roți de susținere a sarcinii de mari dimensiuni, pentru deplasarea pe suprafețe denivelate
- Zgomot minim la ridicare
- Sistem electric de ghidare a manșei de comandă pentru dirijare simplă
- Șasiu de susținere a sarcinii extrem de robuste

Transpaletul Jungheinrich cu operare la mare înălțime

pentru avantaje maxime oferite clientului.



Eficiență

Performanțe maxime cu cele mai eficiente utilaje.

Managementul eficient al energiei în cazul acestor stivuitoare începe cu tehnologia trifazică de mare performanță și ajunge până la opțiunile care oferă un încărcător încorporat și tehnologia Litiu-Ion.

Tehnică de acționare și sistem de comandă inteligente

- Motoare cu tehnologie trifazică pentru performanțe crescute, dublate de reducerea cheltuielilor operaționale, datorită coordonării perfecte cu sistemul de comandă dezvoltat de Jungheinrich.
- Eficiență ridicată cu un excelent management al energiei.
- Accelerare puternică și schimbare rapidă a sensului de deplasare.
- Motor de deplasare fără necesitatea de întreținere și fără perii de cărbune.

Baterii și încărcător

- 3 PzS 375 Ah.
- Extragerea bateriei prin partea laterală (opțional).
- Încărcător încorporat (opțional) pentru încărcare la orice priză de 230-V.



Siguranță

Cele mai bune condiții pentru lucrul în siguranță.


Construcția robustă și elementul de operare cu formă intuitivă conferă siguranță în timpul operațiunilor de stivuire și transport.

Stivuire și încărcare în siguranță

- Control intuitiv al tuturor funcțiilor de ridicare și coborâre prin intermediul capului multifuncțional al manșei de comandă.
- Ridicare exactă și lină a sarcinii cu motorul hidraulic cu turație reglată și emisii reduse de zgomot.
- Așezarea lină a sarcinii prin intermediul sistemului hidraulic proporțional.
- Reducere automată a vitezei de deplasare cu sarcină ridicată.
- Sistem de culori extrem de clar, precum și butoane cu simboluri rezistente la abraziune, pentru operare intuitivă.

Stabil și sigur

- Construcție robustă pentru funcționare cu randament ridicat.
- Cadru din oțel de 8 mm.
- Structură închisă a cadrului.
- Cadru de ridicare stabil, cu valori ridicate ale capacității portante reziduale.



Individualitate

Un utilaj la fel de unic ca și afacerea dvs.

Stivuitoarele perfecte pentru diferite suprafețe și diferiți operatori, precum și pentru numeroase modele de rafturi.

Stivuitoare autoportant

- Construcție autoportantă, fără brațe de sprijin deranjante, care face posibil și transportul paleților transversali sau a suporturilor speciale.
- Gardă mare la sol, cu roți de susținere a sarcinii de 200 mm, pentru deplasare pe suprafețe denivelate și peste praguri de mici dimensiuni.
- Lungimea redusă a vehiculului ușurează manevrarea în spații restrânse.

Dotări suplimentare

- Dispozitiv de înclinare a furcii.
- Instrument de control CanDis.
- Autorizarea accesului prin intermediul CanCode.
- Variantă pentru depozite frigorifice.
- Grilaj de protecție a sarcinii.

Modelul Prezentare generală

Modelul potrivit pentru aplicațiile dvs.:

Nume	Capacitate / încărcare	Înălțime de ridicare (max.)	Viteza de conducere fără sarcină	Lățime de lucru (palet 800x1200 longitudinal)	Viteza de ridicare fără sarcină
EJG 212	1200 kg	4700 mm	6 km/h	3210 mm	0,25 m/s
EJG 214	1400 kg	5350 mm	6 km/h	3330 mm	0,25 m/s
EJG 216	1600 kg	5250 mm	6 km/h	3450 mm	0,25 m/s

Jungheinrich România S.R.L.
Șoseaua București-Ploiești, Km. 57, Nr. 876
107059 Tătărani, Com. Bărcănești, Jud. Prahova
România

office@jungheinrich.ro
www.jungheinrich.ro

ISO 9001
ISO 14001



 **JUNGHEINRICH**