



# Stivuator electric cu catarg retractabil **ETM/ETV 214 / 216**

înălțime de ridicare: 4550-10700 mm / Capacitatea de încărcare: 1400-1600 kg

**LION**  
technology

**JUNGHEINRICH**

# Stivuitorul cu catarg retractabil pentru toate aplicatiile.

Performanțe maxime cu consum minim de energie.

Stivuitoarele noastre cu catarg retractabil din seria constructivă 2, flexibile și de mare performanță, aduc viteză în depozit: Cu viteze de deplasare de până la 14 km/h, utilajele ETV fac o figură frumoasă atât la rafturi drive-through pentru paleți sau drive-in, cât și la utilizarea în unul sau mai multe schimburi de lucru. Datorită construcției înguste, versiunea ETM a seriei constructive 2 devine prima alegere când este vorba despre rafturi de tip drive-in sau depozite cu marfa amenajată în blocuri. Câștigul enorm de spațiu datorat lățimii reduse a culoarului de lucru permite o deplasare flexibilă, care este dublată de postul de lucru ergonomic cu spațiu generos și manevrare intuitivă și comodă cu ajutorul display-ului pentru operator. Profitați de o capacitate de transfer ridicată, concomitent cu reducerea consumului de energie. Cea mai modernă tehnologie de acționare și comandă, precum și variantele de baterii selectabile individual, fac ca stivuitoarele noastre cu catarg retractabil să fie parteneri eficienți pentru orice aplicație.



## Performanță de top fără compromisuri.

Cu Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus, vă oferim promisiunea performanței pe termen lung de până la 8 ani pentru bateriile noastre litiu-ion de înaltă calitate. Pentru că știm: Performanța ridicată și o durată de viață lungă a bateriei sunt esențiale pentru succesul dumneavoastră.



## Satisfacție 100 %. Garantat.

Suntem siguri că vă vom convinge cu tehnologia noastră Litiu-Ion. De aceea, vă garantăm că în termen de 6 luni de la livrare aveți posibilitatea de a reveni simplu și rapid la tehnologia folosită inițial de dumneavoastră - fără nicio justificare.

\* Conform condițiilor noastre de garanție - consultați site-ul web pentru detalii.

## Toate avantajele dintr-o privire

- Design compact pentru lățimi reduse ale culoarului de lucru
- Valori ridicate ale capacității portante reziduale pentru o volum mai mare de transfer
- Sistem de direcție la 180° și 360° pentru manevrare flexibilă
- Manetă de comandă soloPILOT pentru operare intuitivă
- Multiple opțiuni de dotări personalizate

# Stivuitorul cu catarg retractabil Jungheinrich

## cu avantaje maxime pentru client.



### Eficiență

Performanțe maxime cu cele mai eficiente utilaje.

Caracteristicile de performanță ridicate, diversele pachete de dotări și îmbunătățirea continuă a consumului de energie fac ca utilajele noastre ETV să fie ajutoare eficiente în depozitul dvs.

#### Cadru de ridicare performant

- Grad maxim de siguranță și de exploatare eficientă a spațiului de depozitare disponibil, până la înălțimi ridicate.
- Cadre de ridicare triple cu înălțimi de ridicare de până la 10.700 mm.
- Vizibilitate excepțională asupra sarcinii.
- Lățimi reduse de trecere, cu cele mai mari înălțimi de ridicare.
- Valori ridicate ale capacității portante reziduale, până la înălțimi mari de ridicare.
- Sistem patentat de amortizare la avansul catargului (opțional).

#### Disponibil cu tehnologie Litiu-Ion

- Disponibilitate ridicată, datorită intervalului de încărcare extrem de scurt.
- Nu este necesară schimbarea bateriei.
- Reducerea costurilor datorită duratei de viață mai lungi și faptului că nu necesită întreținere.
- Lipsa necesității spațiilor pentru încărcare și a ventilației, dat fiind că nu se generează gaze.



### Siguranță

Cele mai bune condiții pentru lucrul în siguranță.

Funcțiile de asistență standard și opționale fac ca stivuitoarele noastre cu catarg retractabil să ofere maximul de protecție în orice aplicație.

#### Sisteme de asistență și opțiuni

- operationCONTROL măsoară constant greutatea sarcinii și emite un avertisment optic pe display-ul operatorului, precum și un semnal de avertizare acustic la apropierea de limita capacității portante reziduale.
- positionCONTROL cu funcție SNAP permite stivuirea simplă și rapidă, fără apăsarea suplimentară a altor taste.
- liftNAVIGATION transmite automat comenzile de stivuire de la sistemul de administrare a depozitului.
- Camera plasată la nivelul furcilor, cu motor cu reglaj ergonomic, permite stivuirea/destivuirea sigură și eficientă.

#### EasyAccess

- Sistem fără cheie pentru controlul accesului cu ajutorul unei taste funcționale, cod pin sau card de transponder opțional.

#### Display color de 4 inch

- Indicarea direcției de mers și a poziției roților.
- Nivel de încărcare al bateriei cu indicarea timpului de funcționare rămas.
- Posibilitate de selecție dintre trei programe de deplasare.
- Ore de funcționare și oră.
- Înălțime de ridicare (opțional).
- Greutatea sarcinii (opțional).



### Individualitate

Un utilaj la fel de unic ca și afacerea dumneavoastră.

Astfel, beneficiați de n post de lucru potrivit pentru oricine - datorită unui concept de ergonomie care se distinge prin componentele individuale cu ajustare individuală și prin opțiunile de dotare inteligente.

#### Pachete de dotări pentru diferite condiții de utilizare

- „Eficiență” pentru o lungă durată de utilizare cu o singură baterie.
- drivePLUS pentru deplasarea frecventă pe trasee lungi.
- liftPLUS pentru o viteză de ridicare superioară și o productivitate sporită.
- drive&liftPLUS pentru productivitate maximă la un consum energetic optim.

#### Post de lucru ergonomic

- Spațiu generos, chiar și pentru operatori mai înalți.
- Sistem de direcție electric, la alegere mod de 180° sau 360°.
- La deplasare înainte, elementul de manevrare a volanului se află întotdeauna într-o poziție optimă din punct de vedere ergonomic.
- Vedere liberă asupra sarcinii ridicate datorită plafonului panoramic de protecție, opțional.
- Scaun confortabil cu posibilități de reglare a poziției șezutului, spătarului și greutății corporale.
- Elementele de operare importante sunt accesibile fără a fi necesară schimbarea poziției mâinii.
- Pedale amplasate conform standardelor auto.
- Multiple posibilități de stocare.
- Suport pentru prinderea a unui terminal radio de transmitere a datelor, suport de scris sau a unui monitor video.

#### manetă de comandă soloPILOT

- Pentru activarea tuturor funcțiilor hidraulice, precum și pentru schimbarea direcției de deplasare și claxon.
- Toate elementele de comandă se află în câmpul vizual, fiindu-le alocată o funcție clară.
- Direcție logică de acționare a controller-ului pentru sensul de mers.
- Desfășurarea lucrului cu exactitate milimetrică datorită controlului precis al tuturor funcțiilor.
- Controlul optim al dispozitivelor

# Modelul Prezentare generală

Modelul potrivit pentru aplicațiile dvs.:

Nume	Capacitate / încărcare	Înălțime de ridicare (max.)	Viteza de conducere fără sarcină	Lățime de lucru (palet 800x1200 longitudinal)	Viteza de ridicare fără sarcină
ETM 214	1400 kg	9020 mm	11 km/h	2757 mm	0,7 m/s
ETV 214	1400 kg	10700 mm	11 km/h	2694 mm	0,7 m/s
ETM 216	1600 kg	9020 mm	11 km/h	2762 mm	0,7 m/s
ETV 216	1600 kg	10700 mm	11 km/h	2753 mm	0,7 m/s

Jungheinrich România S.R.L.  
Șoseaua București-Ploiești, Km. 57, Nr. 876  
107059 Tătărani, Com. Bărcănești, Jud. Prahova  
România

office@jungheinrich.ro  
www.jungheinrich.ro

ISO 9001  
ISO 14001



 **JUNGHEINRICH**