



Stivuator electric cu catarg retractabil

ETV 110 / 112

înălțime de ridicare: 4550-7100 mm / Capacitatea de încărcare: 1000-1200 kg

Stivuitorul cu catarg retractabil compact pentru culoare înguste.

Stivuire și destivuire simplă, rapidă și sigură.

Stivuitoarele cu catarg retractabil din seria constructivă 1, versatile și compacte, reprezintă soluția perfectă pentru transferul rapid al bunurilor, în depozite cu marfa amenajată în blocuri sau în rafturi de tip drive-in. Șasiul comprimat permite desfășurarea lucrului chiar și în culoare cu lățimi extrem de reduse. Utilajele ETV se disting prin eficiență energetică și siguranță maximă. Brațele de sprijin înguste și lățimea exterioară redusă conferă un câștig de spațiu enorm, precum și posibilitatea de preluare a europaletelor pe direcție longitudinală - condiții ideale pentru deplasarea cu circulație din sens opus. Sistemul de direcție electric la 180° și 360° oferă posibilitatea de alegere între o rază de întoarcere minimă și schimbare rapidă a direcției de deplasare pentru manevrare flexibilă. Cea mai modernă tehnologie de acționare și comandă asigură o capacitate de transfer constant ridicată, cu consum redus de energie. Construcția de dimensiuni reduse, cu ergonomie care stimulează productivitatea și tehnologia inovatoare, fac ca stivuitoarele noastre cu catarg retractabil să fie un partener de încredere în orice situație.



Performanță de top fără compromisuri.

Cu Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus, vă oferim promisiunea performanței pe termen lung de până la 8 ani pentru bateriile noastre litiu-ion de înaltă calitate. Pentru că știm: Performanța ridicată și o durată de viață lungă a bateriei sunt esențiale pentru succesul dumneavoastră.



Satisfacție 100 %. Garantat.

Suntem siguri că vă vom convinge cu tehnologia noastră Litiu-Ion. De aceea, vă garantăm că în termen de 6 luni de la livrare aveți posibilitatea de a reveni simplu și rapid la tehnologia folosită inițial de dumneavoastră - fără nicio justificare.

* Conform condițiilor noastre de garanție - consultați site-ul web pentru detalii.

Toate avantajele dintr-o privire

- Brațe de sprijin înguste pentru lățimi reduse ale culoarelor de lucru
- Post al operatorului spațios, în ciuda construcției compacte
- Sistem de direcție la 180° și 360° pentru manevrare flexibilă
- Manetă de comandă soloPILOT pentru stivuire precisă
- Numeroase opțiuni de dotări individuale

Stivuatorul cu catarg retractabil Jungheinrich

cu avantaje maxime pentru client.



Eficiență

Performanțe maxime cu cele mai eficiente utilaje.

Lățimea de șasiu potrivită pentru orice aplicație, timpi de încărcare extrem de scurți și maximum de siguranță - astfel stivuitoarele cu catarg retractabil stabilesc noi standarde în ceea ce privește eficiența.

Șasiu compact și spațios

- Cu o lățime exterioară de 1.120 mm, este ideal pentru rafturi drive-in sau depozite cu marfa amenajată în blocuri.
- Preluarea unui europalet pe direcție longitudinală între brațele de sprijin este la fel de posibilă ca și în cazul unuia stivuator cu lățime mai mare a șasiului.

Cadru de ridicare performant

- Grad maxim de siguranță și de exploatare eficientă a spațiului de depozitare disponibil, până la înălțimi ridicate.
- Vizibilitate excepțională asupra sarcinii.
- Glišor lateral integrat.
- Lățimi reduse de trecere, cu cele mai mari înălțimi de ridicare.
- Durată de viață extrem de lungă datorită profilelor de mare calitate.
- Valori ridicate ale capacității portante reziduale, până la înălțimi mari de ridicare.
- Cadre de ridicare triple cu înălțimi de ridicare de până la 7.100 mm și înclinarea catargului.

Disponibil cu tehnologie Litiu-Ion

- Disponibilitate ridicată, datorită intervalului de încărcare extrem de scurt.
- Nu este necesară schimbarea bateriei.
- Reducerea costurilor datorită duratei de viață mai lungi și faptului că nu necesită întreținere.
- Lipsa necesității spațiilor pentru încărcare și a ventilației, dat fiind că nu se generează gaze.



Siguranță

Cele mai bune condiții pentru lucrul în siguranță.

Configurarea în funcție de necesități, opțiunile variate de siguranță și o gamă largă de sisteme de asistență inteligente oferă maximum de siguranță în timpul lucrului.

Sisteme de asistență opționale pentru operator

- Stivuire simplă și rapidă fără apăsarea suplimentară a altor taste datorită positionCONTROL cu funcție SNAP.
- Cameră plasată la nivelul furcilor, cu monitor cu reglaj ergonomic pentru stivuirea/destivuirea deosebit de sigură și eficientă.
- Controlul greutății prin simpla apăsare a unui buton pentru a avea siguranța că nu se depășește capacitatea portantă reziduală.

EasyAccess

- Sistem fără cheie pentru controlul accesului cu ajutorul unei taste funcționale, cod pin sau card de transponder opțional.

Display color de 4 inch

- Indicarea direcției de mers și a poziției roților.
- Nivel de încărcare al bateriei cu indicarea timpului de funcționare rămas.
- Posibilitate de selecție dintre trei programe de deplasare.
- Ore de funcționare și oră.
- Înălțime de ridicare (opțional).
- Greutatea sarcinii (opțional).



Individualitate

Un utilaj la fel de unic ca și afacerea dumneavoastră.

Un post al operatorului structurat ideal, cu o multitudine de posibilități de reglare individuale, spațiu generos și vizibilitate neîngrădită asupra sarcinii - pentru o senzație confortabilă în cabină.

Post de lucru ergonomic

- Spațiu generos, chiar și pentru operatori mai înalți.
- Sistem de direcție electric, la alegere mod de 180° sau 360°.
- La deplasare înainte, elementul de manevrare a volanului se află întotdeauna într-o poziție optimă din punct de vedere ergonomic.
- Spațiu generos, chiar și pentru operatori mai înalți.
- Vedere liberă asupra sarcinii ridicate datorită plafonului panoramic de protecție, opțional.
- Scaun confortabil cu posibilități de reglare a poziției șezutului, spătarului și greutății corporale.
- Elementele de operare importante sunt accesibile fără a fi necesară schimbarea poziției mâinii.
- Pedale amplasate conform standardelor auto.
- Multiple posibilități de stocare.

manetă de comandă soloPILOT

- Pentru activarea tuturor funcțiilor hidraulice, precum și pentru schimbarea direcției de deplasare și claxon.
- Toate elementele de comandă se află în câmpul vizual, fiindu-le alocată o funcție clară.
- Direcție logică de acționare a controller-ului pentru sensul de mers.
- Desfășurarea lucrului cu exactitate milimetrică datorită controlului precis al tuturor funcțiilor.
- Controlul optim al dispozitivelor atașate suplimentare, ca de exemplu dispozitivul suplimentar de poziționare a furcilor.
- Manetă de comandă multiPILOT disponibilă opțional.

Modelul Prezentare generală

Modelul potrivit pentru aplicațiile dvs.:

Nume	Capacitate / încărcare	Înălțime de ridicare (max.)	Viteza de conducere fără sarcină	Lățime de lucru (palet 800x1200 longitudinal)	Viteza de ridicare fără sarcină
ETV 110	1000 kg	7100 mm	11 km/h	2664 mm	0,7 m/s
ETV 112	1200 kg	7100 mm	11 km/h	2668 mm	0,7 m/s

Jungheinrich România S.R.L.
Șoseaua București-Ploiești, Km. 57, Nr. 876
107059 Tătărani, Com. Bărcănești, Jud. Prahova
România

office@jungheinrich.ro
www.jungheinrich.ro

ISO 9001
ISO 14001



 **JUNGHEINRICH**