



Stivuator electric cu catarg retractabil **ETV 216i**

înălțime de ridicare: 4550-10700 mm / Capacitatea de încărcare: 1600 kg

LIION
technology

JUNGHEINRICH

Primul stivuitor cu catarg retractabil din lume cu tehnologie Litiu-Ion.

Pentru și mai multă performanță și flexibilitate.

Stivuitorul cu catarg retractabil ETV 216i, agil și inovator, este partenerul ideal pentru plasarea și extragerea sigură și eficientă, precum și pentru pregătirea paleților pentru operațiunile de selectare. Bateria Litiu-Ion integrată, care face posibilă dezvoltarea unui concept de utilaj complet nou, este deosebit de compactă și permite, datorită capacității de încărcare rapidă și intermediară, o utilizare extrem de flexibilă - chiar și în mai multe schimburi (cu pachetul de dotări drive&liftPLUS).

Ridicarea și împingerea rapidă permit transferul unui număr considerabil mai mare de paleți față de utilajele obișnuite. În plus, operatorul beneficiază de un post de lucru ergonomic, care impresionează cu spațiul liber oferit, vizibilitatea multilaterală optimă și simplitatea operării.

Noua construcție a ETV 216i creează baza pentru ergonomie și siguranță maxime. Sistemele de asistență inteligente, cum ar fi positionCONTROL sau operationCONTROL și conceptele de operare personalizate permit lucrul productiv și eficient.



Performanță de top fără compromisuri.

Cu Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus, vă oferim promisiunea performanței pe termen lung de până la 8 ani pentru bateriile noastre litiu-ion de înaltă calitate. Pentru că știm: Performanța ridicată și o durată de viață lungă a bateriei sunt esențiale pentru succesul dumneavoastră.



Satisfacție 100 %. Garantat.

Suntem siguri că vă vom convinge cu tehnologia noastră Litiu-Ion. De aceea, vă garantăm că în termen de 6 luni de la livrare aveți posibilitatea de a reveni simplu și rapid la tehnologia folosită inițial de dumneavoastră - fără nicio justificare.

* Conform condițiilor noastre de garanție - consultați site-ul web pentru detalii.

Toate avantajele dintr-o privire

- Baterie Li-ion cu capacitate de încărcare rapidă și intermediară
- Post al operatorului de dimensiuni generoase și structură ergonomică
- Vizibilitate perfectă asupra încărcăturii și a brațelor de sprijin
- Viteză de ridicare mai mare pentru capacitate maximă de transfer (drive&liftPLUS)
- Valoare ridicată a capacității portante reziduale datorită centrului de greutate optimizat (drive&liftPLUS)

Stivuitorul cu catarg retractabil Jungheinrich

cu avantaje maxime pentru client.



Eficiență

Performanțe maxime cu cele mai eficiente utilaje.

Experimentați o revoluție în depozitul dumneavoastră: Primul stivuitor cu catarg retractabil din lume cu baterie Litiu-Ion integrată îmbunătățește productivitatea cu până la 5%.

Tehnologie Litiu-Ion integrată

- Disponibilitate ridicată, datorită intervalului de încărcare extrem de scurt.
- Nu este necesară schimbarea bateriei.
- Reducerea costurilor mulțumită duratei de viață mai lungi și faptului că nu necesită întreținere
- Lipsa necesității spațiilor pentru încărcare și a ventilației, dat fiind că nu se generează gaze.

Cadru de ridicare performant

- Pentru un grad maxim de siguranță și de exploatare a spațiului de depozitare disponibil.
- Ridicare, coborâre și împingere rapidă.
- Valoare ridicată a capacității portante reziduale cu dimensiuni reduse.
- Dispozitiv de înclinare a catargului și a furcii.



Siguranță

Cele mai bune condiții pentru lucrul în siguranță.

Protecție maximă pentru personal și sarcini - ETV 216i oferă o vizibilitate perfectă asupra încărcăturii și a brațelor de sprijin datorită noului design compact și a eliminării carcasei bateriei.

Siguranță sporită

- Vizibilitate mai bună asupra brațelor de sprijin și a sarcinii prin eliminarea bateriei Plumb/acid.
- Elemente transversale înguste pentru vizibilitate perfectă în toate direcțiile.
- Acoperire existentă pentru roata de acționare.
- Două mănere pentru urcare și coborâre în siguranță.
- Protecție pentru umăr.
- Plafon din sticlă panoramic (opțional).
- DayLED integrat (opțional).

Sisteme de asistență și opțiuni variate

- Laser de poziționare pentru ușoara stivuire a sarcinii.
- Control permanent al capacității portante limită prin operationCONTROL.
- Cameră plasată la nivelul furcii, cu monitor.

Display color de 4 inch

- Indicarea direcției de mers și a poziției roților.
- Nivel de încărcare al bateriei cu indicarea timpului de funcționare rămas.
- Posibilitate de selecție dintre trei programe de deplasare.
- Ore de funcționare și oră.
- Înălțime de ridicare (opțional).
- Greutatea sarcinii (opțional).



Individualitate

Un utilaj la fel de unic ca și afacerea dumneavoastră.

Aici, fiecare operator devine un multi-talent - iar postul ergonomic al operatorului devine rapid spațiul favorit, datorită variantelor de operare standard și opționale.

Post de lucru ergonomic

- Mai mult spațiu pentru operator datorită scaunului lat.
- Cotiera și volanul pot fi reglate separat și cu eforturi reduse.
- Treaptă de urcare vizibilă și lată.
- Aplicarea suporturilor pentru dotările suplimentare, cum ar fi terminale DF și scanner.
- Spații practice de stocare.
- Încărcare confortabilă.

Pachete de dotări pentru diferite condiții de utilizare

- Eficiență pentru aplicații ușoare și consum energetic minim.
- drive&liftPLUS pentru productivitate maximă la un consum energetic optim.

manetă de comandă soloPILOT

- Pentru activarea tuturor funcțiilor hidraulice, precum și pentru schimbarea direcției de deplasare și claxon.
- Toate elementele de comandă se află în câmpul vizual, fiindu-le alocată o funcție clară.
- Direcție logică de acționare a controller-ului pentru sensul de mers.
- Desfășurarea lucrului cu exactitate milimetrică datorită controlului precis al tuturor funcțiilor.
- Controlul optim al dispozitivelor atașate suplimentare, ca de exemplu dispozitivul suplimentar de poziționare a furcilor.
- Manetă de comandă multiPILOT disponibilă opțional.

Modelul Prezentare generală

Modelul potrivit pentru aplicațiile dvs.:

Nume	Capacitate / încărcare	Înălțime de ridicare (max.)	Viteza de conducere fără sarcină	Lățime de lucru (palet 800x1200 longitudinal)	Viteza de ridicare fără sarcină
ETV 216i	1600 kg	10700 mm	11 km/h	2759 mm	0,7 m/s

Jungheinrich România S.R.L.
Șoseaua București-Ploiești, Km. 57, Nr. 876
107059 Tătărani, Com. Bărcănești, Jud. Prahova
România

office@jungheinrich.ro
www.jungheinrich.ro

ISO 9001
ISO 14001



 **JUNGHEINRICH**