



Elektrische reachtruck

ETM/ETV 214 / 216

Hefhoogte: 4550-10700 mm / Draagvermogen: 1400-1600 kg

LI-ION
technology

JUNGHEINRICH

De reachtruck voor alle toepassingen.

Maximale prestaties bij een minimaal energieverbruik.

Onze flexibele en krachtige reachtrucks van de 2-serie brengen tempo in uw magazijn: met rijsnelheden tot 14 km/h slaan de ETV reachtrucks zowel in combinatie met doorrol-, pallet- of inrijstellingen als bij gebruik in een één- en meerploegendienst een goed figuur. De ETM reachtruck 2-serie is dankzij zijn smallere constructie de eerste keus voor magazijnen met inrijstellingen of bij blokstapeling. De enorme ruimtewinst door smalle gangpaden maakt een flexibel rijgedrag mogelijk, dat nog geperfectioneerd wordt door de royale, ergonomische werkplek en de intuïtieve, comfortabele bediening via het display. Profiteer van een hogere omslag bij een gelijktijdige verlaging van het energieverbruik. Geavanceerde aandrijftechniek en aansturing evenals verschillende accuvarianten maken onze reachtrucks tot de meest rendabele partners voor iedere toepassing.



Gegarandeerde topprestaties.

Geen compromis. Met de Jungheinrich Li-ion Garantie Plus geven wij u een langdurige prestatiebelofte tot 8 jaar op onze hoogwaardige lithium-ion accu's. Topprestaties en een lange levensduur van de accu zijn immers essentieel voor uw succes.



100% tevredenheid. Gegarandeerd.

Wij zijn ervan overtuigd dat wij u met onze lithium-ion technologie zullen overtuigen. Daarom garanderen wij u dat u binnen 6 maanden na de levering eenvoudig en snel terug kunt keren naar de technologie die u oorspronkelijk gebruikte zonder opgave van redenen.

* In overeenstemming met onze garantievooraarden - zie website voor details.

Uw voordelen

- Compact design voor smalle gangpaden
- Hoge restdraagvermogens voor hogere omslagprestaties
- 180°- en 360°-besturing voor flexibel rijden
- soloPILOT-stuurhendel voor een intuïtieve bediening
- Tal van op maat gemaakte uitvoeringen

De Jungheinrich reachtruck

voor een maximaal klantvoordeel.



Efficiëntie

Maximale prestaties met de meest efficiënte trucks.

Uitstekende prestaties, diverse uitvoeringen en een permanente verbetering van het energieverbruik maken onze ETV reachtrucks tot efficiënte kracht in uw magazijn.

Krachtige hefmast

- Maximale veiligheid en optimaal gebruik van de ruimte in het magazijn tot op grote hoogtes.
- Drievoudige hefmasten met hefhoogtes tot 10.700 mm.
- Uitstekend zicht door de mast op de last.
- Lage doorrijhoogtes en toch grote hefhoogtes.
- Grote restdraagvermogens tot op grote hefhoogtes.
- Gepatenteerde reachdemping (optie).

Verkrijgbaar met lithium-ion-technologie

- Hoge beschikbaarheid dankzij extreem korte laadtijden.
- Geen accuwissel nodig.
- Kosten besparen dankzij langere levensduur en onderhoudsvrijheid.
- Geen laadruimtes en ventilatie nodig, omdat er geen gasvorming plaatsvindt.



Veiligheid

Beste voorwaarden voor veilig werken.

Standaard en optionele hulpfuncties zorgen ervoor dat onze reachtrucks bij ieder gebruik de hoogste graad van bescherming bieden.

Assistentiesystemen en opties


- operationCONTROL meet doorlopend het lastgewicht en waarschuwt met een optisch signaal op het bestuurdersdisplay en met een akoestisch signaal bij een benadering van de grenswaarde van het restdraagvermogen.
- positionCONTROL met snap-functie maakt eenvoudig en snel stapelen mogelijk zonder een extra knop te moeten indrukken.
- liftNAVIGATION draagt opdrachten automatisch over uit het Warehouse Management Systeem.
- Veilig en efficiënt in- en uitstapelen dankzij vorkcamera en ergonomisch instelbare motor.

EasyAccess

- Sleutelloos toegangssysteem via softkey, pincode of optionele transponderkaart.

4-inch kleurendisplay

- Weergave van de rijrichting en de wielstand.
- Accustatus met aanduiding van de resterende tijd.
- Selectie van 3 rijprogramma's.
- Draaiuren en tijd.
- Hefhoogte (optie).
- Lastgewicht (optie).



Individueeliteit

Een truck die net zo individueel is als uw bedrijf.

En een werkplek die bij iedereen past – dankzij een ergonomieconcept dat overtuigt door individueel aanpasbare bedieningsconcepten en intelligente opties.

Uitvoeringen voor verschillende inzetsituaties

- Efficiency voor een lange inzet met één accu.
- drivePLUS voor frequente ritten over grote afstanden.
- liftPLUS voor hogere hefsnelheid en verhoogde productiviteit.
- drive&liftPLUS voor maximale productiviteit bij een optimaal energieverbruik.

Ergonomische werkplek

- Royale werkplek, ook voor lange bestuurders.
- Elektrische besturing, naar keuze 180°- of 360°-modus.
- Stuurwielknop bij rechtuitrijden altijd in ergonomisch optimale stand.
- Vrij zicht op de geheven last door panoramabeschermdak.
- Stoel met textielbekleding en instelmogelijkheden voor de zitpositie, de rugleuning en het lichaamsgewicht.
- Belangrijke bedieningselementen zijn direct bereikbaar.
- Opstelling van de pedalen zoals in een gewone auto.
- Veel opbergmogelijkheden.
- Houder voor de bevestiging van bijvoorbeeld draadloze dataterminals, een schrijflank of videoscherm.

soloPILOT besturingshendel

- Voor het activeren van de hydraulische functies evenals de rijrichting en de claxon.
- Alle bedieningselementen bevinden zich in het gezichtsveld en hebben elk een duidelijke functie.
- Intuïtieve rijrichtingschakelaar.
- Op de millimeter nauwkeurig werken met de fijngevoelige bediening.
- Optimale regeling van extra aanbouwapparatuur, zoals een optionele vorkenversteller.
- multiPILOT besturingshendel optioneel verkrijgbaar.

Modeloverzicht

Het passende model voor uw toepassingen:

Naam	Capaciteit/last	Hefhoogte (max.)	Rijsnelheid on-belast	Werkbreedte (pallet 800x1200 longitudinaal)	Hefsnelheid on-belast
ETM 214	1400 kg	9020 mm	11 km/h	2757 mm	0,7 m/s
ETV 214	1400 kg	10700 mm	11 km/h	2694 mm	0,7 m/s
ETM 216	1600 kg	9020 mm	11 km/h	2762 mm	0,7 m/s
ETV 216	1600 kg	10700 mm	11 km/h	2753 mm	0,7 m/s

Gecertificeerd zijn de Jungheinrich
Fabrieken in Norderstedt, Moosburg en
Landsberg.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich intern transport materieel
voldoet aan de Europese
veiligheidsvoorschriften.



**JUNGHEINRICH**