



Elektro-Schubmaststapler **ETM/ETV 214 / 216**

Hubhöhe: 4550-10700 mm / Tragfähigkeit: 1400-1600 kg

LION
technology

JUNGHEINRICH

Der Schubmaststapler für alle Fälle.

Maximale Leistung bei minimalem Energieverbrauch.

Unsere flexiblen und leistungsfähigen Schubmaststapler der Baureihe 2 bringen Tempo in Ihr Lager: Mit Fahrgeschwindigkeiten bis zu 14 km/h machen die ETV sowohl im Zusammenspiel mit Durchlauf-, Paletten- oder Einfahrregalen als auch beim Einsatz im Ein- und Mehrschichtbetrieb eine gute Figur.

Die ETM-Version der Baureihe 2 wird durch ihre schmalere Bauweise zur ersten Wahl bei Einfahrregal-Lagern oder Blocklagerung. Der enorme Raumgewinn dank geringerer Arbeitsgangbreiten ermöglicht flexibles Fahrverhalten, das durch den großzügigen, ergonomischen Arbeitsplatz und die intuitive, bequeme Handhabung per Fahrerdisplay perfektioniert wird.

Profitieren Sie von einer höheren Umschlagleistung bei gleichzeitiger Reduzierung des Energieverbrauchs. Modernste Antriebs- und Steuerungstechnik sowie individuell wählbare Batterievarianten machen unsere Schubmaststapler zum wirtschaftlichsten Partner für jeden Einsatzfall.



Höchstleistungen ohne Kompromisse.

Mit der Jungheinrich Li-ion Garantie Plus geben wir Ihnen ein langfristiges Leistungsversprechen von bis zu 8 Jahren auf unsere hochwertigen Lithium-Ionen-Batterien. Denn wir wissen: Eine hohe Leistung und eine lange Lebensdauer der Batterien sind essentiell für Ihren Erfolg.



100 % Zufriedenheit. Garantiert.

Wir sind sicher, dass wir Sie mit unserer Lithium-Ionen-Technologie überzeugen werden. Daher garantieren wir Ihnen, dass Sie innerhalb von 6 Monaten nach Auslieferung einfach und schnell zu der ursprünglich von Ihnen verwendeten Technologie zurückwechseln können – ohne Angabe von Gründen.

* Nach Maßgabe unserer Garantiebedingungen. Einzelheiten entnehmen Sie bitte unserer Website.

Alle Vorteile auf einen Blick

- Kompaktes Design für geringe Arbeitsgangbreiten
- Hohe Resttragfähigkeiten für mehr Umschlagleistung
- 180°- und 360°-Lenkung für flexibles Manövrieren
- soloPILOT-Steuerungshebel für intuitive Bedienung
- Vielfältige maßgeschneiderte Ausstattungsoptionen

Ihr Jungheinrich Schubmaststapler für maximalen Kundennutzen.



Effizienz

Maximale Leistung mit den effizientesten Fahrzeugen.

Starke Leistungsdaten, diverse Ausstattungspakete und die kontinuierliche Verbesserung des Energieverbrauchs machen unsere ETV zu effizienten Helfern in Ihrem Lager.

Leistungsstarkes Hubgerüst

- Maximum an Sicherheit und effektive Lagerausnutzung bis in große Höhen.
- Dreifach-Hubgerüste mit Hubhöhen bis zu 10.700 mm.
- Hervorragende Durchsicht auf die Last.
- Kompakte Bauweise und kleiner Arbeitsgang bei ETV 210/212.
- Kleine Durchfahrtshöhen bei großen Hubhöhen.
- Hohe Resttragfähigkeiten bis in große Hubhöhen.
- Reduzierte Hubgerüstschwankungen beim Ein- und Ausstapeln durch optionale, patentierte Mastvorschubdämpfung.

Erhältlich mit Lithium-Ionen-Technologie

- Hohe Verfügbarkeit dank extrem kurzer Ladezeiten.
- Keine Batteriewechsel notwendig.
- Kosten sparen durch längere Lebenszeit und Wartungsfreiheit.
- Keine Laderäume und Belüftung notwendig, da keine Gasbildung.



Sicherheit

Beste Voraussetzungen für sicheres Arbeiten.

Serienmäßige und optionale Assistenzfunktionen sorgen dafür, dass unsere Schubmaststapler bei jedem Einsatz das höchste Maß an Schutz bieten.

Assistenzsysteme und Optionen

- operationCONTROL misst fortlaufend das Lastgewicht und alarmiert per optischem Warnhinweis im Fahrerdisplay sowie einem akustischen Warnton bei Annäherung an den Grenzwert der Resttragfähigkeit.
- positionCONTROL mit Snap-Funktion ermöglicht einfaches und schnelles Einstapeln ohne zusätzliches Drücken von Tasten.
- liftNAVIGATION überträgt Stapelaufträge automatisch aus dem Lagerverwaltungssystem.
- Sicheres und effizientes Ein- und Ausstapeln durch Gabelzinkenkamera und ergonomisch einstellbaren Motor.

EasyAccess

- Schlüsselloses Zugangssystem über Softkey, PinCode oder optionale Transponderkarte.

4-Zoll-Vollfarb-Display

- Fahrtrichtungs- und Radstellungsanzeige.
- Batteriezustand mit Restlaufanzeige.
- Drei wählbare Fahrprogramme.
- Betriebsstunden und Uhrzeit.
- Hubhöhe (optional).
- Lastgewicht (optional).



Individualität

Ein Fahrzeug so individuell wie Ihr Business.

Und ein Arbeitsplatz, der zu jedem passt – dank eines Ergonomiekonzepts, das durch individuell anpassbare Bedienkomponenten und intelligente Ausstattungsoptionen überzeugt.

Ausstattungspakete für unterschiedliche Einsatzbedingungen

- Efficiency für lange Einsatzdauer mit einer Batterie.
- drivePLUS für häufiges Fahren von langen Strecken.
- liftPLUS für höhere Hubgeschwindigkeit und gesteigerte Produktivität.
- drive&liftPLUS für höchste Produktivität bei optimalem Energieverbrauch.

Ergonomischer Arbeitsplatz

- Großzügiges Platzangebot auch für große Fahrer.
- Elektrische Lenkung, wahlweise 180°- oder 360°-Modus.
- Lenkradknopf bei Geradeausfahrt immer an ergonomisch optimaler Position.
- Freie Sicht auf die gehobene Last durch optionales Panorama-Fahrerschutzdach.
- Stoffsitz mit Verstellmöglichkeiten für Sitzposition, Rückenlehne und Körpergewicht.
- Wichtige Bedienelemente ohne Umgreifen erreichbar.
- Kraftfahrzeugübliche Anordnung der Pedale.
- Vielfältige Ablagemöglichkeiten.
- Halterung für die Aufnahme von z. B. Datenfunkterminal, Schreibbrett oder Videomonitor.

soloPILOT-Steuerungshebel

- Zur Aktivierung sämtlicher Hydraulikfunktionen sowie Fahrtrichtungswahl und Hupe.
- Alle Stellteile befinden sich im Blickfeld und sind eindeutig mit einer Funktion belegt.
- Sinnfällige Betätigungsrichtung des Fahrtrichtungsschalters.
- Millimetergenaues Arbeiten durch feinfühliges Ansteuern aller Funktionen.
- Optimale Steuerung zusätzlicher Anbaugeräte wie z. B. ein optionales Zinkenstellgerät.
- multiPILOT-Steuerungshebel optional erhältlich.

Übersicht

Die passende Lösung für Ihre Anwendungen:

Name	Tragfähigkeit/ Last	Hubhöhe (max.)	Fahrgeschwin- digkeit ohne Last	Arbeitsgangbrei- te (Palette 800x1200 längs)	Hubgeschwin- digkeit ohne Last
ETM 214	1400 kg	9020 mm	11 km/h	2757 mm	0,7 m/s
ETV 214	1400 kg	10700 mm	11 km/h	2694 mm	0,7 m/s
ETM 216	1600 kg	9020 mm	11 km/h	2762 mm	0,7 m/s
ETV 216	1600 kg	10700 mm	11 km/h	2753 mm	0,7 m/s

Zertifiziert sind die deutschen
Produktionswerke in Norderstedt,
Moosburg und Landsberg.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich Flurförderzeuge
entsprechen den europäischen
Sicherheitsanforderungen.



**JUNGHEINRICH**