



Fritløftende elektrisk stabler med styrestang

EJK 106-112

Løftehøjde: 2500-4700 mm / Lastevne: 600-1200 kg

LION
technology

JUNGHEINRICH

Den fritbærende, styrestangsstyrede truck til korte strækninger.

Enkel og sikker transport af paller på tværs samt specialpaller.

De robuste og manøvrede, styrestangsstyrede EJG-trucks i serie 1 kan anvendes overalt, hvor specialpaller, særlige lasthjælpe midler eller specielle reoler forhindrer anvendelsen af trucks med hjularme.

De smalle trucks er også velegnede til indsats i meget trange lokaler. Da det drejer sig om en model til gående brugere, kan der hurtigt og problemløst skiftes bruger hyppigt.

Den fintfølede, omdrejningstalsregulerede hydraulikmotor og proportionalhydraulikken sikrer, at lasten flyttes skånsomt og alligevel hurtigt. Endvidere bidrager den lange, lavt anbragte styrestang samt sneglefartskontakten, der muliggør langsom og sikker rangering med lodret styrestang, til sikkerheden.



Ingen bekymringer. Ingen kompromisser

Med jungheinrich's Li-ion Guarantee Plus, giver vi dig en lang tids ydelses garanti på 8 år, på vores high-quality Li-ion batterier, hvorfor du kan koncentrere dig om dine opgaver, uden bekymringer.



100 % tilfredshed. Garanteret.

Vi er sikre på, at vores litium-ion-teknologi vil overbevise dig. Derfor garanterer vi dig, at du inden for 6 måneder efter leveringen hurtigt og let kan skifte tilbage til den teknologi, du anvendte tidligere, uden at du behøver at angive, hvorfor du ønsker det.

*I forbindelse med vores garanti bestemmelser – se på hjemmesiden for yderligere detaljer.

Alle fordele ved første øjekast

- Fritbærende, styrestangsstyret stabler
- Særdeles robust chassis og lastdel
- Meget manøvrede med kompakte mål
- Præcise løft og sænkninger
- God udnyttelse af energien

Din højtloftende palleløfter fra Jungheinrich

giver maksimale fordele.



Effektivitet

Maksimal ydelse med de mest effektive trucks.

Den perfekte afstemning af driv- og styrekomponenterne giver et overraskende lavt energiforbrug. For at holde driftsomkostningerne endnu lavere er designet vedligeholdelsesfrit.

Intelligent fremdriftsteknik og styring

- Motorer med vekselstrømsteknik øger ydeevnen og reducerer samtidig driftsomkostningerne takket være perfekt tilpasning til vores egen styring.
- Høj virkningsgrad med fantastisk energiudnyttelse.
- Kraftig acceleration.
- Hurtige retningsskift.
- Vedligeholdelsesfri køremotor uden kulbørster.

Mindre besvær med vedligeholdelse

- Let adgang til alle aggregater.
- Sikker beskyttelse mod f.eks. støv og fugt takket være indkapslingen af styring og stik i henhold til IP 54.
- Batterikapaciteter til rådighed: 3 PzS 375 Ah eller 3 PzS 300 Ah.



Sikkerhed

De bedste forudsætninger for sikkert arbejde.

Betjeningselementernes intuitive placering og mange kontrolinstrumenter giver dig et sikkert overblik over ethvert arbejdsstrin.

Altid velinformeret

- Omfattende kontrolinstrumenter og indstillingsmuligheder giver et godt overblik.
- Kombineret batteriafladekontrol (3-farvet lysdiode) med løftebegrænsning og ladetilstandsindikator (i forbindelse med integreret lader).
- Informationsdisplayet "CanDis" (tilvalg) med ekstra visning af driftstimer og lagring af fejlkoder.
- Aktivering af køretøjet med pinkode og valg mellem 3 køreprogrammer via tastatur (tilvalg).
- Indstillelige kørselsparametre med CanDis og CanCode (tilvalg).

Sikker ind- og udstabling

- Intuitiv styring af alle løfte- og sænkefunktioner med det multifunktionelle styrestangshåndtag.
- Klar farvesystematik samt taster med symboler, der ikke slides af, giver intuitiv betjening.
- Tilstrækkelig afstand mellem bruger og truck takket være den lavt anbragte, lange styrestang.
- Kørsel på snæver plads med styrestangen i lodret position med sneglefartskontakt.



Individualitet

En truck, der er lige så individuel som din virksomhed.

Med deres fritbærende konstruktion uden hjularme egner disse trucks sig til mange forskellige underlag, paller og reoler.

Fritbærende stabler

- Fritbærende konstruktion uden hjularme, der kan være i vejen, til transport af paller på tværs eller specielle lastdele.
- Stor frihøjde til gulvet med 200 mm store lasthjul gør, at man også kan køre på ujævnt underlag og over lavere tærskler.
- Truckens korte længde gør det let at rangere på snæver plads.

Ergonomisk arbejde

- Præcist og nænsomt løft af last med omdrejningsreguleret hydraulikmotor.
- Skånsom afsætning af lasten med proportionalhydraulik.
- Styrestangshåndtaget er anbragt i den vinkel, der passer optimalt til brugerens håndstilling.

Model Oversigt

Den rigtige model til dine applikationer:

Navn	Kapacitet / belastning	Løftehøjde (maks.)	Kørehastighed uden last	Arbejdsbredde (pall 800x1200 langsgående)	Løfthastighed uden last
EJG 106	600 kg	4700 mm	5,2 km/h	2760 mm	0,2 m/s
EJG 108	800 kg	4700 mm	5,2 km/h	2890 mm	0,2 m/s
EJG 110	1000 kg	4700 mm	5,2 km/h	3020 mm	0,2 m/s
EJG 112	1200 kg	4700 mm	5,2 km/h	3150 mm	0,2 m/s

Jungheinrich Danmark A/S
Øst: Mårkærvej 3, 2630 Taastrup
Vest: Vrøndingvej 5, 8700 Horsens
Telefon 7027 6040
Telefax 7027 6041

kontakt@jungheinrich.dk
www.jungheinrich.dk

Vores fabrikker i Norderstedt, Moosburg og Landsberg er certificeret.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich truck opfylder de europæiske sikkerhedskrav.



JUNGHEINRICH