



Fritløftende elektrisk stabler med styrestang **EJG 212-216**

Løftehøjde: 2400-5350 mm / Lasteevne: 1200-1600 kg

LION
technology

JUNGHEINRICH

Den fritbærende model til gående fører

til hårde indsatser.

Enkel og sikker transport af paller på tværs samt specialpaller.

De kraftige og ergonomiske, styrestangsstyrede EJG-trucks i serie 2 er konstrueret som fritbærende trucks uden hjularme. Det er den perfekte forudsætning for indsats ved reoler med påkørselsskærm eller til optagning af paller på tværs, hvor hjularmene ville blokere for optagningen. De store lasthjul og de manglende hjularme betyder, at anvendelsen på ujævne gulve ikke er et problem.

Disse trucks kan betjenes sikkert, hurtigt og effektivt med gående bruger, og de egner sig derfor især godt til indsatser, hvor der hyppigt skiftes bruger. Den lange styrestang giver den nødvendige sikkerhed, og den elektriske styring sikrer ergonomisk arbejde uden træthed.

Den fint afpassede proportionalhydraulik og den omdrejningstalsregulerede løftemotor muliggør særlig skånsom, præcis og støjsvag stabling og transport. Det giver særlig skånsom transport af laster.



Ingen bekymringer. Ingen kompromisser

Med jungheinrich's Li-ion Guarantee Plus, giver vi dig en lang tids ydelses garanti på 8 år, på vores high-quality Li-ion batterier, hvorfor du kan koncentrere dig om dine opgaver, uden bekymringer.



100 % tilfredshed. Garanteret.

Vi er sikre på, at vores litium-ion-teknologi vil overbevise dig. Derfor garanterer vi dig, at du inden for 6 måneder efter leveringen hurtigt og let kan skifte tilbage til den teknologi, du anvendte tidligere, uden at du behøver at angive, hvorfor du ønsker det.

*I forbindelse med vores garanti bestemmelser – se på hjemmesiden for yderligere detaljer.

Alle fordele ved første øjekast

- Fritbærende, styrestangsstyret stabler
- Stor frihøjde og store lasthjul til ujævne gulve
- Minimal støjudvikling ved løft
- Elektrisk styring med styrestang giver styring, der ikke trætter
- Særdeles robust chassis og lastdel

Din højtloftende palleløfter fra Jungheinrich

giver maksimale fordele.



Effektivitet

Maksimal ydelse med de mest effektive trucks.

Denne trucks effektive energiregnskab begynder med den kraftige vekselstrømsteknik og går over tilvalgene til en integreret lader og litium-ion-teknologi.

Intelligent fremdriftsteknik og styring

- Motorer med vekselstrømsteknik øger ydeevnen og reducerer samtidig driftsomkostningerne takket være perfekt tilpasning til vores egen styring.
- Høj virkningsgrad med fantastisk energiudnyttelse.
- Kraftig acceleration og hurtige retningskift.
- Vedligeholdelsesfri køremotor uden kulbørster.

Batterier og opladere

- 3 PzS 375 Ah.
- Batteriudtagning i siden (tilvalg).
- Integreret lader (tilvalg) til opladning i en almindelig 230 V-stikdåse.



Sikkerhed

De bedste forudsætninger for sikkert arbejde.

Den robuste konstruktion og det intuitivt udformede betjeningselement sørger for, at sikkerheden ved stabling og transport er i centrum.

Sikker ind- og udstabling

- Intuitiv styring af alle løfte- og sænkefunktioner med det multifunktionelle styrestangshåndtag.
- Præcist og skånsomt løft af lasten med fartreguleret og støjreduceret hydraulikmotor.
- Nænsom afsætning af lasten med proportionalhydraulik.
- Automatisk reducere af kørehastigheden med løftet last.
- Klar farvesystematik samt taster med symboler, der ikke slides af, giver intuitiv betjening.

Stabil og sikker

- Robust konstruktion giver effektiv omlæsning.
- 8-mm-stålramme.
- Lukket rammestruktur.
- Stabil mast med høj restløfteevne.



Individualitet

En truck, der er lige så individuel som din virksomhed.

Den perfekte truck til forskellige typer underlag og skiftende brugere samt mange reelmodeller.

Fritbærende stabler

- Fritbærende konstruktion uden hjularme, der kan være i vejen, til transport af paller på tværs eller specielle lastdele.
- Stor frihøjde til gulvet med 200 mm store lasthjul gør, at man også kan køre på ujævnt underlag og over lavere tærskler.
- Truckens korte længde gør det let at rangere på snæver plads.

Ekstraudstyr

- Gaffelhælder.
- Kontrolinstrumentet CanDis.
- Adgangskontrollen CanCode.
- Kølehusversion.
- Lastgitter.

Model Oversigt

Den rigtige model til dine applikationer:

Navn	Kapacitet / belastning	Løftehøjde (maks.)	Kørehastighed uden last	Arbejdsbredde (pall 800x1200 langsgående)	Løfthastighed uden last
EJG 212	1200 kg	4700 mm	6 km/h	3210 mm	0,25 m/s
EJG 214	1400 kg	5350 mm	6 km/h	3330 mm	0,25 m/s
EJG 216	1600 kg	5250 mm	6 km/h	3450 mm	0,25 m/s

Jungheinrich Danmark A/S
Øst: Mårkærvej 3, 2630 Taastrup
Vest: Vrøndingvej 5, 8700 Horsens
Telefon 7027 6040
Telefax 7027 6041

kontakt@jungheinrich.dk
www.jungheinrich.dk

Vores fabrikker i Norderstedt, Moosburg og Landsberg er certificeret.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich truck opfylder de europæiske sikkerhedskrav.



 **JUNGHEINRICH**