



# Trehjulet eltruck

## EFG 110-115

Løftehøjde: 2300-6500 mm / Lastevne: 1000-1500 kg

 **JUNGHEINRICH**

# Den mest manøvredygtige eltruck i sin klasse.

## Kompakt udvendig og rummelig indvendig.

De meget kompakte og manøvredygtige, elektriske kontravægtstrucks i serie 1 er den mest rentable løsning til hurtig vareomlæsning, både inde og ude. De kombinerer høj effektivitet og fleksibilitet med optimal sikkerhed.

Deres kompakte konstruktion og træk bagpå med én motor muliggør 180°-drejninger på stedet med stor manøvredygtighed. Det giver hurtig og præcis manøvrering samt optimal ydelse, også hvor der er lidt plads, især ved på- og aflæsning af lastbiler. Endvidere sikrer vores velkendte blysbatterier med direkte adgang høje ydelsesdata og stor udholdenhed.

I den forbindelse sikrer køre- og løftmotorerne med vedligeholdelsesfri vekselstrømsteknik og et ergonomisk cockpit med udsyn hele vejen rundt sikker kørsel og optimale arbejdsbetingelser. Individuelle tilpasningsmuligheder for brugeren er basis for meget effektivt og samtidig ergonomisk arbejde i alle lageromgivelser.

## Alle fordele ved første øjekast

- Træk bagpå med 1 motor giver maksimal manøvredygtighed
- Kompakt med en bredde på kun 990 mm
- Fantastisk udsyn hele vejen rundt med panoramamast
- Rummelig arbejdsplads giver effektivt arbejde
- Vedligeholdelsesfrit batteri med direkte adgang

# Din Jungheinrich-eltruck giver maksimale fordele.



## Effektivitet

Maksimal ydelse med de mest effektive trucks.

Lave livscyklusomkostninger, stærke ydelsesdata og en ergonomisk optimalt udformet førerplads giver optimal effektivitet og lav miljøbelastning.

### Driftsøkonomisk kørsel og løft

- Optimal virkningsgrad med vekselstrømsteknik.
- Energigenvindingssystem.
- Intet behov for motorventilator.
- Væsentligt længere indsatstid og tilsvarende færre batteriskift.
- Samme sænkehastighed med og uden last på grund af progressiv sænkebremseventil.

### Effektive vekselstrømsmotorer

- Vedligeholdelsesfri køre- og løftmotor i vekselstrømsteknik uden kulbørster.
- Beskyttet mod støv, snavs, fugt og vand med komplet indkapslede motorer og elektroniske komponenter i henhold til IP 54.
- Suveræn varmeeffektivitet (ikke behov for ventilatorer).

### Stærkt reducerede serviceudgifter

- Stålkappe i ét stykke giver hurtig og let adgang til batteriet med 2 håndtag.
- Længere serviceintervaller: Kun for hver 1.000 driftstimer eller hver 12. måned.
- Hydraulisk styring med fuldstændigt indkapslet tandhjulssystem.
- Vedligeholdelses- og slitagefrie motorer i vekselstrømsteknik.



## Sikkerhed

De bedste forudsætninger for sikkert arbejde.

Vores trucks finder vej, og intelligente assistentsystemer og forskelligt sikkerhedsudstyr øger sikkerheden på lageret.

### Sikkerhedsudstyr

- Fuld nominel løfteevne indtil henholdsvis 4500 mm på EFG 115 og 5000 mm på EFG 110k/110/113 takket være fremragende stabilitet.
- Automatisk reduktion af kørehastigheden ved kørsel i kurver med curveCONTROL som tilvalg.

### Ergonomisk arbejdsplads

- Afslappende arbejde uden træthed, også i lange skift, med en ergonomisk udformet arbejdsplads:
- Øget frihøjde over hovedet takket være forhøjet komforttag som standard.
  - Fantastisk udsyn gennem panoramamasten og gaffelslæden med frit udsyn øger sikkerheden.
  - Nemmere styring med servohydraulik med 5,2 omdrejninger for 180° ratudslag.



## Individualitet

En truck, der er lige så individuel som din virksomhed.

Diverse tilvalgsmuligheder og individuelt justerbare betjeningslementer tilpasser sig enhver bruger- og indsatsprofil – som skabt til højeffektive arbejdsindsatser.

### Innovativ styreteknik

- Præcis kørsel med vekselstrøm-impulsstyring.
- Fleksibilitet med programmerbare ydelsesparametre.
- 5 køreprogrammer at vælge imellem (tilvalg).
- Behageligt arbejde med kombineret køreretnings-/hydraulikhåndtag soloPILOT eller multiPILOT (tilvalg).

### soloPILOT (som standard)

- Kombination af funktionerne løft/sænkning, køreretningsvalg og horn i ét styrehåndtag.
- Betjening af yderligere funktioner: Tiltning frem/tilbage, sideskift (tilvalg) og tillægshydraulik (tilvalg) ved hjælp af betjeningslementer, som er placeret umiddelbart ved siden af.

### multiPILOT (tilvalg)

- Kombination af samtlige køre- og hydraulikfunktioner i ét centralt styrehåndtag.
- Let afgivelse af samtlige styrekommandoer uden at skulle flytte hånden.
- Ergonomisk optimeret greb.
- Multibetjening af hydraulikfunktioner.

# Model Oversigt

Den rigtige model til dine applikationer:

Navn	Kapacitet / belastning	Løftehøjde (maks.)	Kørehastighed uden last	Arbejdsbredde (pall 800x1200 langsgående)	Løfthastighed uden last
EFG 110k sol- oPILOT	1000 kg	5500 mm	12,5 km/h	3025 mm	0,5 m/s
EFG 110k multiPILOT	1000 kg	5500 mm	12,5 km/h	3025 mm	0,5 m/s
EFG 110 sol- oPILOT	1000 kg	6000 mm	12,5 km/h	3079 mm	0,5 m/s
EFG 110 mul- tiPILOT	1000 kg	6000 mm	12,5 km/h	3079 mm	0,5 m/s
EFG 113 sol- oPILOT	1250 kg	6500 mm	12,5 km/h	3187 mm	0,5 m/s
EFG 113 mul- tiPILOT	1250 kg	6500 mm	12,5 km/h	3187 mm	0,5 m/s
EFG 115 sol- oPILOT	1500 kg	6500 mm	12,5 km/h	3241 mm	0,5 m/s
EFG 115 mul- tiPILOT	1500 kg	6500 mm	12,5 km/h	3241 mm	0,5 m/s

Jungheinrich Danmark A/S  
Øst: Mårkærvej 3, 2630 Taastrup  
Vest: Vrøndingvej 5, 8700 Horsens  
Telefon 7027 6040  
Telefax 7027 6041

kontakt@jungheinrich.dk  
www.jungheinrich.dk

Vores fabrikker i Norderstedt, Moosburg  
og Landsberg er certificeret.

ISO 9001  
ISO 14001

Jungheinrich truck opfylder de  
europæiske sikkerhedskrav.



 **JUNGHEINRICH**