



## Fribärande elektrisk ledstaplare **EJK 106-112**

Lyfthöjd: 2500-4700 mm / Lastkapacitet: 600-1200 kg

**LI-ION**  
technology

**JUNGHEINRICH**

# Den fribärande ledstaplaren för korta sträckor.

Enkel och säker transport av pallar på långsidan och specialpallar.

De robusta och smidiga ledstaplarna i EJG 1-serien används överallt där specialpallar, speciella lasthjälpmedel eller speciella pallställ gör att stödbensförsedda ledstaplare inte kan användas.

Med sin smala bredd är de därmed även lämpliga för användning i mycket trånga utrymmen. Eftersom det är en modell med bredvidgående förare går det utan problem snabbt byta truckförare.

Den finkänsliga, varvtalsreglerade hydraulmotorn och proportionalhydrauliken gör att lasten flyttas mjukt och skonsamt, men ändå snabbt. Säkerheten ökar även med den långa, lågt monterade styrarmen samt krypkörningsknappen som ger långsam och säker manövrering med uppfäld styrarm.



## Inga bekymmer. Ingen kompromiss

Med Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus ger vi dig ett löfte om långvarig prestanda upp till 8 år för våra högkvalitativa Li-ion batterier, fullt fokus på era arbetsuppgifter utan oro.



## 100 % belåtenhet. Garanterat.

Vi är säkra på att du kommer att bli nöjd med vår litiumjonteknik. Därför garanterar vi att du snabbt och enkelt kan byta tillbaka till den teknik som du ursprungligen använde när som helst inom de första 6 månaderna, utan att behöva ange något skäl.

\* I enlighet med våra garantivillkor – se vår hemsida för detaljer.

## Fördelar

- Fribärande truck med styrarm
- Extra robust chassi och lastdel
- Mycket smidig tack vare kompakta mått
- Känslig lyftning och sänkning
- Utmärkt energihushållning

# Din staplare från Jungheinrich för maximal nytta för kunden.



## Effektivitet

Maximal kapacitet med de effektivaste truckarna.

Det perfekta samspelet mellan komponenterna i drivningen och styrinrättningen ger förvånansvärt låg energiförbrukning. Designen är även underhållsvänlig för ännu lägre driftskostnader.

### Intelligent drivteknik och styrning

- Motorer med växelströmsteknik för mer prestanda och reducerade driftkostnaderna tack vare en perfekt anpassning till den av oss utvecklade styrenheten.
- Hög verkningsgrad med bästa energihushållning.
- Snabb acceleration.
- Snabbt korriktionsbyte.
- Underhållsfri drivmotor utan kolborstar.

### Låga underhållskostnader

- Lättillgängliga aggregat.
- Inkapslad styrenhet och kontakt enligt IP54 ger ett säkert skydd mot damm och fukt.
- Tillgängliga batterikapaciteter: 3 PzS 375 Ah eller 3 PzS 300 Ah.



## Säkerhet

Bästa förutsättningarna för säkert arbete.

Den intuitiva placeringen av kontrollpaneler ger en bra överblick hela tiden under arbetsskiftet.

### Alltid välinformerad

- Lättöverskådliga kontrollpaneler och omfattande inställningsmöjligheter för full kontroll.
- Kombinerad laddningsvakt (3-färgad lysdiod) med lyftspärr och laddningsindikator (vid inbyggd laddare).
- Informationsdisplay "CanDis" (tillval) med extra visning av drifttid och lagring av felkoder.
- Aktivering av trucken med PIN-kod och val mellan 3 körprogram via CanCode (tillval).
- Inställbara körparametrar via CanDis och CanCode (tillval).

### Säker in- och utstapling

- Intuitiv styrenhet för alla lyft- och sänkfunktioner med multifunktionshandtaget.
- Tydlig färgsystematik och knappar med slitstarka symboler för intuitiv manövrering.
- Tillräckligt avstånd mellan truckföraren och trucken tack vare en lågt monterad, lång säkerhetsstyrarm.
- Krypkörningsknapp gör det enkelt att köra i trånga utrymmen med styrarmen i upprätt läge.



## Individuell anpassning

En truck lika individuell som ditt företag.

Tack vare den fribärande konstruktionen utan stödben lämpar sig dessa truckar för olika underlag, pallar och pallställ.

### Fribärande stapling

- Fribärande konstruktion utan störande stödben underlättar transport av pallar på långsidan eller speciallaster.
- Stor markfrigång med 200 mm stora lasthjul för körning på ojämna underlag och över låga trösklar.
- Truckens korta längd underlättar manövreringen i trånga utrymmen.

### Arbeta ergonomiskt

- Den varvtalsreglerade hydraulmotorn ger exakt och mjukt lyft av lasten.
- Mjuk nedsättning av lasten tack vare proportionalhydraulik.
- Optimalt anpassat styrhandtag för truckföraren.

# Modellöversikt

Den rätta modellen för dina applikationer:

Namn	Kapacitet / belastning	Lyfthöjd (max.)	Körhastighet utan last	Arbetsbredd (pall 800x1200 längsgående)	Lyfthastighet utan last
EJG 106	600 kg	4700 mm	5,2 km/h	2760 mm	0,2 m/s
EJG 108	800 kg	4700 mm	5,2 km/h	2890 mm	0,2 m/s
EJG 110	1000 kg	4700 mm	5,2 km/h	3020 mm	0,2 m/s
EJG 112	1200 kg	4700 mm	5,2 km/h	3150 mm	0,2 m/s

Jungheinrich Svenska AB  
Huvudkontor:  
Starrvägen 16  
232 61 ARLÖV  
Telefon 040 - 690 46 00  
Telefax 040 - 690 46 99

kundkontakt@jungheinrich.se  
www.jungheinrich.se

Truckfabrikerna i Norderstedt, Moosburg och Landsberg i Tyskland är certifierade.

ISO 9001  
ISO 14001

Jungheinrichs truckar uppfyller de europeiska säkerhetskraven.



**JUNGHEINRICH**