



Fribärande elektrisk ledstaplare **EJK 212-216**

Lyfthöjd: 2400-5350 mm / Lastkapacitet: 1200-1600 kg

LION
technology

JUNGHEINRICH

Den fribärande staplaren för bredvidgående förare för användning i tuffa miljöer.

Enkel och säker transport av pallar på långsidan och specialpallar.

De kraftfulla och ergonomiska ledstaplarna i EJG 2-serien är konstruerade som motviktstruckar utan stödben. Det är den perfekta förutsättningen för användning vid pallställ med påkörningskydd eller upptagning av pallar på tvären, där stödbenen skulle blockera upptagningen. Tack vare avsaknaden av stödben och de stora lasthjulen blir drift på ojämna underlag inga problem.

Som staplare med bredvidgående förare kan dessa truckar hanteras säkert, snabbt och effektivt. De är därför lämpade i situationer där man byter förare ofta. Den långa styrarmen ger hög säkerhet. Den elektriska styrningen gör arbetet ergonomiskt och ej uttröttande.

Den väl avstämda proportionalhydrauliken och den varvtalsstyrda lyftmotorn gör staplingen mjuk och exakt. Transporterna sker med minimal bullernivå. Detta ger skonsamma lasttransporter.



Inga bekymmer. Ingen kompromiss

Med Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus ger vi dig ett löfte om långvarig prestanda upp till 8 år för våra högkvalitativa Li-ion batterier, fullt fokus på era arbetsuppgifter utan oro.



100 % belåtenhet. Garanterat.

Vi är säkra på att du kommer att bli nöjd med vår litiumjonteknik. Därför garanterar vi att du snabbt och enkelt kan byta tillbaka till den teknik som du ursprungligen använde när som helst inom de första 6 månaderna, utan att behöva ange något skäl.

* I enlighet med våra garantivillkor – se vår hemsida för detaljer.

Fördelar

- Fribärande truck med styrarm
- Ökad markfrigång och stora lasthjul för ojämna underlag
- Minimal bullernivå vid lyftning
- Elektrisk styrarm så att styrningen inte blir tröttande
- Extra robust chassi och lastdel

Din staplare från Jungheinrich för maximal nytta för kunden.



Effektivitet

Maximal kapacitet med de effektivaste truckarna.

Dessa truckar har mycket effektiv energihantering genom den kraftfulla växelströmstekniken och de möjliga tillvalen - den inbyggda laddaren och vår litiumjonteknik.

Intelligent drivteknik och styrning

- Motorer med växelströmsteknik för mer prestanda och reducerade driftkostnaderna tack vare en perfekt anpassning till den av oss utvecklade styrenheten.
- Hög verkningsgrad med bästa energihushållning.
- Snabb acceleration och snabba körriktningbyten.
- Underhållsfri drivmotor utan kolborstar.

Batterier och laddare

- 3 PzS 375 Ah.
- Batteribyte från sidan (tillval).
- Inbyggd laddare (tillval) för laddning i vanligt eluttag (230 V).



Säkerhet

Bästa förutsättningarna för säkert arbete.

Den robusta konstruktionen och den intuitivt utformade kontrollpanelen säkerställer säker stapling och transport.

Säker in- och utstapling

- Intuitiv styrenhet för alla lyft- och sänkfunktioner med multifunktionshandtaget.
- Exakt och mjuk lyftning av lasten tack vare en varvtalsreglerad och ljuddämpad hydraulmotor.
- Mjuk nedsättning av lasten med hjälp av proportionalhydraulik.
- Automatisk reducering av körhastigheten med upplyft last.
- Tydlig färgsystematik och knappar med slitstarka symboler för intuitiv manövrering.

Stabil och säker

- Robust konstruktion för drift med snabb godshantering.
- Stålchassi på 8 mm.
- Sluten chassikontur.
- Stabilt lyftstativ med höga restlastkapaciteter.



Individuell anpassning

En truck, lika individuell som ditt företag.

Den optimala trucken för olika underlag och truckförare samt många olika pallsystem.

Fribärande stapling

- Fribärande konstruktion utan störande stödben underlättar transport av pallar på långsidan eller speciellaster.
- Stor markfrigång med 200 mm stora lasthjul för körning på ojämna underlag och över låga trösklar.
- Truckens korta längd underlättar manövreringen i trånga utrymmen.

Extrautrustning

- Gaffeltilt.
- Kontrollpanel CanDis.
- Åtkomsträttighet CanCode.
- Kyllagerutförande.
- Lastskyddsgaller.

Modellöversikt

Den rätta modellen för dina applikationer:

Namn	Kapacitet / belastning	Lyfthöjd (max.)	Körhastighet utan last	Arbetsbredd (pall 800x1200 längsgående)	Lyfthastighet utan last
EJG 212	1200 kg	4700 mm	6 km/h	3210 mm	0,25 m/s
EJG 214	1400 kg	5350 mm	6 km/h	3330 mm	0,25 m/s
EJG 216	1600 kg	5250 mm	6 km/h	3450 mm	0,25 m/s

Jungheinrich Svenska AB
Huvudkontor:
Starrvägen 16
232 61 ARLÖV
Telefon 040 - 690 46 00
Telefax 040 - 690 46 99

kundkontakt@jungheinrich.se
www.jungheinrich.se

Truckfabrikerna i Norderstedt, Moosburg och Landsberg i Tyskland är certifierade.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrichs truckar uppfyller de europeiska säkerhetskraven.



 **JUNGHEINRICH**