



# Trehjulig elektrisk motviktstruck/ eltruck

## **EFG 110-115**

Lyfthöjd: 2300-6500 mm / Lastkapacitet: 1000-1500 kg

**JUNGHEINRICH**

# Den mest lättmanövrerade eltrucken i sin klass.

**Kompakt på utsidan och rymlig på insidan.**

De eldrivna motviktstruckarna i EFG 1-serien är extremt kompakta och smidiga. Det ger kostnadseffektiv lösning för snabb godshantering, både inom- och utomhus. Dessutom kombinerar truckarna hög effektivitet och flexibilitet med högsta möjliga säkerhet. Deras kompakta konstruktion och den enmotoriga bakhjulsdriften möjliggör en 180°-rotation på stället för maximal manövrerbarhet. Därmed är en snabb och exakt manövrering möjlig. Det ger högsta kapacitet även i trånga utrymmen, så som vid lastning och lossning av lastbilar. Dessutom garanterar våra väl beprövade blysyrbatterier hög effektivitet och uthållighet. Driv- och lyftmotorerna med underhållsfri växelströmsteknik och ergonomisk förarhytt med sikt runt ger säkra köregenskaper och optimala arbetsförhållanden. Individuella anpassningsmöjligheter för föraren bildar grunden för effektivt och ergonomiskt arbete på lagret.

## Fördelar

- Enmotorig bakhjulsdrift för maximal manövrerbarhet
- Kompakta mått med en bredd på endast 990 mm
- Panorama-stativ ger utmärkt sikt runt om trucken
- Rymlig arbetsplats för effektivt arbete
- Underhållsvänligt batteri med direkt åtkomst

# Din eldrivna motviktstruck från Jungheinrich ger maximal nytta på lagret.



## Effektivitet

Maximal kapacitet med de effektivaste truckarna.

Låga driftkostnader, hög prestanda och ergonomiskt optimalt utformad förarplats ger hög effektivitet och samtidigt låg miljöpåverkan.

### Ekonomisk körning och lyftning

- Optimal prestanda tack vare växelströmsteknik.
- Energiätterningsystem.
- Inga motorfläktar behövs.
- Avsevärt längre drifttider och färre batteribyten.
- Samma sänkhastighet med och utan last genom progressiv sänkbromsventil.

### Effektiva drivmotorer med trefas växelströmsteknik

- Underhållsfri driv- och lyftmotor med växelströmsteknik utan kolborstar.
- Resistent mot damm, smuts, fukt och vatten genom helt inkaplade motorer och elektronikkomponenter enligt IP 54.
- Utmärkt värmehushållning (inga fläktar behövs).

### Kraftigt minskade underhållskostnader

- Snabb och enkel åtkomst till batteriet genom en stålkåpa i ett stycke.
- Förlängda serviceintervaller: endast var 1 000:e drifttimme eller var 12:e månad.
- Hydraulisk styrning med helt inkaplat kugghjulssystem.
- Underhålls- och slitagefria motorer med växelströmsteknik.



## Säkerhet

Bästa förutsättningarna för säkert arbete.

Våra truckar vet var de går. Intelligenta assistanssystem och många säkerhetstillval ökar säkerheten ytterligare på lagret.

### Säkerhetsutrustning

- Full nominell lastkapacitet upp till 4 500 mm vid EFG 115 eller 5 000 mm vid EFG 110k/110/113 tack vare utmärkta stabilitetsvärden.
- Automatisk reducering av körhastigheten vid kurvtagning med curveCONTROL som finns att få som tillval.

### Ergonomisk arbetsplats

Den ergonomiskt utformade arbetsplatsen ger avslappnat bekvämt arbete även under långa arbetspass:

- Gott om huvudutrymme tack vare ett högt komforttak som standard.
- Ökad säkerhet med utmärkt sikt genom panoramastativ samt gaffelvagn med fri sikt.
- Enkel styrning tack vare 5,2 rattslag för en styrvinkel på 180°.



## Individuell anpassning

En truck lika individuell som ditt företag.

Många utrustningsalternativ och individuellt justerbara styrreglage som anpassas till varje förare och applikation utifrån behov. Optimalt för effektivt arbete.

### Innovativ styrteknik

- Finkänslig manövrering genom impulsstyrning med växelströmsteknik.
- Hög flexibilitet genom programmerbara prestandaparametrar.
- 5 valbara körprogram (tillval).
- Bekvämt arbete tack vare kombinerad körriktning-/hydraulspak soloPILOT eller multiPILOT (tillval).

### soloPILOT (som standard)

- Kombination av funktionerna lyftning/sänkning, körriktningbyte och tuta i en och samma styrspak.
- Funktionerna: Framåt-/bakåttiltning, sidoförskjutning (tillval) och tillsatshydraulik (tillval) styrs med styrreglagen som är placerade precis intill.

### multiPILOT (tillval)

- Samtliga kör- och hydraulfunktioner i en central styrspak.
- Alla styrkommandon utförs enkelt utan att man måste flytta handen.
- Ergonomiskt optimerat handtag.
- Multimanövrering av hydraulfunktioner.

# Modellöversikt

Den rätta modellen för dina applikationer:

Namn	Kapacitet / belastning	Lyfthöjd (max.)	Körhastighet utan last	Arbetsbredd (pall 800x1200 längsgående)	Lyfthastighet utan last
EFG 110k soloPILOT	1000 kg	5500 mm	12,5 km/h	3025 mm	0,5 m/s
EFG 110k multiPILOT	1000 kg	5500 mm	12,5 km/h	3025 mm	0,5 m/s
EFG 110 soloPILOT	1000 kg	6000 mm	12,5 km/h	3079 mm	0,5 m/s
EFG 110 multiPILOT	1000 kg	6000 mm	12,5 km/h	3079 mm	0,5 m/s
EFG 113 soloPILOT	1250 kg	6500 mm	12,5 km/h	3187 mm	0,5 m/s
EFG 113 multiPILOT	1250 kg	6500 mm	12,5 km/h	3187 mm	0,5 m/s
EFG 115 soloPILOT	1500 kg	6500 mm	12,5 km/h	3241 mm	0,5 m/s
EFG 115 multiPILOT	1500 kg	6500 mm	12,5 km/h	3241 mm	0,5 m/s

Jungheinrich Svenska AB  
Huvudkontor:  
Starrvägen 16  
232 61 ARLÖV  
Telefon 040 - 690 46 00  
Telefax 040 - 690 46 99

kundkontakt@jungheinrich.se  
www.jungheinrich.se

Truckfabrikerna i Norderstedt, Moosburg och Landsberg i Tyskland är certifierade.

ISO 9001  
ISO 14001

Jungheinrichs truckar uppfyller de europeiska säkerhetskraven.



**JUNGHEINRICH**