



## **Trīs riteņu iekrāvējs** **EFG 110-115**

Celšanas augstums: 2300-6500 mm / Kravnesība: 1000-1500 kg

**JUNGHEINRICH**

# **Izveicīgākais elektriskais iekrāvējs savā klasē.**

**No ārpuses kompakts, bet iekšpusē ietilpīgs.**

Īpaši kompaktie un viegli manevrējamie 1. sērijas elektriskie pretsvara iekrāvēji ir ekonomiski izdevīgākais risinājums ātrai preču pārkraušanai gan iekštelpās, gan āra apstākļos. Tie apvieno augstu efektivitāti un elastību ar maksimālu drošību. To kompaktā konstrukcija un viena motora aizmugurējā piedziņa ļauj apgriezties par 180°, nodrošinot maksimālu manevrētspēju. Tā ir iespējama ātra un precīza manevrēšana, lai sasniegtu labākos rezultātus arī šaurībā, it īpaši veicot iekraušanu un izkraušanu no kravas automašīnas. Mūsu pārbaudītie svina-skābes akumulatori ar tiešu piekļuvi garantē augstus veiktspējas rādītājus un izturību. Turklāt vilces un celšanas motori, kas būvēti pēc trīsfāzu tehnoloģijas principiem un kam nav nepieciešama apkope, kā arī ergonomiskā kontrolpults nodrošina drošu braukšanu un optimālus darba apstākļus. Individuālas pielāgošanas iespējas atbilstoši vadītāja vajadzībām ir pamats īpaši efektīvai un vienlaikus ergonomiskai strādāšanai noliktavu vidē.

## **Visas priekšrocības īsumā**

- Viena motora aizmugurējā piedziņa maksimālai manevrētspējai
- Ar platumu 990 mm nodrošina kompaktu izmēru
- Teicama redzamība visos virzienos, pateicoties panorāmas pacelšanas mastam
- Plaša darba vieta efektīvai strādāšanai
- Apkopes ziņā vienkāršs akumulators ar tiešu piekļuvi

# Jūsu Jungheinrich elektriskais iekrāvējs,

## lai Jūs kā klients gūtu maksimālu labumu.



### Efektivitāte

Maksimāla veiktspēja ar efektīvākajiem iekrāvējiem.

Zemas dzīves cikla izmaksas, iespaidīgi veiktspējas rādītāji un ergonomiski veidota vadītāja vieta nodrošina maksimālu efektivitāti, radot minimālu kaitējumu apkārtējai videi.

#### Ekonomiska braukšana un kravu celšana

- Optimāla efektivitāte, ko nodrošina trīsfāzu tehnoloģija.
- Enerģijas rekuperācijas sistēma.
- Nav nepieciešami dzinēja ventilatori.
- Ievērojami ilgāks ekspluatācijas laiks ar vienu uzlādi un līdz ar to retāku akumulatora nomaiņas nepieciešamību.
- Vienāds nolaišanas ātrums ar un bez kravas, pateicoties inovatīvajam nolaišanas palēninājuma vārstam.

#### Efektīvi trīsfāzu dzinēji

- Trīsfāžu vilces un celšanas dzinēji bez ogles sukām kuriem nav nepieciešama apkope.
- Noturīgi pret putekļiem, netīrumiem, mitrumu un ūdeni, jo motori un elektroniskās sistēmas detaļas ir pilnībā iekapsulētas saskaņā ar IP 54.
- Izcila siltuma ekonomija (nav nepieciešami ventilatori).

#### Ievērojami samazinātas apkopes izmaksas

- Ātra un vienkārša piekļuve akumulatoram, izmantojot viendabīgā tērauda pārsega abus rokturus.
- Pagarināti servisa intervāli: tikai ik pēc 1000 darba stundām vai reizi 12 mēnešos.
- Hidrauliskā stūres sistēma ar pilnībā iekapsulētu zobratu sistēmu.
- Bezapkopes un beznodiluma trīsfāzu maiņstrāvas dzinēji.



### Drošība

Vislabākie priekšnoteikumi drošam darbam.

Mūsu iekrāvēji zina, kā tas darāms, jo inteligentās palīgsistēmas un dažādās drošības opcijas palielina drošību noliktavā.

#### Drošības aprīkojums

- Pilna nominālā celjspēja līdz 4500 mm modelim EFG 115 vai 5000 mm modelim EFG 110k/110/113, ko nodrošina izcila stabilitāte.
- Automātiska braukšanas ātruma samazināšana, braucot līkumos, ko nodrošina opcionālā "curveCONTROL" sistēma.

#### Ergonomiska darba vieta

Nesaspringts, nenogurdinošs darbs ar iekrāvēju, strādājot arī garas maiņas, pateicoties ergonomiski veidotai darba vietai:

- Vairāk brīvas telpas virs vadītāja galvas, pateicoties sērijveidā pieejamajam komforta klases augstajam jumtam.
- Paaugstināta drošība, pateicoties teicamai redzamībai, ko nodrošina panorāmas pacelšanas masts un redzamību neierobežojoša dakšu kariete.
- Viegla stūres, ko nodrošina stūres hidrauliskā sistēma – 5,2 apgriezieni, kas atbilst vadāmo riteņu 180° pagriezienu leņķim.



### Individualitāte

Iekrāvējs, kas ir tikpat individuāls kā Jūsu bizness.

Dažādas aprīkojuma opcijas un individuāli pielāgojami vadības elementi atkarībā no sistēmas pielāgojas ikvienam vadītāja un izmantošanas profilam – kā radīti efektīvai izmantošanai intensīvā darbā.

#### Inovatīva vadības tehnika

- Braukšana ar augstu precizitāti, pateicoties trīsfāzu impulsu vadības sistēmai.
- Spēja pielāgoties, ko nodrošina ieprogrammējami jaudas parametri.
- Pēc izvēles iestatāmas 5 braukšanas programmas (opcija).
- Ērta strādāšana nodrošināta ar kombinēto braukšanas virziena / hidraulisko sviru "soloPILOT" vai "multiPILOT" (opcija).

#### soloPILOT (sērijveidā ietilpst standarta aprīkojumā)

- Celšanas/nolaišanas, braukšanas virziena maiņas un signāлтаures funkciju apvienojums vienā vadības svirā.
- Citu funkciju izpilde: savēršana uz priekšu/atpakaļ, sānbīde (opcija) un papildu hidrauliskā sistēmas funkcijas (opcija) tiek izpildītas, izmantojot turpat blakus izvietotus vadības elementus.

#### multiPILOT (opcija)

- Visu braukšanas un hidraulisko funkciju apvienojums vienā centrālā vadības svirā.
- Viegla visu vadības komandu izpilde, nemainot rokas pozīciju.
- Ergonomiski uzlabots rokturis.
- Vairāku hidraulisko funkciju vienlaicīga izmantošana.

# Modeļa pārskats

Jūsu lietojumprogrammām piemērots modelis:

Nosaukums	Ietilpība / slodze	Pacelšanas augstums (maks.)	Braukšanas ātrums bez kravas	Darba platums (paleta 800x1200 gareniska)	Celšanas ātrums bez kravas
EFG 110k soloPILOT	1000 kg	5500 mm	12,5 km/h	3025 mm	0,5 m/s
EFG 110k multiPILOT	1000 kg	5500 mm	12,5 km/h	3025 mm	0,5 m/s
EFG 110 soloPILOT	1000 kg	6000 mm	12,5 km/h	3079 mm	0,5 m/s
EFG 110 multiPILOT	1000 kg	6000 mm	12,5 km/h	3079 mm	0,5 m/s
EFG 113 soloPILOT	1250 kg	6500 mm	12,5 km/h	3187 mm	0,5 m/s
EFG 113 multiPILOT	1250 kg	6500 mm	12,5 km/h	3187 mm	0,5 m/s
EFG 115 soloPILOT	1500 kg	6500 mm	12,5 km/h	3241 mm	0,5 m/s
EFG 115 multiPILOT	1500 kg	6500 mm	12,5 km/h	3241 mm	0,5 m/s

SIA Jungheinrich Lift Truck  
Rītausmas iela 23  
Rīga, LV-1058  
Latvija  
Telefons +371 67 813 913  
Fakss +371 67 813 911

info@jungheinrich.lv  
www.jungheinrich.lv

Jungheinrich rūpnīcas, pārdošana un  
serviss Eiropā ISO 9001/ ISO 14001.

ISO 9001  
ISO 14001

Jungheinrich iekrāvēji atbilst Eiropas  
Savienības drošības prasībām.



**JUNGHEINRICH**