



Elektrinis triratis krautuvas

EFG 110-115

Kėlimo aukštis: 2300-6500 mm / Keliamoji galia: 1000-1500 kg

JUNGHEINRICH

Manevringiausias elektrinis krautuvas

iš savo klasės.

Kompaktiškas iš išorės ir erdvus iš vidaus.

1 serijos itin kompaktiški ir manevringi elektriniai kontrabalansiniai krautuvas yra ekonomiškiausias greito prekių perkrovimo sprendimas tiek viduje, tiek lauke. Jie pasižymi dideliu efektyvumu ir lankstumu, suderintu su didžiausiu saugumu. Jų kompaktiška konstrukcija ir 1 variklio galinių ratų pavara leidžia krautuviui vietoje pasisukti 180° kampu. Tokiu būdu užtikrinamas didžiausias manevringumas. Greitas ir tikslus manevravimas - tai, ko labiausiai reikia ankštose erdvėse, ypač pakraunant ir iškraunant sunkvežimius. Be to, mūsų patikrinti švino rūgšties akumulatoriai su tiesiogine prieiga garantuoja didelį našumą ir patvarumą. Trifaziai, techninės priežiūros nereikalaujantys traukos ir kėlimo mechanizmo varikliai bei ergonomiška vairuotojo atvira kabina, iš kurios gerai matosi visomis kryptimis, užtikrina saugų važiavimą ir optimalias darbo sąlygas. Pritaikymo galimybės konkrečiam vairuotojui yra ypač efektyvus ir tuo pačiu ergonomiško darbo bet kokioje sandėlio aplinkoje pagrindas.

Visi privalumai trumpai

- Maks. manevringumą užtikrinanti 1 variklio galinių ratų pavara
- Kompaktiška tik 990 mm pločio konstrukcija
- Puikus matomumas aplink panoraminio kėlimo stiebo dėka
- Efektyvų darbą užtikrinanti erdvi darbo vieta
- Lengvai priežiūrimas akumulatorius su tiesiogine prieiga

Jūsų „Jungheinrich“ elektrinis krautuvas

didžiausiai kliento naudai.



Efektyvumas

Didžiausia galia, pasiekama efektyviausiomis transporto priemonėmis.

Mažos eksploatacavimo ciklo sąnaudos, stiprios eksploatacinės savybės ir ergonomiškai suprojektuota vairuotojo sėdynė užtikrina maksimalų efektyvumą ir mažą poveikį aplinkai.

Ekonomiškai važiuoti ir kelti

- Optimalų našumą užtikrina trifazė technika.
- Energijos gražos sistema.
- Nebereikia variklio ventiliatorių.
- Gerokai ilgesnis naudojimo laikas ir retesnis akumuliatoriaus keitimas.
- Vienodą nuleidimo greitį su kroviniu ir be jo garantuoja progresyvus nuleidimo stabdymo vožtuvas.

Efektīvūs trifaziai varikliai

- Techninės priežiūros nereikalaujantis trifazės technologijos pagrindu sukurtas traukos ir kėlimo be anglinių šepetėlių.
- Atsparus dulkei, purvui, drėgmei ir vandeniui, nes naudojami visiškai uždari varikliai ir elektroniniai mazgai pagal IP 54.
- Puikus šilumos balansas (nereikia ventiliatorių).

Labai sumažintos techninės priežiūros sąnaudos

- Akumuliatorius su 2 rankenomis pasiekiamas greitai ir paprastai dėl vientiso plieninio gaubto.
- Ilgesni techninės priežiūros intervalai: tik kas 1000 darbo valandų arba kas 12 mėnesių.
- Hidraulinis vairavimo mechanizmas su visiškai uždara krumpliaračių sistema.
- Nesusidėvintys trifazės technikos varikliai, kuriems nereikia techninės priežiūros.



Saugumas

Geriausios saugaus darbo sąlygos.

Mūsų krautuvai žino, kur judėti, nes pažangios pagalbinės sistemos ir įvairios saugos parinktys didina saugumą sandėlyje.

Saugos įranga

- Visa vardinė keliamoji galia iki 4.500 mm (EFG 115) arba 5.000 mm (EFG 110k/110/113) dėl puikaus stabilumo.
- Važiuojant posūkiuose, greitį automatiškai sumažina pasirenkama „curveCONTROL“ sistema.

Ergonomiška darbo vieta

Patogus, nevarginantis darbas net ir ilgomis pamainomis ergonomiškai įrengtoje darbo vietoje:

- Daugiau erdvės galvai dėl paaukštinto stogo, kuris įeina į standartinę įrangą.
- Didesnis saugumas dėka puikaus matomumo naudojant panoraminį kėlimo stiebą ir vaizdo neužstojantį šakių laikiklį.
- Lengva vairuoti dėka vairo mechanizmo hidraulinės sistemos su 5,2 pasukimo norint pasukti 180° kampu.



Individualumas

Transporto priemonė tokia pat individuali kaip ir Jūsų verslas.

Įvairios įrangos parinktys ir individualiai pritaikomi valdymo elementai, priklausomai nuo situacijos, pritaikomi prie kiekvieno vairuotojo ir darbo profilio - itin efektyviam darbų atlikimui.

Pažangi valdymo technika

- Tikslus važiavimas trifazės impulsinės valdymo sistema dėka.
- Naudojimo įvairumą suteikia programuojamieji darbiniai parametrai.
- 5 pasirenkamosios važiavimo programos (pasirinktinai).
- Patogu dirbti dėl daugiavilniškės važiavimo krypties / hidraulinės svirties „soloPILOT“ arba „multiPILOT“ (pasirinktinai).

„soloPILOT“ (standartinė įranga)

- Kėlimo / nuleidimo, važiavimo krypties pasirinkimo ir garsinio signalo funkcijų derinys vienoje valdymo svirtyje.
- Kitų funkcijų atlikimas: palenkimas pirmyn / atgal, šoninis poslinkis (pasirinktinai) ir papildomos hidraulinės sistemos (pasirinktinai) funkcijos šalia išdėstytų valdymo elementų pagalba.

„multiPILOT“ (pasirinktinai)

- Visų važiavimo ir hidraulinės sistemos funkcijų derinys vienoje centrinėje valdymo svirtyje.
- Lengvai atliekamos visos valdymo komandos be smarkiųjų judesių.
- Patobulinta ergonomiška rankena.
- Kelių hidraulinės sistemos funkcijų valdymas vienu metu.

Modelis apžvalga

Tinkamas jūsų programų modelis:

Pavadinimas	Talpa / apkrova	Kėlimo aukštis (maks.)	Važiavimo greitis be krovinio	Darbinis plotis (800x1200 išilginis padėklas)	Kėlimo greitis be krovinio
EFG 110k soloPILOT	1000 kg	5500 mm	12,5 km/h	3025 mm	0,5 m/s
EFG 110k multiPILOT	1000 kg	5500 mm	12,5 km/h	3025 mm	0,5 m/s
EFG 110 soloPILOT	1000 kg	6000 mm	12,5 km/h	3079 mm	0,5 m/s
EFG 110 multiPILOT	1000 kg	6000 mm	12,5 km/h	3079 mm	0,5 m/s
EFG 113 soloPILOT	1250 kg	6500 mm	12,5 km/h	3187 mm	0,5 m/s
EFG 113 multiPILOT	1250 kg	6500 mm	12,5 km/h	3187 mm	0,5 m/s
EFG 115 soloPILOT	1500 kg	6500 mm	12,5 km/h	3241 mm	0,5 m/s
EFG 115 multiPILOT	1500 kg	6500 mm	12,5 km/h	3241 mm	0,5 m/s

Jungheinrich Lift Truck UAB
Liepkalnio g. 85A
LT-02120 Vilnius
Lietuva
Telefonas +370 5 2322242
Faksas +370 5 2647600

info@jungheinrich.lt
www.jungheinrich.lt

Vokietijos produkcijos gamyklos
Norderstedte, Moosburge ir Landsberge
yra sertifikuotos.

ISO 9001
ISO 14001

„Jungheinrich“ krovinių atitinka Europos
saugos reikalavimus.



JUNGHEINRICH