



Carretilla eléctrica de 3 ruedas **EFG 110-115**

Altura de elevación: 2300-6500 mm / Capacidad de carga: 1000-1500 kg

JUNGHEINRICH

La carretilla eléctrica más ágil de su clase.

Por fuera compacta y por dentro espaciosa.

Las carretillas contrapesadas eléctricas extremadamente compactas y ágiles de la serie 1 son la solución más rentable para un rápido despacho de mercancías, tanto en interiores como en exteriores. Combinan un alto grado de eficiencia y flexibilidad con la mayor seguridad posible.

Su construcción compacta y la tracción trasera de 1 motor permiten giros de 180° sobre su propio eje, así como una mayor maniobrabilidad. Esto permite maniobras rápidas y precisas para el mayor rendimiento en entornos estrechos, sobre todo durante la carga y descarga de camiones. Además, nuestras baterías de plomo-ácido de probada eficacia garantizan con su acceso directo altas prestaciones y una gran resistencia.

Los motores de tracción y de elevación en tecnología de corriente trifásica sin mantenimiento y una cabina ergonómica con vista panorámica proporcionan un comportamiento de marcha seguro y condiciones laborales óptimas. Las posibilidades de adaptación individuales para el conductor forman la base de un trabajo muy eficiente y ergonómico en cualquier entorno del almacén.

Todas las ventajas de un vistazo

- Tracción trasera de 1 motor para la máxima maniobrabilidad
- Dimensiones compactas con un ancho de solo 990 mm
- Vista panorámica excelente gracias al mástil de elevación panorámico
- Puesto de trabajo espacioso para un trabajo eficiente
- Batería con mantenimiento sencillo y acceso directo

Su carretilla eléctrica de Jungheinrich destinado al máximo beneficio del cliente.



Eficiencia

Potencia máxima con las máquinas más eficientes.

Unos costes de ciclo de vida bajos, unas altas prestaciones y un puesto de conductor con una configuración ergonómica óptima garantizan la máxima eficiencia con un impacto ambiental reducido.

Traslación y elevación rentables

- Grado de rendimiento óptimo gracias a la tecnología de corriente trifásica.
- Sistema de recuperación de energía.
- Supresión de los ventiladores de los motores.
- Períodos operativos claramente más largos sin frecuentes cambios de batería.
- Velocidad de descenso idéntica con y sin carga debido a la válvula de freno de descenso de acción progresiva.

Motores de corriente trifásica eficientes

- Motor de tracción y de elevación sin mantenimiento en tecnología de corriente trifásica sin escobillas de carbón.
- Resistentes al polvo, la suciedad, la humedad y el agua debido al encapsulado completo de los motores y de los componentes electrónicos según IP 54.
- Excelente balance térmico (no se requieren ventiladores).

Costes de mantenimiento minimizados

- Acceso rápido y sencillo a la batería con 2 empuñaduras gracias al capó de acero de una sola pieza.
- Intervalos de servicio más largos: solo cada 1.000 horas de servicio o cada 12 meses.
- Dirección hidráulica con engranaje completamente encapsulado.
- Motores sin mantenimiento ni desgaste en tecnología de corriente trifásica.



Seguridad

Las mejores condiciones para un trabajo seguro.

Nuestras carretillas elevadoras siempre saben hacia donde deben ir. Los sistemas de asistencia inteligentes y las diversas opciones de seguridad aumentan la seguridad en el almacén.

Equipamiento de seguridad

- Capacidad de carga nominal hasta 4.500 mm de la EFG 115, y 5.000 mm de la EFG 110k/110/113, gracias a una excelente estabilidad.
- Reducción automática de la velocidad de marcha en las curvas gracias a curveCONTROL opcional.

Puesto de trabajo ergonómico

Trabajo relajado y sin cansancio, también en turnos largos, gracias al puesto de trabajo configurado de forma ergonómica:

- más espacio por encima de la cabeza gracias al tejadillo alto de confort de serie.
- Mayor seguridad gracias a la excelente visibilidad a través del mástil de elevación panorámico y del carro portahorquillas panorámico.
- Dirección sumamente suave de solo 5,2 vueltas de volante para un ángulo de giro de 180° gracias a la hidráulica de dirección.



Individualidad

Una carretilla tan individual como su negocio.

Diversas opciones de equipamiento y elementos de mando individualmente adaptables se ajustan a cualquier perfil de conductor y de aplicación: ideal para aplicaciones muy eficientes.

Tecnología de control innovadora

- Conducción precisa gracias al mando por impulsos de corriente trifásica.
- Flexibilidad gracias a los parámetros de rendimiento programables.
- 5 programas de marcha seleccionables (opcionalmente).
- Trabajo cómodo con la palanca de inversión de marcha/palanca hidráulica combinada soloPILOT o multiPILOT (opcional).

soloPILOT (estándar de serie)

- Combinación de las funciones de elevación/descenso, inversión de marcha y de claxon en una sola palanca de mando.
- Ejecución de las demás funciones: inclinación adelante/atrás, desplazador lateral (opcional) e hidráulica adicional (opcional) mediante elementos de mando dispuestos directamente al lado del soloPILOT.

multiPILOT (opcional)

- Combinación de todas las funciones de marcha e hidráulicas en una palanca de mando central.
- Ejecución suave de todas las órdenes de mando sin desplazar la mano.
- Asa optimizada ergonómicamente.
- Ejecución simultánea de varias funciones hidráulicas.

Vista general de modelos

El modelo adecuado para su aplicaciones:

Nombre	Capacidad de carga/carga	Altura de elevación (máx.)	Velocidad de marcha sin carga	Ancho de pasillo de trabajo (palet 800x1200 longitudinal)	Velocidad de elevación sin carga
EFG 110k soloPILOT	1000 kg	5500 mm	12,5 km/h	3025 mm	0,5 m/s
EFG 110k multiPILOT	1000 kg	5500 mm	12,5 km/h	3025 mm	0,5 m/s
EFG 110 soloPILOT	1000 kg	6000 mm	12,5 km/h	3079 mm	0,5 m/s
EFG 110 multiPILOT	1000 kg	6000 mm	12,5 km/h	3079 mm	0,5 m/s
EFG 113 soloPILOT	1250 kg	6500 mm	12,5 km/h	3187 mm	0,5 m/s
EFG 113 multiPILOT	1250 kg	6500 mm	12,5 km/h	3187 mm	0,5 m/s
EFG 115 soloPILOT	1500 kg	6500 mm	12,5 km/h	3241 mm	0,5 m/s
EFG 115 multiPILOT	1500 kg	6500 mm	12,5 km/h	3241 mm	0,5 m/s

Jungheinrich de España, S.A.U.
C/ Sierra Morena, 5
Área Empresarial Andalucía
28320 Pinto (Madrid)
Línea de atención al cliente
Teléfono 902 120 895

Línea de atención al cliente
Teléfono 902 120 895

info@jungheinrich.es
www.jungheinrich.es

Jungheinrich de España S.A.U. y las fábricas alemanas de Norderstedt Moosburg y Landsberg están certificadas.

ISO 9001
ISO 14001

Las carretillas de Jungheinrich cumplen los requisitos de seguridad europeos.



JUNGHEINRICH