



Elektromos gyalogkíséretű targonca kerékkar nélkül

EJG 106-112

Emelési magasság: 2500-4700 mm / Teherbírás: 600-1200 kg

Kerékkar nélküli gyalogkíséretű targonca rövid szakaszokhoz.

Keresztirányú és speciális raklapok egyszerű és biztonságos szállítása.

A robusztus és fordulékony 1-es sorozatú EJG gyalogkíséretű targoncák ott alkalmazhatóak, ahol speciális raklapok, speciális rakodási segédeszközök vagy speciális állványok akadályozzák a kerékkarral alátámasztott targoncák használatát.

Keskeny méretükkel nagyon szűk térben is használhatók. Mivel ez egy gyalogkíséretű modell, a kezelők gyakori cseréje gyors és egyszerű.

Az érzékeny, fordulatszám-vezérelt hidraulikamotor és a proporcionális hidraulika biztosítja, hogy a rakomány finoman, lágyan és mégis gyorsan mozogjon. A biztonsághoz továbbá hozzájárul a hosszú, alacsonyan felszerelt kezelőkar és a lassúmenet gomb, amely lehetővé teszi a lassú és biztonságos manőverezést a kezelőkar függőleges helyzete esetén is.



Csúcsteljesítmény kompromisszumok nélkül.

A Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus szolgáltatás keretében akár 8 év teljesítménygaranciát vállalunk kiváló minőségű lítiumion akkumulátorainkra.



100 % elégedettség. Garantáltan.

Biztosak vagyunk abban, hogy lítiumion-technológiánk Önt is meggyőzi. Ezért garantáljuk, hogy a kiszállítást követő 6 hónapban egyszerűen és gyorsan – indoklás nélkül – visszaválthat az Ön által korábban használt technológiára.

*A garancia feltételei szerint. Részletes leírás a weboldalon.

Előnyök áttekintése

- Kerékkar nélküli gyalogkíséretű targonca
- Különösen robusztus vázszerkezet és teheremelő rész
- Nagyon fordulékony kompakt méreteinek köszönhetően
- Finom emelés és süllyesztés
- Kiváló energiaháztartás

Jungheinrich gyalogkíséretű targonca

az ügyfelek igényeit maximálisan szem előtt tartva.



Hatékonyság

Maximális teljesítmény a leghatékonyabb raklapszállítókkal.

A tökéletesen összehangolt meghajtási és vezérlési komponensek meglepően alacsony energiafogyasztást eredményeznek. A kialakítás könnyen karbantartható a még alacsonyabb üzemeltetési költségek érdekében.

Intelligens hajtástechnika és vezérlés

- A váltóáramú technológiával működő motorok számos előnyt biztosítanak és nagyobb teljesítőképességgel rendelkeznek az üzemi költségek egyidejű csökkentése mellett a saját fejlesztésű tökéletes összehangolásnak köszönhetően.
- Magas hatásfok kitűnő energiagazdálkodás mellett.
- Dinamikus gyorsulás.
- Gyors menetirányváltás.
- Karbantartásmentes hajtómotor szénkefék nélkül.

Csökkentett karbantartási költségek

- Az összes részegység könnyen hozzáférhető.
- Az IP 54-es védettségű osztályba tartozó vezérlés és csatlakozók megfelelően védettek a por és a nedvesség ellen.
- Rendelkezésre álló akkumulátorkapacitások: 3 PzS 375 Ah vagy 3 PzS 300 Ah.



Biztonság

Kiváló feltételek a biztonságos munkavégzéshez.

A kezelőelemek könnyen megszokható felépítése és az átfogó ellenőrző műszerek minden munkafolyamatnál biztonságot jelentenek.

Mindig pontos információ mindenről

- Számos ellenőrző műszer és beállítási lehetőség a funkciók felügyeletének könnyű áttekintéséhez.
- Kombinált töltöttségjelző (3 színű LED) emelés lekapcsolással és töltési állapot kijelzéssel (beépített töltőberendezés esetén).
- „CanDis” információs kijelző (opcionális) üzemóra-kijelzővel és hibakód-memóriával.
- A targonca Pin-kóddal aktiválható, és a „CanCode” rendszerrel 3 menetprogram választható (opcionális).
- A menetparaméterek beállíthatók a CanDis és CanCode rendszerek segítségével (opcionális).

Biztonságos be- és kitárolás

- Az összes emelési és süllyesztési funkció könnyen és egyszerűen vezérelhető a multifunkciós kezelőkarral.
- Egyértelmű színekódok, valamint kopásálló szimbólumokkal ellátott nyomógombok az intuitív kezelés érdekében.
- A kezelő megfelelő távolságra van a géptől a lent függesztett hosszú biztonsági kezelőkarnak köszönhetően.
- Független kezelőkar esetén a lassúmenet gombbal a legszűkebb helyeken is haladhat.



Egyedi jellemzők

Egy gép, amely olyan egyedi, mint az Ön vállalkozása.

A kerékkarok nélküli szerkezetnek köszönhetően ezek a targoncák a legkülönbözőbb felületekhez, raklapokhoz és polcokhoz alkalmasak.

Rakodás szabadon kerékkarok nélkül

- Kerékkarok nélküli, szabad kialakítás zárt rakodólapok vagy különleges rakományképző egységek mozgatásáért.
- Nagy szabad hasmagasság és a 200 mm átmérőjű teherhordó kerekek az egyenetlen talajon és az alacsony küszöbökön történő áthaladáshoz.
- Targonca rövid kialakítása megkönnyíti a szűk helyeken való mozgatást.

Ergonomikus munkavégzés

- A rakomány lágyan és pontosan emelhető a fordulatszám-szabályzott hidraulika motornak köszönhetően.
- Az arányos hidraulika segítségével a teher finoman helyezhető le.
- A targoncakezelő kezéhez optimálisan illeszkedő a vezérlőkar fej fogantyú.

Modellek áttekintése

Az Ön alkalmazásának megfelelő modell:

Név	Teherbírás/teher	Emelési magasság (max.)	Haladási sebesség teher nélkül	Munkafolyosó szélessége (800 x 1200 mm rakodólap esetén, hosszirányban)	Emelési sebesség teher nélkül
EJG 106	600 kg	4700 mm	5,2 km/h	2760 mm	0,2 m/s
EJG 108	800 kg	4700 mm	5,2 km/h	2890 mm	0,2 m/s
EJG 110	1000 kg	4700 mm	5,2 km/h	3020 mm	0,2 m/s
EJG 112	1200 kg	4700 mm	5,2 km/h	3150 mm	0,2 m/s

Jungheinrich Hungária Kft.
2051 Biatorbágy
Vendel Park, Tormásrét u. 14
Telefon: +36 23/531 500
Telefax: +36 23/531 501

info@jungheinrich.hu
www.jungheinrich.hu

Minősített német gyárak Norderstedtben és Moosburgban.

ISO 9001
ISO 14001

A Jungheinrich targoncák megfelelnek az európai biztonsági követelményeknek.



 **JUNGHEINRICH**