



Elektromos gyalogkíséretű targonca kerékkar nélkül

EJK 106-112

Emelési magasság: 2500-4700 mm / Teherbírás: 600-1200 kg

The drawing consists of two views of a truck chassis:

- Side View (Top):** Shows the profile of the chassis. Key dimensions include:
 - Overall height: h_1
 - Height to the top of the cab: h_{14}
 - Height to the top of the engine compartment: 870
 - Height to the top of the rear suspension: h_3
 - Height to the top of the rear axle: h_2
 - Horizontal distance from the front axle to the center of gravity: l_2
 - Horizontal distance from the front axle to the rear axle: l_1
 - Horizontal distance from the front axle to the rear suspension: x
 - Horizontal distance from the front axle to the center of gravity: y
 - Horizontal distance from the front axle to the rear axle: 171
 - Horizontal distance from the front axle to the center of gravity: m_2
 - Horizontal distance from the front axle to the rear axle: l
 - Horizontal distance from the front axle to the center of gravity: c
 - Horizontal distance from the front axle to the center of gravity: s
 - Horizontal distance from the front axle to the center of gravity: Q
- Front View (Bottom):** Shows the chassis from the front. Key dimensions include:
 - Overall width: b_1
 - Width to the center of the steering wheel: 725
 - Width to the center of the steering wheel: $a/2$
 - Width to the center of the steering wheel: Wa
 - Width to the center of the steering wheel: b_3
 - Width to the center of the steering wheel: b_5
 - Width to the center of the steering wheel: e
 - Width to the center of the steering wheel: $a/2$
 - Width to the center of the steering wheel: Ast

EJG 106-112

EJG 106, EJG 108, EJG 110, EJG 112	Emelési magasság (h3)	Emelőoszlop szerkezeti magassága (h1)	Szabademelés	Emelőoszlop szerkezeti magassága kiemelt helyzetben (h4)
Emelőoszlop háromszoros DZ	4090 mm	2025 mm	1338 mm	4777 mm
	4300 mm	2095 mm	1408 mm	4987 mm
	4700 mm	2230 mm	1543 mm	5392 mm
ZT kéttagú emelőoszlop	2500 mm	1930 mm	100 mm	3153 mm
	2700 mm	2030 mm	100 mm	3353 mm
	2900 mm	2130 mm	100 mm	3553 mm
	3200 mm	2280 mm	100 mm	3853 mm
	3600 mm	2480 mm	100 mm	4253 mm
	4100 mm	2730 mm	100 mm	4755 mm
	4300 mm	2830 mm	100 mm	4955 mm
ZZ kéttagú emelőoszlop	2500 mm	1880 mm	1227 mm	3153 mm
	2900 mm	2080 mm	1427 mm	3553 mm
	3200 mm	2230 mm	1577 mm	3853 mm
	3600 mm	2480 mm	1777 mm	4253 mm
	4100 mm	2680 mm	2025 mm	4755 mm

VDI táblázat

Kiállítás: 01/2022

Jellemzők	1.1	Gyártó (röviden)			Jungheinrich			
	1.2	A gyártó típusjelölése			EJG 106	EJG 108	EJG 110	EJG 112
	1.3	Meghajtás			Elektromos			
	1.4	Kezelés			gyalogkíséretű			
	1.5	Teherbírási/teher	Q	kg	600	800	1000	1200
	1.6	Tehersúlypont távolság	c	mm	500			
	1.8	Tehertávolság	x	mm	120			
	1.9	Tengelytáv	y	mm	960	1090	1220	1350
	Tömegek	2.1.1	Saját tömeg (akkumulátorral együtt)		kg	1980	2045	2110
2.2		Tengelyterhelés teherrel elől/hátul		kg	550 / 2030	550 / 2295	550 / 2560	550 / 2825
2.3		Tengelyterhelés teher nélkül elől/hátul		kg	1000 / 980	1030 / 1015	1070 / 1040	1100 / 1075
Kerekek/futómű	3.1	Kerekek			-	Polyuretán (PU)		
	3.2	Kerékméret, elől			Ø 230 x 70			
	3.3	Kerékméret, hátul			Ø 200 x 100			
	3.5	Kerekek száma elől/hátul (x= hajtott kerék)			1 x / 2			
	3.7	Nyomtáv hátul	b ₁₁	mm	734			
Alapméretek	4.2	Emelőoszlop szerkezeti magassága (h ₁)	h ₁	mm	1930			
	4.3	Szabademelés	h ₂	mm	100			
	4.4	Emelési magasság (h ₃)	h ₃	mm	2500			
	4.9	Kezelőkar magassága haladáskor min./max.		mm	865 / 1320			
	4.15	Villamagasság leeresztett helyzetben	h ₁₃	mm	70			
	4.19	Teljes hossz	l ₁	mm	2400	2530	2660	2790
	4.20	Géptest hossza villatőig	l ₂	mm	1250	1380	1510	1640
	4.21.1	Teljes szélesség	b ₁	mm	910			
	4.22	Villa mérete	s/ e/l	mm	40 x 80 x 1150			
	4.24	Villakocsi szélessége	b ₃	mm	680			
	4.32	Szabadmagasság a tengelytáv közepén	m ₂	mm	90			
	4.34.1	Munkafolyosó szélessége (800 x 1200 mm rakodólap esetén, hosszirányban)	A _{st}	mm	2760	2890	3020	3150
	4.35	Fordulási sugár	W _a	mm	1180	1310	1440	1570
Teljesítmény adatok	5.1	Haladási sebesség teherrel/teher nélkül		km/h	4,6 / 5,2			
	5.2	Emelési sebesség teherrel/ teher nélkül		m/s	0,13 / 0,2			
	5.3	Süllyesztési sebesség teherrel/ teher nélkül		m/s	0,43 / 0,4			
	5.8	Max. kapaszkodó képesség teherrel/ teher nélkül		%	9 / 12	8 / 12	7 / 12	6 / 12
	5.10	Üzemi fék			elektromos			
Elektromotor/ Elektronika	6.1	Menetmotor, teljesítmény S2 60 min.		kW	1			
	6.2	Emelőmotor, teljesítmény S3-nál		kW	1,7			
	6.3	Akkumulátor a DIN 43531/35/36 szerint			A			
	6.4	Akkumulátor feszültség/ névleges kapacitás		V / Ah	24 / 375			
	6.5	Akkumulátor tömege		kg	306			
Egyéb	8.1	Vezérlés típusa			AC			

- Ez a típuslap a VDI 2198 előírásai szerint került kiállításra és csak a standard gép technikai adatait tartalmazza. Eltérő kerekek, más emelőszerkezet, kiegészítő berendezések, stb. más értékeket adhatnak.

Jungheinrich Hungária Kft.
2051 Biatorbágy
Vendel Park, Tormásrét u. 14
Telefon: +36 23/531 500
Telefax: +36 23/531 501

info@jungheinrich.hu
www.jungheinrich.hu

Minősített német gyárak Norderstedtben
és Moosburgban.

ISO 9001
ISO 14001

A Jungheinrich targoncák megfelelnek
az európai biztonsági
követelményeknek.



 **JUNGHEINRICH**