



Elektromos gyalogkíséretű targonca kerékkar nélkül

EJG 212-216

Emelési magasság: 2400-5350 mm / Teherbírás: 1200-1600 kg

LION
technology

JUNGHEINRICH

Kerékkar nélküli gyalogkísérő targonca

nehéz alkalmazásokhoz.

Keresztirányú és speciális raklapok egyszerű és biztonságos szállítása.

A nagy teljesítményű és ergonomikus 2-es sorozatú EJG gyalogkísérő targonca önördő szerkezetű, kerékkarok nélkül. Tökéletesen alkalmazható ütközésvédelemmel ellátott állványokhoz vagy rakodólapok keresztirányú felvételéhez, amikor a kerékkarok akadályoznák a felvételt. A hiányzó kerékkaroknak és a nagy teherkerekeknek köszönhetően egyenetlen talajon is probléma nélkül használható.

Gyalogkísérő gépként ezek a targoncák biztonságosan, gyorsan és hatékonyan működtethetők, ezért különösen alkalmasak olyan alkalmazásoknál, amikor a kezelők gyakran cserélődnek. Hosszú kezelőkar biztosítja a szükséges biztonsági szintet, míg az elektromos kormányzás fáradtságmentes és ergonomikus munkavégzést tesz lehetővé.

A finomhangolású proporcionális hidraulika és a fordulatszám-szabályozott emelőmotor különösen finom és pontos rakodást, valamint szállítást tesz lehetővé minimális zajhatás mellett. Ez különösen óvatos teherszállítást biztosít.



Csúcsteljesítmény kompromisszumok nélkül.

A Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus szolgáltatás keretében akár 8 év teljesítménygaranciát vállalunk kiváló minőségű lítiumion akkumulátorainkra.



100 % elégedettség. Garantáltan.

Biztosak vagyunk abban, hogy lítiumion-technológiánk Önt is meggyőzi. Ezért garantáljuk, hogy a kiszállítást követő 6 hónapban egyszerűen és gyorsan – indoklás nélkül – visszaválthat az Ön által korábban használt technológiára.

*A garancia feltételei szerint. Részletes leírás a weboldalon.

Előnyök áttekintése

- Kerékkar nélküli gyalogkísérő targonca
- Nagy szabad hasmagasság és nagyméretű teherkerekek az egyenetlen talajhoz
- Minimális zajhatás az emelés során
- Elektronikus kezelőkar-kormányzás a könnyed kormányzáshoz
- Különösen robusztus vázszerkezet és teheremelő rész

Jungheinrich gyalogkíséretű targonca

az ügyfelek igényeit maximálisan szem előtt tartva.



Hatékonyság

Maximális teljesítmény a leghatékonyabb eszközökkel.

A targonca hatékony energiaháztartása az erős váltóáramú technikánál kezdődik és az integrált töltőberendezési illetve lítium-ion technológiáig terjed.

Intelligens hajtástechnika és vezérlés

- A váltóáramú technológiával működő motorok számos előnyt biztosítanak és nagyobb teljesítőképességgel rendelkeznek az üzemi költségek egyidejű csökkentése mellett a saját fejlesztésű tökéletes összehangolásnak köszönhetően.
- Magas hatásfok kitűnő energiagazdálkodás mellett.
- Erőteljes gyorsulás és gyors menetirányváltás.
- Karbantartásmentes hajtómotor szénkefék nélkül.

Akkumulátorok és töltőberendezés

- 3 PzS 375 Ah.
- Oldalirányú akkumulátorcsere (opcionális).
- Beépített töltőberendezés (opcionális) bármely 230-V-hálózati dugaljnál történő töltéshez.



Biztonság

Kiváló feltételek a biztonságos munkavégzéshez.

A robosztus kivitel, a könnyen megszokható kezelőelemek gondosnak róla, hogy semmi sem állhasson a rakodás és szállítás biztonságának útjában.

Biztonságos be- és kitárolás

- Az összes emelési és süllyesztési funkció könnyen és egyszerűen vezérelhető a multifunkciós kezelőkarral.
- A rakomány lágyan és pontosan emelhető a fordulatszám-szabályzott és alacsony zajkibocsátású hidraulika motornak köszönhetően.
- Az arányos hidraulika segítségével az áru finoman helyezhető le.
- Automatikus menetsebesség csökkentés felemelt teher esetén.
- Egyértelmű színekódok, valamint kopásálló szimbólumokkal ellátott nyomógombok az intuitív kezelés érdekében.

Stabil és biztonságos

- Robosztus konstrukció az intenzív rakodáshoz.
- 8-mm-es acélváz.
- Zárt vázszerkezet.
- Stabil emelőoszlop nagy maradvány teherbírással.



Egyedi jellemzők

Egy targonca, amely olyan egyedi, mint az Ön vállalkozása.

Ez a targonca tökéletes választás különböző padlókhöz és kezelőkhöz, valamint számos állványmodellhez.

Rakodás szabadon kerékkarok nélkül

- Kerékkarok nélküli, szabad kialakítás zárt rakodólappal vagy különleges rakományképző egységek mozgatásáért.
- Nagy szabad hasmagasság és a 200 mm átmérőjű teherhordó kerekek az egyenetlen talajon és az alacsony küszöbökön történő áthaladáshoz.
- Targonca rövid kialakítása megkönnyíti a szűk helyeken való mozgatást.

Kiegészítő felszereltség

- Villadöntés.
- CanDis kontrollegység.
- CanCode hozzáférési jogosultság.
- Hűtőházi kivitel.
- Tehervédőrács.

Modellek áttekintése

Az Ön alkalmazásának megfelelő modell:

Név	Teherbírás/teher	Emelési magasság (max.)	Haladási sebesség teher nélkül	Munkafolyosó szélessége (800 x 1200 mm rakódólap esetén, hosszirányban)	Emelési sebesség teher nélkül
EJG 212	1200 kg	4700 mm	6 km/h	3210 mm	0,25 m/s
EJG 214	1400 kg	5350 mm	6 km/h	3330 mm	0,25 m/s
EJG 216	1600 kg	5250 mm	6 km/h	3450 mm	0,25 m/s

Jungheinrich Hungária Kft.
2051 Biatorbágy
Vendel Park, Tormásrét u. 14
Telefon: +36 23/531 500
Telefax: +36 23/531 501

info@jungheinrich.hu
www.jungheinrich.hu

Minősített német gyárak Norderstedtben és Moosburgban.

ISO 9001
ISO 14001

A Jungheinrich targoncák megfelelnek az európai biztonsági követelményeknek.



 **JUNGHEINRICH**