



Elektrisk trehjuls motvektstruck

EFG 110-115

Løftehøyde: 2300-6500 mm / Løftekapasitet: 1000-1500 kg

 **JUNGHEINRICH**

Den mest fleksible elektriske trucken

i sin klasse.

Kompakt utvendig, god plass innvendig.

De ekstremt kompakte og manøvrerbare elektriske motvektstruckene i 1-serien er den mest lønnsomme løsningen for rask vareflyt, både innendørs og utendørs. De er effektive, fleksible og sikre. Den kompakte konstruksjonen og enmotors bakhjulsdrift gjør det mulig å rotere 180° på stedet for best mulig manøvrerbarhet. Slik oppnår du rask og presis manøvrering – for maksimal ytelse selv der det er trangt, spesielt ved lasting og lossing av lastebil. I tillegg garanterer våre blybatterier med direkte tilgang stor ytelse og utholdenhet. Kjøre- og løftemotoren i vedlikeholdsfri trefaseteknologi og en ergonomisk førerplass med sikt til alle sider sørger for gode kjøreegenskaper og optimale arbeidsforhold. Individuelle tilpasningsmuligheter for føreren er grunnlaget for svært effektivt og samtidig ergonomisk arbeid under alle forhold.

Fordeler

- Enmotors bakhjulsdrift gir maksimal manøvrerbarhet
- Kompakte dimensjoner med en bredde på bare 990 mm
- Svært god sikt til alle sider, takket være panoramamast
- Romslig arbeidsplass for effektiv arbeid
- Vedlikeholdsvennlige batterier med direkte tilgang

Elektrisk truck fra Jungheinrich med store kundefordeler.



Effektivitet

Maksimal ytelse med effektive trucker.

Lave livssyklus-kostnader, høy ytelse og en førerplass med optimal ergonomi sørger for maksimal effektivitet og lav miljøbelastning.

Økonomisk kjøring og løfting

- Optimal effektivitet med trefaseteknologi.
- Energigjenvinningssystem.
- Bortfall av kjølevifte for motor.
- Vesentlig forlenget driftstid og tilsvarende redusert bytte av batteri.
- Progressiv trykkventil gir samme senkehastighet både med og uten last.

Effektive trefasemotorer

- Effektiv driv- og løftemotor i trefaseteknologi uten kullbørster.
- Trucken er motstandsdyktig mot støv, smuss, fuktighet og vann fordi motorer og elektronikkomponenter er fullstendig innkapslet i henhold til IP 54.
- Utvikler lite varme (krever ikke kjølevifte).

Sterkt redusert servicebehov

- Rask og enkel tilgang til batteriet ved hjelp av to håndtak og ståldeksel i ett stykke.
- Lengre serviceintervaller: Kun hver 1000. driftstime, eller hver tolvte måned.
- Hydraulisk styring med fullstendig innkapslet tannhjulsystem.
- Slitasje- og vedlikeholdsfrie motorer i trefaseteknologi.



Sikkerhet

Beste forutsetning for et trygt arbeidsmiljø.

Våre trucker vet hvor de skal, fordi smarte assistentsystemer og en rekke sikkerhetsalternativer øker sikkerheten på lageret.

Sikkerhetsutstyr

- Full løftekapasitet inntil 4500 mm for EFG 115, eller 5000 mm for EFG 110k/110/113 på grunn av enestående stabilitet.
- Automatisk reduksjon av kjørehastighet ved kjøring i svinger med tilleggsutstyret curveCONTROL.

Ergonomisk arbeidsplass

Behagelig arbeidsplass, også på lange skift, takket være en ergonomisk utformet arbeidsplass:

- Økt hodeklaring med standard komforttak.
- Utmerket sikt gjennom panoramamast og gaffelbord som gir fri sikt.
- Forenklet styring med hydraulisk servo med 5,2 omdreininger på rattet for 180° hjulutslag.



Fleksibilitet

En truck som er like individuell som bedriften din.

Diverse utstyralternativer og betjeningsenheter som kan tilpasses individuelt, tilpasser seg ulike førerprofiler og arbeidssituasjoner – som skapt for svært effektiv drift.

Nyskapende elektronikk

- Trefaseimpulsstyring gir fintfølende kjøring.
- Programmerbare ytelsesparametre gir fleksibilitet.
- Fem kjøreprogrammer (tilleggsutstyr).
- Bekvem arbeidsstilling med kombinert kjøreretnings- og hydraulikkhendel soloPILOT eller multiPILOT (tilleggsutstyr).

soloPILOT (standard)

- Kombinasjon av funksjonene hev/senk, kjøreretningsvalg og horn i én betjeningshendel.
- Styring av de andre funksjonene: Tilting fremover og bakover, sideforskyver (tilleggsutstyr) og tilleggshydraulikk (tilleggsutstyr) med betjeningslementer som er plassert rett ved siden av.

multiPILOT (tilleggsutstyr)

- Kombinasjon av samtlige kjøre- og hydraulikkfunksjoner i en sentral betjeningshendel.
- Lett utførelse av alle styrekommandoer uten å skifte grep.
- Ergonomisk optimalisert grep.
- Mulig å styre flere hydrauliske funksjoner samtidig.

Modell oversikt

Den riktige modellen for dine applikasjoner:

Navn	Løftekapasitet last	Løftehøyde (maks.)	Kjørehastighet uten last	Arbeidsbredde (pall 800x1200 langsgående)	Løftehastighet uten last
EFG 110k soloPILOT	1000 kg	5500 mm	12,5 km/h	3025 mm	0,5 m/s
EFG 110k multiPILOT	1000 kg	5500 mm	12,5 km/h	3025 mm	0,5 m/s
EFG 110 soloPILOT	1000 kg	6000 mm	12,5 km/h	3079 mm	0,5 m/s
EFG 110 multiPILOT	1000 kg	6000 mm	12,5 km/h	3079 mm	0,5 m/s
EFG 113 soloPILOT	1250 kg	6500 mm	12,5 km/h	3187 mm	0,5 m/s
EFG 113 multiPILOT	1250 kg	6500 mm	12,5 km/h	3187 mm	0,5 m/s
EFG 115 soloPILOT	1500 kg	6500 mm	12,5 km/h	3241 mm	0,5 m/s
EFG 115 multiPILOT	1500 kg	6500 mm	12,5 km/h	3241 mm	0,5 m/s

Jungheinrich Norge AS
Alf Bjerckes vei 30 · 0596 Oslo
Postboks 246 Leirdal · 1011 Oslo

Telefon 02350
24-timers servicevakt 480 75 450

info@jungheinrich.no
www.jungheinrich.no

De tyske produksjonsstedene er
sertifisert i Norderstedt, Moosburg og
Landsberg.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich-trucker bygges i henhold
til Eusikkerhetsbestemmelsene og CE-
forskriftene



 **JUNGHEINRICH**