



# Empilhadeira elétrica com timão sem barras de sustentação

## EJG 212-216

Altura de elevação: 2400-5350 mm / Capacidade de carga: 1200-1600 kg

**LION**  
technology

**JUNGHEINRICH**

# A empilhadeira de arraste livre com operador a pé para utilização pesada.

Transportar com facilidade e segurança paletes transversais e especiais.

As empilhadeiras com timão EJG série 2 potentes e ergonômicas são projetadas como empilhadeiras cantilever sem patolas. Este é o pré-requisito perfeito para uso em racks com protetor de impacto ou para levantar paletes onde as patolas bloqueariam a coleta. Devido à ausência das patolas e às grandes rodas de carga, o uso em pisos irregulares também não é problema.

Por ser um equipamento com operador a pé, essas empilhadeiras podem ser operadas com segurança, rapidez e eficiência e, portanto, são particularmente adequadas para operações com mudanças frequentes de operador. A barra de tração longa do timão garante o nível de segurança necessário, enquanto a direção elétrica permite um trabalho sem fadiga e ergonômico.

O sistema hidráulico proporcional bem ajustado e o motor de elevação com regulagem de velocidade, permitem o empilhamento e o transporte particularmente suaves e precisos com o mínimo de ruído. Isso garante um transporte de carga particularmente suave.



## Sem preocupação. Sem comprometer sua operação !

Com o Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus, nós garantimos alto desempenho de até 8 anos em nossas baterias de íons de lítio de alta qualidade, para que você possa se concentrar completamente em suas tarefas, sem se preocupar.



## 100 % de satisfação. Garantida.

Temos a certeza de que vamos convencê-lo com a nossa tecnologia de bateria de lítio. Portanto, garantimos que você poderá voltar à tecnologia originalmente utilizada por você de forma fácil e rápida em um prazo de 6 meses a partir da entrega – sem dar uma razão para isso.

\* De acordo com nossos termos de garantia - consulte o site para obter detalhes.

## Todas as vantagens em resumo

- Empilhadeira elétrica patolada com timão
- Desimpedimento do piso e rodas de carga grandes, para conduzir sem esforço sobre pisos irregulares
- Produção mínima de ruído na elevação
- Controle de direção elétrica com timão para um trabalho de condução livre de fadiga

# Sua empilhadeira patolada Jungheinrich

para o benefício máximo do cliente.



## Eficiência

Máximo desempenho com os equipamentos mais eficientes.

A eficiente retenção de energia dessas empilhadeiras começa com a potente tecnologia de corrente alternada e se estende até as opções de um carregador integrado e tecnologia de lítio.

### Inteligente tecnologia de acionamento e controle

- Motores com tecnologia de corrente alternada para maior eficiência, reduzindo os custos operacionais através da combinação perfeita advinda do comando desenvolvido por nós.
- Alto grau de eficiência com excelente economia de energia.
- Forte aceleração e mudanças rápidas de direção.
- Motor de tração livre de manutenção sem escovas de carvão.

### Baterias e carregador

- 3 PzS 375 Ah.
- Remoção da bateria pela lateral (opcional).
- Carregador integrado (opcional) para carregar em qualquer tomada de 230-V AC.



## Segurança

Melhores condições para um trabalho seguro.

A construção robusta e o elemento de comando intuitivamente projetado garantem que nada fique no caminho da segurança ao empilhar e transportar.

### Empilhamento e coleta seguros

- Controle intuitivo de todas as funções de elevação e descida com o controlador multifuncional.
- Elevação suave e precisa da carga devido ao motor hidráulico com controle de velocidade e redução de ruído.
- Suavidade para baixar a carga devido à hidráulica proporcional.
- Redução automática da velocidade de deslocamento com carga elevada.
- Claro sistema de cores e teclas com símbolos resistentes à fricção garantem uma operação intuitiva.

### Estável e segura

- Construção robusta para serviços pesados.
- Estrutura de aço de 8-mm.
- Estrutura de quadro fechado.
- Mastro de elevação resistente, com elevadas capacidades de carga residual.



## Individualidade

Um equipamento tão individual quanto o seu negócio.

As empilhadeiras perfeitas para diferentes armazéns e operadores, bem como em vários modelos de racks.

### Empilhamento sem apoios

- Forma de construção, sem interferência dos braços de roda, para o transporte de paletes transversais ou suportes especiais de carga.
- O desimpedimento do piso com rodas de carga de 200 mm permite a movimentação sobre pisos irregulares e pequenas ondulações.
- Comprimento curto do equipamento facilita as manobras em espaços apertados.

### Equipamentos adicionais

- Inclinator de garfo.
- Instrumento de controle CanDis.
- Autorização de acesso via CanCode.
- Versão para frigorífico.
- Grade de proteção de carga.

# Visão geral do modelo

O modelo adequado para as suas aplicações:

Nome	Capacidade de carga/carga	Altura de elevação (máx.)	Velocidade de deslocamento sem carga	Largura de trabalho (paleta 800x1200 longitudinal)	Velocidade de elevação sem carga
EJG 212	1200 kg	4700 mm	6 km/h	3210 mm	0,25 m/s
EJG 214	1400 kg	5350 mm	6 km/h	3330 mm	0,25 m/s
EJG 216	1600 kg	5250 mm	6 km/h	3450 mm	0,25 m/s

Jungheinrich Lift Truck Ltda.

Equipamentos de Transporte, Lda.  
Rod. Vice Prefeito Hermenegildo Tonolli, 2535  
Galpão 2  
CEP 13295-000  
Itupeva – SP  
Tel. +55 11 3511-6295

contato@jungheinrich.com.br  
www.jungheinrich.com.br

As nossas fábricas alemãs em  
Nordestedt, Moosburg e Landsberg  
estão certificadas.

ISO 9001  
ISO 14001

Os equipamentos da Jungheinrich para  
movimentação da carga estão em  
conformidade com os requisitos de  
segurança europeus.



**JUNGHEINRICH**