



Transpaleteira elétrica com operador a bordo

ESE 220-320

Altura de elevação: 125 mm / Capacidade de carga: 2000 kg

LI-ION
technology

JUNGHEINRICH

As empilhadeiras robustas para longos percursos.

Desviando e transportando ergonomicamente.

As robustas e confortáveis transpaletas elétricas ESE das séries 1 até 3 são ideais para o transporte a médio e longo percurso de mercadorias pesadas, bem como para o carregamento e descarregamento de caminhões.

A posição do operador transversal à direção de condução permite visibilidade periférica e possibilita um trabalho sem esforço físico. Uma vantagem que faz a diferença, especialmente durante as frequentes mudanças de direção. Isso também é suportado pela direção elétrica.

O posto de trabalho ergonômico otimizado com suspensão amortecida alivia o operador. As plataformas de operação do operador - dobrável na ESE 1 e fixadas na ESE 2 e 3 - estão opcionalmente disponíveis com suspensão para proteger o operador do impacto.

O potente motor garante alta velocidade e aceleração rápida. Devido à nossa tecnologia de lítio, estas confortáveis transpaletas potentes estão sempre à sua disposição, mesmo em operações de vários turnos. Tempos de carregamento e cargas intermediárias rápidas tornam isso possível.



Sem preocupação. Sem comprometer sua operação !

Com o Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus, nós garantimos alto desempenho de até 8 anos em nossas baterias de íons de lítio de alta qualidade, para que você possa se concentrar completamente em suas tarefas, sem se preocupar.



100 % de satisfação. Garantida.

Temos a certeza de que vamos convencê-lo com a nossa tecnologia de bateria de lítio. Portanto, garantimos que você poderá voltar à tecnologia originalmente utilizada por você de forma fácil e rápida em um prazo de 6 meses a partir da entrega – sem dar uma razão para isso.

* De acordo com nossos termos de garantia - consulte o site para obter detalhes.

Todas as vantagens em resumo

- Posição de condução lateral para trabalho ergonômico
- Ideal para percursos longos, carregamento e descarregamento de caminhões
- Direção elétrica para leve manobrabilidade sem esforço
- Altos índices de velocidade e aceleração
- Display com indicação de posição de direção e seleção de programa de direção

Sua transpaleteira elétrica Jungheinrich

para o benefício máximo do cliente.



Eficiência

Máximo desempenho com os equipamentos mais eficientes.

Uma fonte de energia otimizada fornecerá altos valores de aceleração e velocidade. Para maior flexibilidade, nossa tecnologia inovadora da bateria de lítio está disponível opcionalmente.

Gestão eficiente de energia

- Uma fonte de energia otimizada com capacidade de bateria entre 375 Ah e 500 Ah.
- Troca rápida das baterias pela lateral.

Disponível com tecnologia de bateria de lítio

- Alta disponibilidade devido ao tempo extremamente curto de carregamento.
- Não é necessária a troca da bateria.
- Economia de custos devido a uma vida útil mais longa e baixa manutenção, em comparação às baterias chumbo-ácido.
- Sem necessidade de salas ventiladas especiais para carregamento, uma vez que não há formação de gás.



Segurança

Melhores condições para um trabalho seguro.

A proteção ideal para o operador em todas as posições de condução é fornecida pela cabine do operador fechada. A posição lateral do banco também garante visibilidade periférica perfeita em todas as direções para manobras ainda mais seguras.

Maior segurança devido à plataforma fechada do operador

- Ótima proteção do operador em todas as posições de operação devido à posição central do operador e ao contorno do equipamento fechado, especialmente em situações agitadas nas rampas de carga.

Operação simples e boa visibilidade periférica

- Visibilidade periférica total ideal devido à posição de condução lateral.
- Direção elétrica de fácil manuseio e confortáveis elementos de comando que proporcionam conforto adicional.

Elementos de comando sofisticados

- A estabilidade traz segurança para o operador em pé.
- Controle de velocidade por interruptor de condução.
- Botão de elevação pode ser operado sem que o operador tenha que trocar a posição da mão.
- Opção entre volante à direita ou à esquerda.



Individualidade

Um equipamento tão individual quanto o seu negócio.

Projetado para ser operado sentado, a ergonomia é o foco desse equipamento. O trabalho livre de cansaço em diferentes cenários de aplicação é garantido com esses modelos.

Ergonomia que melhora o desempenho

- Posicionamento do banco do operador transversal ao sentido da direção para visibilidade otimizada, evitando tensão no pescoço resultante das frequentes mudanças no sentido de direção.
- Botão de segurança próximo aos pés, garantindo a máxima segurança.

Máximo conforto

- Placa de piso com regulagem de altura.
- Assento confortável com ajuste de acordo com o peso.
- Apoio para os braços acolchoado e área do joelho acolchoada.

Visão geral do modelo

O modelo adequado para as suas aplicações:

Nome	Capacidade de carga/carga	Velocidade de deslocamento sem carga	Largura de trabalho (palete 800x1200 longitudinal)	Velocidade de elevação sem carga
ESE 220	2000 kg	12,5 km/h	2197 mm	0,07 m/s
ESE 320	2000 kg	12,5 km/h	2215 mm	0,07 m/s

Jungheinrich Lift Truck Ltda.

Equipamentos de Transporte, Lda.
Rod. Vice Prefeito Hermenegildo Tonolli, 2535
Galpão 2
CEP 13295-000
Itupeva – SP
Tel. +55 11 3511-6295

contato@jungheinrich.com.br
www.jungheinrich.com.br

As nossas fábricas alemãs em
Nordestedt, Moosburg e Landsberg
estão certificadas.

ISO 9001
ISO 14001

Os equipamentos da Jungheinrich para
movimentação da carga estão em
conformidade com os requisitos de
segurança europeus.



JUNGHEINRICH