



# Elektrische driewielheftruck

## EFG 110-115

Hefhoogte: 2300-6500 mm / Draagvermogen: 1000-1500 kg

 **JUNGHEINRICH**

# De meest wendbare elektrische vorkheftruck in zijn klasse.

**Compact van buiten en ruim binnenin.**

De uiterst compacte en wendbare elektrische vorkheftrucks met contragewicht serie 1 zijn de meest voordelige oplossing voor een snelle goederenoverslag, zowel binnen als buiten. Daarbij combineren ze een hoge efficiëntie en flexibiliteit met een hoog veiligheidsniveau. Hun compacte ontwerp en de achterwielaandrijving maken 180° draaien ter plaatse mogelijk voor maximale wendbaarheid. Zo wordt snel en nauwkeurig manoeuvreren mogelijk – voor een optimale prestatie ook in kleine ruimtes, in het bijzonder bij het laden en lossen van vrachtwagens. Bovendien garanderen onze beproefde loodzuur batterijen met directe toegang hoge prestaties en een lange levensduur. Daarbij zorgen de rij- en hefmotoren met onderhoudsvrije AC-technologie en een ergonomische cabine met 360° zicht voor een beter rijgedrag en optimale werkomstandigheden. Individuele aanpassingsmogelijkheden voor de bestuurder vormen de basis voor uiterst efficiënt en tegelijk ergonomisch werken in iedere magazijnomgeving.

## **Uw voordelen**

- Achterwielaandrijving voor maximale wendbaarheid
- Compacte afmetingen met een breedte van slechts 990 mm
- Uitstekend 360° zicht dankzij panoramahefmast
- Ruime bestuurdersplaats om efficiënt te werken
- Onderhoudsvriendelijke batterij met directe toegang

# Uw elektrische Jungheinrich-truck voor een maximaal klantenvoordeel.



## Efficiëntie

Maximale prestaties met de meest efficiënte trucks.

Lage levenscycluskosten, sterke prestaties en een ergonomisch ontworpen bestuurdersplaats zorgen voor een maximale efficiëntie met een lage milieubelasting.

### Economisch rijden en heffen

- Optimaal rendement dankzij AC-technologie.
- Energieterugwinningssysteem.
- Wegvallen van de motorventilator.
- Beduidend langere gebruikstijd en daardoor minder batterijwissels.
- Dezelfde daalsnelheid met en zonder last dankzij progressief daalventiel.

### Efficiënte AC-motoren

- Onderhoudsvrije rij- en hefmotor in AC-technologie zonder koolborstels.
- Resistent tegen stof, vuil, vocht en water door volledig ingekapselde motoren en elektronische onderdelen (in overeenstemming met IP 54).
- Uitstekende warmtebalans (ventilatoren zijn niet nodig).

### Sterk gereduceerde onderhoudskosten.

- Snelle en eenvoudige toegang tot de batterij door de stalen afdekkap uit één stuk.
- Verlengde onderhoudsintervallen: slechts om de 1.000 bedrijfsuren of elke 12 maanden.
- Hydraulisch stuur met volledig ingekapselde overbrenging.
- Onderhouds- en slijtagevrije motoren met AC-technologie.



## Veiligheid

De beste voorwaarden voor veilig werken.

Onze trucks weten zich te redden, want intelligente assistentiesystemen en diverse veiligheidsopties verhogen de veiligheid in het magazijn.

### Veiligheidsuitrusting

- Volledige hefcapaciteit tot 4.500 mm bij de EFG 115 en 5.000 mm bij de EFG 110k/110/113 dankzij de uitstekende stabiliteit.
- Automatische vermindering van de rijsnelheid bij het nemen van bochten dankzij het optionele curveCONTROL.

### Ergonomische bestuurdersplaats

Ontspannen, moeiteloos werken, ook tijdens lange diensten, dankzij een ergonomisch gevormde bestuurdersplaats:

- Meer hoofdruimte door het standaard hoge comfortdak.
- Verhoogde veiligheid dankzij een uitstekend zicht door de panoramahefmast en vorkenbord.
- Eenvoudige besturing - 180° stuurhoek bij slechts 5,2 stuurwielomwentelingen.



## Individueelheid

Een truck die net zo uniek is als uw bedrijf.

Diverse uitrustingsopties en individueel instelbare bedieningselementen passen zich aan elk bestuurders- en inzetprofiel aan, voor een maximale efficiëntie bij het werk.

### Innovatieve besturingstechnologie

- Nauwkeurig rijden dankzij AC-sturing.
- Flexibiliteit dankzij programmeerbare prestatieparameters.
- 5 selecteerbare rijprogramma's (optioneel).
- Comfortabel werken met de soloPILOT of multiPILOT (optioneel).

### soloPILOT (standaard)

- Combinatie van alle hydraulische functies, rijrichtingskeuze en claxon in één bedieningshendel.
- Uitvoering van de overige functies: Voorwaarts/achterwaarts kantelen, sideshift (optioneel) en extra hydraulische functies (optioneel) door naast elkaar geplaatste hendels.

### multiPILOT (optioneel)

- Combinatie van alle rij- en hydraulische functies in één centrale bedieningshendel.
- Vlotte bediening van alle besturingsfuncties zonder de hendel los te laten.
- Ergonomisch geoptimaliseerde greep.
- Meervoudige bediening van hydraulische functies.

# Modeloverzicht

Het passende model voor uw toepassingen:

Naam	Capaciteit/last	Hefhoogte (max.)	Rijsnelheid zonder belasting	Werkbreedte (pallet 800x1200 longitudinaal)	Hefsnelheid zonder belasting
EFG 110k soloPILOT	1000 kg	5500 mm	12,5 km/h	3025 mm	0,5 m/s
EFG 110k multiPILOT	1000 kg	5500 mm	12,5 km/h	3025 mm	0,5 m/s
EFG 110 soloPILOT	1000 kg	6000 mm	12,5 km/h	3079 mm	0,5 m/s
EFG 110 multiPILOT	1000 kg	6000 mm	12,5 km/h	3079 mm	0,5 m/s
EFG 113 soloPILOT	1250 kg	6500 mm	12,5 km/h	3187 mm	0,5 m/s
EFG 113 multiPILOT	1250 kg	6500 mm	12,5 km/h	3187 mm	0,5 m/s
EFG 115 soloPILOT	1500 kg	6500 mm	12,5 km/h	3241 mm	0,5 m/s
EFG 115 multiPILOT	1500 kg	6500 mm	12,5 km/h	3241 mm	0,5 m/s

Jungheinrich NV  
Researchpark Haasrode 1105  
Esperantolaan 1  
3001 Leuven (Heverlee)

Tél. 016 39 87 11

info@Jungheinrich.be  
www.Jungheinrich.be

Gecertificeerd zijn de Jungheinrich  
Fabrieken in Norderstedt, Moosburg en  
Landsberg.

ISO 9001  
ISO 14001

Jungheinrich intern transport materieel  
voldoet aan de Europese  
veiligheidsvoorschriften.



**JUNGHEINRICH**