



Stacker elétrico de timão contrabalançado

EJG 212-216

Elevação: 2400-5350 mm / Capacidade de carga: 1200-1600 kg

LION
technology

JUNGHEINRICH

O equipamento autoportante de operador apeado para aplicações difíceis.

Transportar paletes transversais e especiais com facilidade e segurança.

Os stackers potentes e ergonômicos EJK da série 2 são projetados como equipamentos autoportantes sem braços de apoio. Esta é a condição perfeita para utilização em estanterias com para-choques ou para recolher paletes transversalmente, onde os braços de apoio bloqueariam a recolha. Devido à ausência dos braços de apoio e às grandes rodas de carga, a utilização em pisos irregulares também não é problema.

Como um equipamento com operador apeado, estes empilhadores podem ser operados com segurança, rapidez e eficiência e são, portanto, particularmente adequados para operações com mudanças frequentes do operador. O timão longo assegura o nível de segurança necessário, enquanto a direção elétrica permite um trabalho ergonômico e sem fadiga.

O sistema hidráulico proporcional bem ajustado e o motor de elevação com velocidade regulada permitem o empilhamento e o transporte particularmente suaves e precisos com o mínimo de geração de ruído. Isso garante um transporte de carga particularmente suave para o material.



Sem problemas. Sem compromisso.

Com a Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus, garantimos um desempenho de longo prazo de até 8 anos das nossas baterias de íões de lítio de alta qualidade, para que se possa concentrar nas suas tarefas sem preocupações.



100% de satisfação. Garantido.

Temos a certeza de que vamos convencê-lo com a nossa tecnologia de íões de lítio. Garantimos-lhe que pode regressar à tecnologia originalmente utilizada por si de forma fácil e rápida dentro de 6 meses após a entrega – sem indicar qualquer motivo.

*De acordo com as nossas condições de garantia. Consulte nosso site para obter informações.

Todas as vantagens em resumo

- Equipamento de timão de construção autoportante
- Grande altura acima do solo e rodas de carga grandes para pisos irregulares
- Elevação com o mínimo de ruído
- Direção elétrica por timão para direção sem fadiga
- Chassis e zona de carga extremamente robustos

O seu stacker Jungheinrich para máximos benefícios para o cliente.



Eficiência

Máximo desempenho com os equipamentos mais eficientes.

O balanço energético eficiente destes empilhadores começa com a potente tecnologia de corrente trifásica e estende-se até às opções de um carregador integrado e tecnologia de iões de lítio.

Tecnologia inteligente de acionamento e comando

- Motores com tecnologia de corrente trifásica para mais potência, enquanto reduzem, simultaneamente, os custos operativos através da adaptação perfeita ao comando desenvolvido pela nossa empresa.
- Alto grau de rendimento com uma excelente gestão energética.
- Forte aceleração e mudanças rápidas do sentido de marcha.
- Motor de tração sem escovas de carvão e livre de manutenção.

Baterias e carregador

- 3 PzS 375 Ah.
- Extração lateral da bateria (opcional).
- Carregador integrado (opcional) para carregar em qualquer tomada de 230 V.



Segurança

Melhores condições para um trabalho seguro.

A construção robusta e o elemento de comando intuitivamente projetado garantem que nada fique no caminho da segurança ao empilhar e transportar.

Empilhar e desempilhar seguro

- Controlo intuitivo de todas as funções de elevação e descida, com a cabeça de timão multifunções.
- Elevação precisa e suave da carga através de motor hidráulico com redução de ruído e regulação da velocidade.
- Deposição suave da carga através do sistema hidráulico proporcional.
- Redução automática da velocidade de marcha com a carga elevada.
- Sistemática de cores clara e botões com símbolos resistentes ao desgaste, para uma operação intuitiva.

Estável e seguro

- Construção robusta para operação com fortes impactos.
- Chassis em aço de 8 mm.
- Estrutura do chassis fechada.
- Mastro de elevação estável com elevadas capacidades de carga residuais.



Personalização

Um equipamento tão individual quanto o seu negócio.

Os equipamentos perfeitos para diferentes superfícies e operadores, bem como em vários modelos de estanteria.

Empilhamento contrabalançado

- Construção em consola sem braços de apoio incomodativos para o transporte de paletes transversais ou de suportes de carga especiais.
- Grande altura acima do solo com rodas de carga de 200 mm para conduzir sobre pisos irregulares e lombas baixas.
- O comprimento reduzido do equipamento facilita manobras em espaços estreitos.

Equipamento adicional

- Inclinator do garfo.
- Instrumento de controlo CanDis.
- Autorização de acesso CanCode.
- Versão para câmaras de refrigeração.
- Grade de proteção da carga.

Visão geral do modelo

O modelo adequado para as suas aplicações:

Nome	Capacidade de carga/carga	Altura de elevação (máx.)	Velocidade de marcha sem carga	Largura de trabalho (paleta 800x1200 longitudinal)	Velocidade da elevação sem carga
EJG 212	1200 kg	4700 mm	6 km/h	3210 mm	0,25 m/s
EJG 214	1400 kg	5350 mm	6 km/h	3330 mm	0,25 m/s
EJG 216	1600 kg	5250 mm	6 km/h	3450 mm	0,25 m/s

Jungheinrich Portugal

Equipamentos de Transporte, Lda.
Delegação Sul - Tel. Geral 219 156 060

Delegação Norte - Tel. Geral 252 249 010

Serviço Aluguer
Nacional 21 915 6070

Serviço Pós-Venda
Nacional 21 915 6060

linha.directa@jungheinrich.pt
www.jungheinrich.pt

As nossas fábricas alemãs em
Nordestedt, Moosburg e Landsberg
estão certificadas.

ISO 9001
ISO 14001

Os equipamentos da Jungheinrich para
movimentação da carga estão em
conformidade com os requisitos de
segurança europeus.



JUNGHEINRICH