



Spalinowy wózek widłowy

TFG 316s-320s

Wysokość podnoszenia: 2900-7500 mm / Udźwig: 1600-2000 kg

 **JUNGHEINRICH**

Wytrzymałe urządzenie do pracy w trudnych warunkach.

Maksymalna wydajność wewnątrz i na zewnątrz.

Wytrzymałe i zwrotne wózki widłowe z napędem hydrostatycznym serii 3s są doskonałym wyborem do pracy w trudnych warunkach w pomieszczeniach i na zewnątrz: szybki załadunek i rozładunek czy precyzyjna praca na rampach i wzniesieniach – technologia napędu hydrostatycznego oznacza optymalną efektywność energetyczną przy maksymalnej zdolności przetadunkowej.

Szpecially przy wymagających zastosowaniach z dodatkowym osprzętem, układ hydrauliczny z pompą o zmiennej wydajności zapewnia maksymalną efektywność, a wydajne i łatwe w konserwacji silniki przemysłowe Kubota gwarantują wysoką dynamikę jazdy przy niskiej emisji spalin.

Bezpieczną i komfortową pracę umożliwiają: dach panoramiczny zapewniający doskonałą widoczność, 4-calowy wyświetlacz z pięcioma programami jazdy do wyboru oraz systemy wspomagające, łatwe do podłączenia przez złącze – dla najwyższej wydajności w każdej sytuacji.

Korzyści

- Napęd hydrostatyczny zapewniający maksymalną wydajność.
- Proste podłączenie różnych systemów wspomagających.
- Możliwość adaptacji koncepcji obsługi zapewniająca maksymalną elastyczność.
- Łatwość serwisowania przy niskich kosztach.
- Doskonała widoczność we wszystkich kierunkach i ergonomiczne rozwiązania zapewniają wydajną pracę.

Wózek widłowy Jungheinrich **dla maksymalnych korzyści.**



Wydajność

Maksymalna efektywność dzięki wyjątkowo wydajnym wózkom widłowym.

Skorzystajcie Państwo z zalet wydajnych wózków hydrostatycznych. Dynamiczne i wytrzymałe wózki wyróżniają się wysoką stabilnością i niskim zużyciem paliwa.

Przeгляд modeli

Właściwy model dla Państwa aplikacji:

Nazwa	Udźwig / ładunek	Prędkość jazdy bez ładunku	Szerokość korytarza roboczego (paleta 800x1200 wzdłuż)	Prędkość podnoszenia bez ładunku
TFG 316s	1600 kg	22 km/h	3909 mm	0,62 m/s
TFG 318s	1800 kg	22 km/h	3916 mm	0,62 m/s
TFG 320s	2000 kg	22 km/h	3944 mm	0,62 m/s

Jungheinrich Polska Sp. z o.o.
ul. Świerkowa 3, Bronisze k. Warszawy
05-850 Ożarów Mazowiecki
PL1130082801
telefon +48 22 332 88 00
fax +48 22 332 88 01
infolinia 0801 300 801

info@jungheinrich.pl
www.jungheinrich.pl

Dla zakładów produkcyjnych w
Norderstedt, Moosburg i Landsberg.

ISO 9001
ISO 14001

Wózki jezdniowe firmy Jungheinrich
spełniają europejskie wymogi
bezpieczeństwa.



 **JUNGHEINRICH**