



# Freitragender Elektro-Deichselstapler **EJG 212-216**

Hubhöhe: 2400-5350 mm / Tragfähigkeit: 1200-1600 kg

**LION**  
technology

**JUNGHEINRICH**

# Der freitragende Mitgänger für harte Einsätze.

## Quer- und Sonderpaletten einfach und sicher transportieren.

Die leistungsstarken und ergonomischen Deichselstapler EJK der Baureihe 2 sind als freitragende Stapler ohne Radarme konstruiert. Das ist die perfekte Voraussetzung für den Einsatz bei Regalen mit Prallschutz oder für die Queraufnahme von Paletten, bei denen die Radarme das Aufnehmen blockieren würden. Dank der fehlenden Radarme und der großen Lasträder ist auch der Einsatz auf unebenen Böden kein Problem.

Als Mitgängerfahrzeug können diese Stapler sicher, schnell und effizient bedient werden und eignen sich daher besonders gut für Einsätze mit häufigem Bedienerwechsel. Für das nötige Maß an Sicherheit sorgt die lange Deichsel, während die elektrische Lenkung ermüdungsfreies und ergonomisches Arbeiten ermöglicht.

Die fein abgestimmte Proportionshydraulik und der drehzahlregulierte Hubmotor ermöglichen besonders sanftes und präzises Stapeln und Transportieren bei minimaler Geräuschentwicklung. Dies sorgt für besonders materialschonenden Lasttransport.



### Höchstleistungen ohne Kompromisse.

Mit der Jungheinrich Li-ion Garantie Plus geben wir Ihnen ein langfristiges Leistungsversprechen von bis zu 8 Jahren auf unsere hochwertigen Lithium-Ionen-Batterien. Denn wir wissen: Eine hohe Leistung und eine lange Lebensdauer der Batterien sind essentiell für Ihren Erfolg.



### 100 % Zufriedenheit. Garantiert.

Wir sind sicher, dass wir Sie mit unserer Lithium-Ionen-Technologie überzeugen werden. Daher garantieren wir Ihnen, dass Sie innerhalb von 6 Monaten nach Auslieferung einfach und schnell zu der ursprünglich von Ihnen verwendeten Technologie zurückwechseln können – ohne Angabe von Gründen.

\* Nach Maßgabe unserer Garantiebedingungen. Einzelheiten entnehmen Sie bitte unserer Website.

## Alle Vorteile auf einen Blick

- Freitragender deichselgeführter Stapler
- Große Bodenfreiheit und große Lasträder für unebene Böden
- Minimale Geräuschentwicklung beim Heben
- Elektrische Deichsellenkung für ermüdungsfreies Lenken
- Besonders robustes Chassis und Lastteil

# Ihr Jungheinrich Hochhubwagen für maximalen Kundennutzen.



## Effizienz

Maximale Leistung mit den effizientesten Fahrzeugen.

Der effiziente Energiehaushalt dieser Stapler beginnt bei der leistungsstarken Drehstromtechnik und reicht bis zu den Optionen auf ein integriertes Ladegerät und Lithium-Ionen-Technologie.

### Intelligente Antriebstechnik und Steuerung

- Motoren in Drehstromtechnik für mehr Leistungsfähigkeit bei gleichzeitiger Reduzierung der Betriebskosten durch perfekte Abstimmung auf die selbst entwickelte Steuerung.
- Hoher Wirkungsgrad mit exzellentem Energiehaushalt.
- Kräftige Beschleunigung und schnelle Fahrtrichtungswechsel.
- Wartungsfreier Fahrmotor ohne Kohlebürsten.

### Batterien und Ladegerät

- 3 PzS 375 Ah.
- Seitliche Batterieentnahme (optional).
- Integriertes Ladegerät (optional) für Laden an jeder 230-V-Netzsteckdose.



## Sicherheit

Beste Voraussetzungen für sicheres Arbeiten.


Die robuste Bauweise und das intuitive gestaltete Bedienelement sorgen dafür, dass der Sicherheit beim Stapeln und Transportieren nichts im Weg steht.

### Sicheres Ein- und Ausstapeln

- Intuitive Steuerung aller Hub- und Senkfunktionen mit dem Multifunktionsdeichselkopf.
- Exaktes und sanftes Heben der Last durch drehzahlgeregelten und geräuschreduzierten Hydraulikmotor.
- Sanftes Absetzen der Last mittels Proportionalhydraulik.
- Automatische Reduzierung der Fahrgeschwindigkeit bei gehobener Last.
- Klare Farbsystematik sowie Taster mit abriebfesten Symbolen für intuitives Bedienen.

### Stabil und sicher

- Robuste Konstruktion für umschlagstarken Betrieb.
- 8-mm-Stahlrahmen.
- Geschlossene Rahmenstruktur.
- Stabiles Hubgerüst mit hohen Resttragfähigkeiten.



## Individualität

Ein Fahrzeug so individuell wie Ihr Business.

Die perfekten Stapler für unterschiedliche Untergründe und Bediener sowie an zahlreichen Regalmodellen.

### Freitragend stapeln

- Freitragende Bauweise ohne störende Radarme für Transport von Querpaletten oder Sonderladungsträgern.
- Große Bodenfreiheit mit 200 mm großen Lasträdern zum Befahren unebener Böden und niedriger Schwellen.
- Kurze Fahrzeuglänge erleichtert das Rangieren auf engem Raum.

### Zusatzausstattung

- Gabelneiger.
- Kontrollinstrument CanDis.
- Zugangsberechtigung CanCode.
- Kühlhausversion.
- Lastschutzzitter.

# Übersicht

Die passende Lösung für Ihre Anwendungen:

Name	Tragfähigkeit/ Last	Hubhöhe (max.)	Fahrgeschwin- digkeit ohne Last	Arbeitsgangbrei- te (Palette 800x1200 längs)	Hubgeschwin- digkeit ohne Last
EJG 212	1200 kg	4700 mm	6 km/h	3210 mm	0,25 m/s
EJG 214	1400 kg	5350 mm	6 km/h	3330 mm	0,25 m/s
EJG 216	1600 kg	5250 mm	6 km/h	3450 mm	0,25 m/s

Zertifiziert sind die deutschen  
Produktionswerke in Norderstedt,  
Moosburg und Landsberg.

ISO 9001  
ISO 14001

Jungheinrich Flurförderzeuge  
entsprechen den europäischen  
Sicherheitsanforderungen.



**JUNGHEINRICH**