



Vrijdragende elektrische stapelaar **EJG 212-216**

Hefhoogte: 2400-5350 mm / Draagvermogen: 1200-1600 kg

LION
technology

JUNGHEINRICH

De meeloop stapelaar met vrijdragende constructie voor zware toepassingen.

Dwars- en speciale pallets gemakkelijk en veilig transporteren.

De krachtige en ergonomische EJG stapelaars van de 2-serie zijn ontworpen als stapelaars zonder wielarmen. Dat is de perfecte voorwaarde voor gebruik bij stellingen met aanrijbeveiliging of voor het dwars oppakken van pallets waarbij de wielarmen het oppakken onmogelijk zouden maken. Dankzij de ontbrekende wielarmen en de grote lastwielen, is ook het gebruik op een oneffen ondergrond geen probleem.

Als meeloop stapelaar kunnen deze trucks veilig, snel en efficiënt worden bediend, wat ze bijzonder geschikt maakt voor toepassingen met frequente bestuurderwissels. De lange dissel zorgt voor de nodige veiligheid, terwijl de elektrische besturing garant staat voor ergonomisch werken zonder moe te worden.

De fijn afgestemde proportionele hydraulica en de toerentalgeregelde hefmotor maken bijzonder zacht en nauwkeurig stapelen en transporteren bij een minimaal geluidsniveau mogelijk. Dat zorgt voor een materiaalvriendelijk lasttransport.



Gegarandeerde topprestaties.

Geen compromis. Met de Jungheinrich Li-ion Garantie Plus geven wij u een langdurige prestatiebelofte tot 8 jaar op onze hoogwaardige lithium-ion accu's. Topprestaties en een lange levensduur van de accu zijn immers essentieel voor uw succes.



100% tevredenheid. Gegarandeerd.

Wij zijn ervan overtuigd dat wij u met onze lithium-ion technologie zullen overtuigen. Daarom garanderen wij u dat u binnen 6 maanden na de levering eenvoudig en snel terug kunt keren naar de technologie die u oorspronkelijk gebruikte zonder opgave van redenen.

* In overeenstemming met onze garantievoorzwaarden - zie website voor details.

Uw voordelen

- Stapelaar met vrijdragende constructie
- Grote bodenvrijheid en grote lastwielen voor oneffen ondergronden
- Minimaal geluidsniveau bij het heffen
- Elektrische disselbesturing voor sturen zonder moe worden
- Bijzonder robuust chassis en lastdeel

De Jungheinrich stapelaar

voor een maximaal klantvoordeel.



Efficiëntie

Maximale prestaties met de meest efficiënte trucks.

De efficiënte energiehuishouding van deze heftruck begint bij de krachtige draaistroomtechniek en gaat tot de optionele geïntegreerde lader en lithium-ion techniek.

Intelligente aandrijftechniek en besturing

- Motoren in draaistroomtechniek voor meer prestatievermogen bij een gelijktijdige verlaging van de bedrijfskosten dankzij een perfecte afstemming op de zelf ontwikkelde besturing.
- Hoge prestaties met een laag energieverbruik.
- Krachtige acceleratie en snelle verandering van rijrichting.
- Onderhoudsvrije rijmotor zonder koolborstels.

Accu's en acculader

- 3 PzS 375 Ah.
- Zijdelingse accuwissel (optie).
- Geïntegreerde lader (optie) voor laden via ieder 230-V stopcontact.



Veiligheid

Beste voorwaarden voor veilig werken.


De robuuste constructie en intuïtief ontworpen bedieningselementen zorgen ervoor dat de veiligheid bij het stapelen en transporteren nooit in het gedrang komt.

Veilige in- en uitslag

- Intuïtieve bediening van alle heffen en daalfuncties met de multifunctionele disselkop.
- Nauwkeurig en zacht heffen van de last dankzij de stille hydraulische motor met toerentalregeling.
- Zacht afzetten van de last met de proportionele bediening.
- Automatische vermindering van de rij snelheid bij geheven last.
- Duidelijke kleursystematiek en schakelaars met slijtvaste symbolen voor intuïtieve bediening.

Stabiel en veilig

- Robuuste constructie voor hoge omslagprestaties.
- Stalen chassis van 8 mm dik.
- Gesloten chassisstructuur.
- Robuuste hefmast met hoog restdraagvermogen.



Individueeliteit

Een truck die net zo individueel is als uw bedrijf.

De perfecte stapelaar voor verschillende ondergronden en bestuurders, en voor tal van stellingvarianten.

Vrijdragend stapelen

- Vrijdragende constructie zonder storende wielarmen voor transport van dwarspallets of speciale ladingdragers.
- Grote bodemvrijheid door de 200 mm grote lastwielen voor rijden op oneffen ondergrond en over lage drempels.
- Geringe heftrucklengte vergemakkelijkt het manoeuvreren in kleine ruimten.

Aanvullende opties

- Vorkneiging.
- Display CanDis.
- Pincode contactslot CanCode.
- Koelhuisuitvoering.
- Lastrek.

Modeloverzicht

Het passende model voor uw toepassingen:

Naam	Capaciteit/last	Hefhoogte (max.)	Rijsnelheid on- belast	Werkbreedte (pallet 800x1200 longitudinaal)	Hefsnelheid on- belast
EJG 212	1200 kg	4700 mm	6 km/h	3210 mm	0,25 m/s
EJG 214	1400 kg	5350 mm	6 km/h	3330 mm	0,25 m/s
EJG 216	1600 kg	5250 mm	6 km/h	3450 mm	0,25 m/s

Gecertificeerd zijn de Jungheinrich
Fabrieken in Norderstedt, Moosburg en
Landsberg.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich intern transport materieel
voldoet aan de Europese
veiligheidsvoorschriften.



**JUNGHEINRICH**