



Elektrische driewielheftruck

EFG 110-115

Hefhoogte: 2300-6500 mm / Draagvermogen: 1000-1500 kg

 **JUNGHEINRICH**

De meest wendbare elektrische heftruck **in zijn klasse.**

Compact van buiten, ruim van binnen.

De uiterst compacte en wendbare elektrische heftrucks EFG 1-serie zijn de meest rendabele oplossing voor een snelle omslag - zowel voor binnen- als buitengebruik. Daarbij combineren ze een hoge efficiëntie en flexibiliteit met de grootst mogelijke veiligheid. Dankzij hun compacte bouwwijze en de 1-motor achterwielaandrijving kan de 1-serie heftrucks 180 graden draaien voor een maximale wendbaarheid. Zo wordt snel en nauwkeurig manoeuvreren mogelijk. Voor een optimale performance ook in krappe omgevingen - in het bijzonder bij het laden en lossen van vrachtwagens. Bovendien garanderen onze beproefde loodzuur accu's hoge prestaties en uithoudingsvermogen. De rij- en hefmotor met AC draaistroomtechniek en de ergonomische cabine met zicht rondom zorgen voor veilig rijgedrag en optimale arbeidsomstandigheden. Individuele aanpassingsmogelijkheden voor de bestuurder vormen de basis voor uiterst efficiënt en tegelijk ergonomisch werken in iedere magazijnomgeving.

Uw voordelen

- Achterwielaandrijving voor maximale wendbaarheid
- Compacte afmetingen met een breedte van slechts 990 mm
- Uitstekend zicht rondom
- Ruime werkplek voor efficiënt werken
- Onderhoudsvrije accu met rechtstreekse toegang

De elektrische heftruck van Jungheinrich

voor een maximaal klantvoordeel.



Efficiëntie

Maximale prestaties met de meest efficiënte trucks.

Lage levenscycluskosten, uitstekende prestaties en een ergonomisch optimaal ingerichte bestuurdersplaats zorgen voor maximale efficiëntie bij een geringe milieubelasting.

Economisch rijden en heffen

- Efficiënt door AC-draaistroomtechniek.
- Energieterugwinning tijdens het remmen.
- Motorventilator overbodig.
- Beduidend langere inzetduur en accuwisselingen zijn vrijwel nooit nodig.
- Gelijke daalsnelheid met en zonder last dankzij progressief daalremventiel.

Efficiënte draaistroommotoren

- Onderhoudsvrije rij- en hefmotor met AC-draaistroomtechniek zonder koolborstels.
- Beschermd tegen stof, vuil, vocht en water door compleet ingekapselde motoren en elektronische onderdelen (IP 54 conform).
- Uitstekend warmtemanagement (ventilatoren zijn niet nodig).

Sterke vermindering in onderhoud

- Door de eendelige stalen afdekkap heeft u met twee handelingen direct toegang tot de accu.
- Verlengde onderhoudsintervallen: slechts om de 1.000 draaiuren of 12 maanden.
- Hydraulische besturing met volledig gesloten tandwielsysteem.
- Onderhouds- en slijtagevrije motoren met AC-draaistroomtechniek.



Veiligheid

Beste voorwaarden voor veilig werken.

Onze heftrucks weten zich te redden, want intelligente assistentiesystemen en diverse veiligheidsopties verhogen de veiligheid in het magazijn.

Veiligheidsopties

- Het draagvermogen is tot 4.500 mm bij de EFG 115 en tot 5.000 mm bij de EFG 110k/110/113 volledig beschikbaar dankzij een uitstekende stabiliteit.
- Automatische verlaging van de rijsnelheid bij het rijden in bochten dankzij het optionele curveCONTROL.

Ergonomische werkplek

Ontspannen werken zonder moe te worden, ook tijdens lange diensten, dankzij een ergonomisch gevormde werkplek:

- veel hoofdruimte door hoog beschermdak.
- Verhoogde veiligheid dankzij uitstekend zicht door de panoramahefmast en vorkenbord met vrij zicht.
- Gemakkelijker bestuurbaar (5,2 omwentelingen voor een stuurwielinslag van 180 graden) door stuurhydraulica.



Individueelheid

Een truck die net zo individueel is als uw bedrijf.

Diverse opties en individueel aanpasbare bedieningselementen passen zich aan ieder bestuurders- en toepassingsprofiel aan voor een maximale efficiëntie bij het werk.

Innovatieve aansturing

- Gevoelig rijden dankzij draaistroomtechniek.
- Optimaal afgestemd met instelbare parameters.
- Keuze uit vijf rijprogramma's (optie).
- Makkelijk werken door de gecombineerde rijrichtingsschakelaar soloPILOT of multiPILOT (optioneel).

soloPILOT (standaard)

- Combinatie van de functies heffen/dalen, rijrichtingkeuze en claxon in één bedieningshendel.
- Uitvoering van de overige functies: voorwaarts/achterwaarts kantelen, sideshift (optie) en hulphydraulica (optie) met behulp van de direct daarnaast geplaatste hendels.

multiPILOT (optie)

- Combinatie van alle rij- en hydraulische functies in één centrale bedieningshendel.
- Alle functies kunnen worden bediend zonder over te pakken.
- Optimale ergonomische houding.
- Meervoudige bediening van hydraulische functies.

Modeloverzicht

Het passende model voor uw toepassingen:

Naam	Capaciteit/last	Hefhoogte (max.)	Rijsnelheid on-belast	Werkbreedte (pallet 800x1200 longitudinaal)	Hefsnelheid on-belast
EFG 110k soloPILOT	1000 kg	5500 mm	12,5 km/h	3025 mm	0,5 m/s
EFG 110k multiPILOT	1000 kg	5500 mm	12,5 km/h	3025 mm	0,5 m/s
EFG 110 soloPILOT	1000 kg	6000 mm	12,5 km/h	3079 mm	0,5 m/s
EFG 110 multiPILOT	1000 kg	6000 mm	12,5 km/h	3079 mm	0,5 m/s
EFG 113 soloPILOT	1250 kg	6500 mm	12,5 km/h	3187 mm	0,5 m/s
EFG 113 multiPILOT	1250 kg	6500 mm	12,5 km/h	3187 mm	0,5 m/s
EFG 115 soloPILOT	1500 kg	6500 mm	12,5 km/h	3241 mm	0,5 m/s
EFG 115 multiPILOT	1500 kg	6500 mm	12,5 km/h	3241 mm	0,5 m/s

Gecertificeerd zijn de Jungheinrich
Fabrieken in Norderstedt, Moosburg en
Landsberg.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich intern transport materieel
voldoet aan de Europese
veiligheidsvoorschriften.



 **JUNGHEINRICH**