



Carrello elevatore diesel

DFG 316s-320s

Altezza di sollevamento: 2900-7500 mm / Portata: 1600-2000 kg

JUNGHEINRICH

I numeri 1 per solidità **per gli impieghi pesanti.**

Massime prestazioni in ambienti sia interni che esterni.

I carrelli elevatori idrostatici della Serie 3s, estremamente versatili ed affidabili, sono l'ideale per l'impiego in ambienti sia interni che esterni: che si tratti di eseguire velocemente un carico e scarico in retromarcia o una movimentazione precisa in pendenza, la moderna tecnologia a trazione idrostatica garantisce la massima efficienza nella movimentazione a fronte di minimi consumi energetici.

In particolare, per gli impieghi gravosi con attrezzature, la maggiore portata d'olio idraulico assicura la massima produttività mentre i potenti motori Kubota, di facile manutenzione, garantiscono elevate performance di marcia ed emissioni ridotte.

Il tettuccio panoramico, grazie all'ottima visuale a 360°, permette all'operatore di lavorare nel massimo comfort e sicurezza, inoltre il display da 4 pollici con cinque programmi di marcia selezionabili e i sistemi di assistenza facilmente accessibili tramite l'interfaccia standard garantiscono la massima efficienza in ogni situazione.

Tutti i vantaggi in breve

- Sistema di trazione idrostatico per le massime prestazioni.
- Semplicità di connessione con diversi sistemi di assistenza.
- Funzioni adattabili per un massimo grado di flessibilità.
- Semplice da mantenere con costi ridotti.
- Ottima visuale a 360° ed eccellente ergonomia per un'operatività nella massima efficienza.

Il vostro carrello elevatore Jungheinrich

in grado di garantire altissimi livelli di



movimentazio



Individualità

Un carrello altamente personalizzato, in linea con ogni singolo business.

Il concept unico e la massima flessibilità rendono i nostri carrelli elevatori diesel la scelta ideale per ogni impiego. La perfetta interazione tra operatore e carrello rende possibile un'operatività efficiente per i massimi livelli di movimentazione.

Posto di guida ergonomico

- Postazione operatore ergonomica e confortevole.
- Ottima visuale a 360° grazie alle ampie superfici trasparenti e al tettuccio panoramico.
- Sistema Floating-Cab Jungheinrich per l'isolamento dalle vibrazioni e dalle oscillazioni.
- Salita e discesa mediante gradino largo e ben visibile.

Manutenzione e assistenza

- Manutenzione semplificata per una riduzione dei costi.
- Freno di stazionamento multidisco a bagno d'olio esente da manutenzione e completamente ermetico.
- Filtraggio completo dell'olio idraulico che prevede un filtro di aspirazione e pressione per garantire la massima purezza dell'olio e prolungare la durata di tutti i componenti del carrello.
- Vano di ispezione per un'ottima accessibilità e tempi di fermo minimi.

Sicurezza

I migliori presupposti per lavorare in massima sicurezza.

Trarre il massimo beneficio da ogni aspetto: L'elevata fluidità di guida e l'ampia dotazione dei dispositivi di sicurezza, sia di serie che in opzione, offrono la massima protezione possibile per l'operatore, per il carrello e per le merci.

Condizioni di lavoro sicure

- Lo smorzamento del montante durante la transizione tra uno stadio e il successivo e dei fine corsa durante l'inclinazione garantisce una maggior sicurezza di movimentazione delle merci.
- accessCONTROL abilita la marcia solo dopo aver rilevato il sedile operatore occupato e la cintura di sicurezza allacciata in una sequenza definita.
- Massima stabilità grazie al baricentro ribassato e al punto di giunzione dell'asse sterzante in posizione elevata.
- Freno di stazionamento ad inserimento automatico.

Sistemi di assistenza alla guida intelligenti

- Sistema di telecamere addedVIEW 360° per una panoramica completa.
- curveCONTROL riduce la velocità in curva per la massima sicurezza di guida.
- driveCONTROL riduce la velocità in funzione dell'altezza di sollevamento.
- liftCONTROL riduce la velocità di inclinazione ad altezze di sollevamento definite.

Efficienza

Performance di altissimo livello grazie all'elevato grado di efficienza.

I nuovi e potenti carrelli idrostatici in grado di offrire molteplici vantaggi. Estremamente solidi e versatili, si differenziano in particolare modo per la loro elevata stabilità ed efficienza energetica.

Comandi ed elettronica intelligenti

- Fluidità nella guida ed elevata coppia di spunto grazie alla trazione idrostatica costante.
- Sistema idraulico con pompa di regolazione variabile e aumento automatico del numero dei giri per livelli di rendimento superiori e in grado di fornire la quantità d'olio necessaria in base al tipo di esigenza.
- Incremento della portata del flusso d'olio idraulico per maggiore produttività in caso di utilizzi impegnativi con attrezzature.
- Cinque programmi di marcia selezionabili elettronicamente.

Sistema di trazione con tecnologia avanzata

- Trazione idrostatica di nuova generazione per un'ottima efficienza energetica anche nella guida in pendenza capace di garantire massimi livelli di movimentazione.
- Potenti motori industriali Kubota in linea con gli standard più recenti e conformi alla classe 5 in tema di emissioni grazie al filtro antiparticolato e al catalizzatore ossidante diesel.

Panoramica sui modelli

Il carrello adatto per le vostre esigenze:

Nome	Portata/carico	Velocità di traslazione senza carico	Larghezza corsia di lavoro (pallet 800x1200 longitudinale)	Velocità di sollevamento senza carico
DFG 316s	1600 kg	22 km/h	3909 mm	0,62 m/s
DFG 318s	1800 kg	22 km/h	3916 mm	0,62 m/s
DFG 320s	2000 kg	22 km/h	3944 mm	0,62 m/s

Jungheinrich Italiana S.r.l.
Via Amburgo, 1
20088 Rosate MI
Telefono 02 908711
Telefax 02 908712335

info@jungheinrich.it
www.jungheinrich.it

Certificazione dei Sistemi di Gestione
negli stabilimenti di produzione tedeschi
di Norderstedt, Moosburg e Landsberg.

ISO 9001
ISO 14001

I mezzi di movimentazione Jungheinrich
sono conformi ai requisiti europei di
sicurezza.



**JUNGHEINRICH**