



Carretilla eléctrica de conductor autoportado y con asiento transversal **ESD 220**

Altura de elevación: 1660 mm / Capacidad de carga: 2000 kg

LI-ION
technology

JUNGHEINRICH

El apilador versátil para trayectos largos.

Para la máxima eficiencia en el transporte a dos niveles.

Nuestra versátil y potente ESD 2 destaca tanto al maniobrar en espacios estrechos como durante el transporte de mercancías en trayectos largos. En función del escenario de aplicación, el apilador se puede adaptar a sus requisitos de uso individuales.

Con una anchura de 820 mm, la ESD 2 brilla con máxima eficiencia en anchos de pasillo de trabajo cortos, así como en el posicionamiento de palets en los laterales de los camiones o para aplicaciones en el almacén en bloque. El despacho máximo de mercancías en el almacén se logra mediante el servicio de carga a dos niveles con el transporte simultáneo de dos palets.

Con la posición de marcha lateral, se facilita una excelente vista panorámica, así como un trabajo relajado incluso en caso de frecuentes inversiones de marcha. Tanto la pantalla sinóptica con todas las funciones importantes como la dirección eléctrica suave procuran un mayor confort.



Sin preocupaciones. Sin compromisos.

Con la Garantía Li-ion Plus de Jungheinrich, le ofrecemos una promesa de rendimiento a largo plazo de hasta 8 años en nuestras baterías de iones de litio de alta calidad, para que pueda concentrarse completamente en sus tareas y sin preocupaciones.



Satisfacción al 100%. Garantizado.

Estamos seguros de que le convencerá nuestra tecnología de iones de litio. Tanto es así, que le garantizamos que dentro de 6 meses, a contar desde la entrega, tiene la posibilidad de restaurar de forma rápida y sencilla la tecnología original empleada por usted, sin necesidad de tener que justificar su decisión.

* Sujeto a nuestras condiciones de garantía. Para más información, consulte nuestra web.

Todas las ventajas de un vistazo

- Ideal para la carga y descarga a dos niveles de camiones
- Bastidor resistente a esfuerzos máximos
- Posición ergonómica del asiento para una visibilidad óptima
- Dirección eléctrica para maniobras fáciles
- Diseño compacto para zonas estrechas en el almacén

Su apilador de Jungheinrich destinado al máximo beneficio del cliente.



Eficiencia

Potencia máxima con las máquinas más eficientes.

La ESD 2 viene óptimamente equipada para usos prolongados: las extremadamente potentes baterías y el cómodo y rápido cambio de batería lateral convierten el apilador en un socio fiable con unos tiempos de aplicación impresionantes.

Tecnología de tracción

- Suministro de energía óptimo con potencias de batería situadas entre 260 Ah y 465 Ah.
- Cambio rápido de las baterías mediante la extracción lateral de la batería.

Disponible con tecnología de iones de litio

- Siempre disponibilidad gracias a unos tiempos de carga extremadamente cortos.
- Sin cambio de batería.
- Ahorro de costes gracias a una vida útil más prolongada y la ausencia de mantenimiento en comparación con las baterías de plomo-ácido.
- No requiere salas de carga ni ventilación ya que no se generan gases.



Seguridad

Las mejores condiciones para un trabajo seguro.

Cree con la ESD 2 la máxima seguridad para el trabajo de su usuario. El puesto del conductor cerrado, un asa de marcha estable y el interruptor de seguridad en el espacio para los pies procuran la máxima protección en cualquier desplazamiento.

Trabajo cómodo y seguro

- Puesto del conductor cerrado: Gracias a la posición central del conductor y el contorno cerrado de la carretilla, el conductor se encuentra protegido de forma óptima en cualquier situación de marcha.
- Interruptor de seguridad en el espacio para los pies para una máxima seguridad.
- Acceso más fácil por medio del agarre del bastidor de la carretilla, que sirve además como soporte para diferentes funciones.



Individualidad

Una carretilla tan individual como su negocio.

Con la placa de fondo regulable en altura para la adaptación de la posición de asiento a la estatura del usuario y con equipamientos útiles adicionales, como la versión para cámaras frigoríficas, nuestros apiladores ESD se adaptan de forma óptima a su empresa.

Puesto de conductor ergonómico

- Posición del conductor transversal al sentido de marcha que ofrece condiciones de visibilidad óptimas y previene los dolores de cuello ocasionados por los cambios frecuentes del sentido de la marcha.
- Dirección eléctrica suave y elementos de mando confortables.
- La placa de fondo regulable en altura permite adaptar la posición de asiento a usuarios de estaturas diferentes.

Equipamiento adicional

- Versión para cámaras frigoríficas.
- Calefacción de asiento.
- Atril.
- Conector hembra de carga USB.

Vista general de modelos

El modelo adecuado para su aplicaciones:

Nombre	Capacidad de carga/carga	Altura de elevación (máx.)	Velocidad de marcha sin carga	Ancho de pasillo de trabajo (palet 800x1200 longitudinal)	Velocidad de elevación sin carga
ESD 220	2000 kg	1660 mm	9,1 km/h	2399 mm	0,39 m/s

Jungheinrich de España, S.A.U.
C/ Sierra Morena, 5
Área Empresarial Andalucía
28320 Pinto (Madrid)
Línea de atención al cliente
Teléfono 902 120 895

Línea de atención al cliente
Teléfono 902 120 895

info@jungheinrich.es
www.jungheinrich.es

Jungheinrich de España S.A.U. y las fábricas alemanas de Norderstedt Moosburg y Landsberg están certificadas.

ISO 9001
ISO 14001

Las carretillas de Jungheinrich cumplen los requisitos de seguridad europeos.



JUNGHEINRICH