



Transpaleteira elétrica com operador embarcado

ESE 430

Altura de elevação: 115 mm / Capacidade de carga: 3000 kg

JUNGHEINRICH

O banco transversal seguro para aplicações intensivas.

Transporta até 3 paletes ao mesmo tempo.

Seguras e robustas, as transpaleteiras elétricas de banco transversal da Série 4 ESE são ideais para o transporte de vários paletes em longas distâncias. O motor trifásico de 48 V permite sequências dinâmicas de movimento e altas velocidades finais para máxima eficiência e desempenho da movimentação.

Para garantir processos suaves, a ESE oferece um nível particularmente alto de segurança e ergonomia: Os interruptores de velocidade, freio e homem morto são controlados por pedais de fácil acesso, enquanto a elevação é facilmente alcançada pela alavanca de controle soloPILOT.

A base para os pés com ajuste opcional de altura e o volante da direção ajustável garantem uma posição confortável para cada operador. Além disso, as mudanças de direção são facilitadas pela possibilidade de alternar entre o modo de direção de 180°- e 360°.

As baterias com capacidades particularmente elevadas e a construção extremamente robusta tornam a ESE o ajudante ideal para aplicações intensivas e longas.

Todas as vantagens em resumo

- Transporte de múltiplos paletes (até 3 paletes)
- Posto de trabalho do operador projetado ergonomicamente
- Direção de 180° / 360° para mudança rápida de direção
- Altas velocidades e tecnologia de corrente alternada
- Motor trifásico de 48-V para sequências de movimento dinâmico

Sua transpaleteira elétrica Jungheinrich

para o benefício máximo do cliente.



Eficiência

Máximo desempenho com os equipamentos mais eficientes.

Com nossa tecnologia de corrente alternada, oferecemos o mais alto desempenho com custos operacionais mais baixos e uma disponibilidade operacional particularmente alta.

Mais economia com a tecnologia de corrente alternada

- Forte aceleração.
- Alta disponibilidade assegurada por motores livres de manutenção, sem escovas de carvão.
- 2 anos de garantia para o motor de tração.

Gestão eficiente de energia

- Potentes Baterias chumbo-ácido: 4 PzS 620 Ah.
- Fornecimento ideal de energia da ESE 120 com desempenhos de bateria entre 375 Ah e 500 Ah; na ESE 220/320 com uma bateria de 465 Ah.
- Troca rápida das baterias pela lateral.



Segurança

Melhores condições para um trabalho seguro.

A série ESE é durável e requer pouca manutenção devido à sua construção robusta com chassi de aço sólido e garfos resistentes à torção, bem como o motor trifásico livre de manutenção, para operação segura no uso diário.

Robusto e seguro

- Chassis robusto para uso permanente com carga nominal completa.
- Garfos resistentes à torção com barras particularmente fortes feitas de aço especial, disponíveis em diversos modelos.

Manutenção reduzida

- Motor de tração trifásico livre de manutenção sem escovas de carvão.
- O fácil acesso a todos os componentes torna a manutenção simples.

Display de fácil leitura para o operador

- Instrumento de controle de alto padrão para indicação dos principais dados operacionais.
- Indicação da direção de condução e da posição da roda.
- Posição do volante.
- Nível de carga da bateria com indicação de tempo residual.
- Velocidade.
- Quilometragem.
- 3 programas de direção ajustáveis individualmente às necessidades.
- Horímetro e horário.



Individualidade

Um equipamento tão individual quanto o seu negócio.

O cockpit ergonômico pode ser perfeitamente adaptado para diferentes operadores. O espaço generoso garante conforto em todos os casos. Isso é aumentado pela fácil acessibilidade de todos os controles novamente.

Cockpit ergonômico

- Banco ajustável (posição de assento/peso corporal) para cada operador.
- Base para os pés com inclinação ajustável (opcional).
- Comandos importantes facilmente acessíveis.
- Ampla disponibilidade de espaço.
- Direção trifásica de 180°/360° com posição do volante otimizado.
- Volante regulável

Operação simples com o soloPILOT

- Ativação de todas as funções hidráulicas, seleção de direção e buzina.
- Todos os elementos de ajuste estão dentro do campo de visão e indicam claramente sua função.
- Operação precisa através do controle suave de todas as funções.
- Apoio para os braços confortável.

Visão geral do modelo

O modelo adequado para as suas aplicações:

Nome	Capacidade de carga/carga	Velocidade de deslocamento sem carga	Largura de trabalho (palete 800x1200 longitudinal)	Velocidade de elevação sem carga
ESE 430	3000 kg	14 km/h	3953 mm	0,06 m/s

Jungheinrich Lift Truck Ltda.

Equipamentos de Transporte, Lda.
Rod. Vice Prefeito Hermenegildo Tonolli, 2535
Galpão 2
CEP 13295-000
Itupeva – SP
Tel. +55 11 3511-6295

contato@jungheinrich.com.br
www.jungheinrich.com.br

As nossas fábricas alemãs em
Nordestedt, Moosburg e Landsberg
estão certificadas.

ISO 9001
ISO 14001

Os equipamentos da Jungheinrich para
movimentação da carga estão em
conformidade com os requisitos de
segurança europeus.



JUNGHEINRICH