



Elektro-Seitsitz-Gabelhubwagen

ESE 533

Hubhöhe: 115 mm / Tragfähigkeit: 3300 kg

 **JUNGHEINRICH**

Der starke Seitsitzstapler für den Mehrpalettentransport.

Entspannt arbeiten über lange Strecken.

Der leistungsstarke und ergonomische Elektro-Seitsitz-Gabelhubwagen ESE 533 ist perfekt für den Transport schwerer Güter über lange Strecken. Das Gerät bewegt bis zu drei Paletten auf einmal und erreicht dabei mit den zwei reaktionsschnellen Fahrmotoren auch mit maximaler Beladung noch hohe Geschwindigkeiten.

Unser Fokus auf ergonomisches Arbeiten gewährleistet nicht nur hohen Komfort für den Fahrer, sondern ist ein direkter Beitrag zur Sicherheit. So lassen sich Fahrgeschwindigkeit, Bremse und Totmannschalter über leicht erreichbare Pedale kontrollieren. Die 360°-Lenkung ermöglicht ermüdungsarme Richtungswechsel und dank der seitlichen Sitzposition behält der Fahrer immer den Überblick.

Starke Batterien und der einfache, seitliche Batteriewechsel garantieren die schnelle Verfügbarkeit des ESE 533. Lange und intensive Einsätze sind so kein Problem.

Alle Vorteile auf einen Blick

- Mehrpalettentransport (bis zu 3 Paletten)
- Ergonomische Fahrerplatzgestaltung
- 360°-Lenkung für schnelle Fahrtrichtungswechsel
- 2 Fahrmotoren und seitliche Batterieentnahme
- 48-V-Drehstrommotor für dynamische Bewegungsabläufe

Ihr Jungheinrich Niederhubwagen für maximalen Kundennutzen.



Effizienz

Maximale Leistung mit den effizientesten Fahrzeugen.

Maximale Leistung für die schwersten Einsätze in Ihrem Lageralltag bieten diese Modelle dank besonders leistungsstarker Batterien, schnellem Batteriewechsel und unserer wartungsarmen Drehstromtechnik.

Mehr Wirtschaftlichkeit durch Drehstromtechnik

- Kräftige Beschleunigung.
- Keine Kohlebürsten – der Fahrmotor ist wartungsfrei.
- Energierückgewinnung durch generatorische Bremse.

Leistungsstarke Batterien

- 48-V-/1000-Ah-EPzB.
- Schneller Austausch der Batterien durch seitlichen Batteriewechsel.



Sicherheit

Beste Voraussetzungen für sicheres Arbeiten.


Designed für intensivste und tägliche Einsätze, garantiert die besonders robuste Bauweise Sicherheit und Zuverlässigkeit in Ihrem Lageralltag, von den Verstärkten Gabeln bis hin zur thermischen Trennung von Fahrmotor, Hydraulik und Elektrik.

Reduzierter Wartungsaufwand

- Servicefreundliche Komponenten und die robuste Bauweise sorgen für die langfristige Reduzierung der Betriebskosten.
- Gut zugängliche Einstellbarkeit der Zugstangen.
- Schneller Zugriff auf alle Komponenten durch große, leicht zu öffnende Servicezugänge.
- Thermische Trennung von Fahrmotor, Hydraulik und Elektrik.
- Wartungsfreier Drehstromfahrmotor ohne Kohlebürsten.

Leicht ablesbares Fahrerdisplay

- Hochwertiges Kontrollinstrument zur Anzeige der wichtigsten Betriebsdaten.
- Fahrtrichtungs- und Radstellungsanzeige.
- Batteriezustand mit Restlaufanzeige.
- Geschwindigkeit.
- Gefahrene Kilometer.
- 3 einstellbare Fahrprogramme für individuelle Anpassungen an jeden Bedarfsfall.
- Betriebsstunden und Uhrzeit.



Individualität

Ein Fahrzeug so individuell wie Ihr Business.

Das ergonomische Cockpit passt sich perfekt an die individuelle Größe und Gewicht des Bedieners an. Zahlreiche Verstellmöglichkeiten erlauben dadurch ermüdungsfreies Arbeiten, auch während intensiver Einsätze.

Lastteile für Längs- und Querpalettenaufnahme

- Lastteile sind in unterschiedlichen Varianten für eine Vielzahl von Einsatzfällen lieferbar.
- In verschiedenen Gabellängen.

Ergonomisches Cockpit

- Sitz mit Verstellmöglichkeiten (Sitzposition/Körpergewicht) für jeden Fahrer.
- Individuelle Fußhöhenverstellung.
- Wichtige Bedienelemente ohne Umgreifen erreichbar.
- Großzügiges Platzangebot.
- 360°-Drehstromlenkung mit optimierter Lenkradposition.
- Lenkradverstellung.

Einfache Bedienung mit soloPILOT

- Steuerungshebel zur Aktivierung sämtlicher Hydraulikfunktionen, Fahrtrichtungswahl und Hupe.
- Alle Stellteile befinden sich im Blickfeld und sind eindeutig mit einer Funktion belegt.
- Bequeme Armauflage.

Übersicht

Die passende Lösung für Ihre Anwendungen:

Name	Tragfähigkeit/Last	Fahrgeschwindigkeit ohne Last	Arbeitsgangbreite (Palette 800x1200 längs)	Hubgeschwindigkeit ohne Last
ESE 533	3300 kg	20 km/h	5196 mm	0,06 m/s

Zertifiziert sind die deutschen Produktionswerke in Norderstedt, Moosburg und Landsberg.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich Flurförderzeuge entsprechen den europäischen Sicherheitsanforderungen.



**JUNGHEINRICH**