



Stacker elétrico de condutor apeado/ assento lateral

ESD 220

Elevação: 1660 mm / Capacidade de carga: 2000 kg

LI-ION
technology

JUNGHEINRICH

O stacker versátil para percursos longos.

Para a eficiência máxima do transporte em dois níveis.

O nosso versátil e potente ESD 2 é tão eficaz na realização de manobras em espaços apertados como no transporte de mercadorias em percursos longos. Dependendo do cenário de aplicação, o equipamento pode ser ajustado às suas condições de utilização individuais.

Com uma largura de 820 mm, o ESD 2 não só surpreende com a eficiência máxima em larguras dos corredores de trabalho curtas, como com o posicionamento de paletes nas paredes laterais do camião ou com a utilização no armazenamento em bloco. É possível obter o despacho máximo de mercadorias no armazém através da operação em dois níveis com transporte simultâneo de duas paletes.

A posição de condução lateral possibilita uma visibilidade geral extraordinária e um trabalho descontraído, mesmo com mudanças frequentes na direção de marcha. O visor nítido com todas as funções importantes e a direção elétrica sem esforço proporcionam um conforto ainda maior.



Sem problemas. Sem compromisso.

Com a Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus, garantimos um desempenho de longo prazo de até 8 anos das nossas baterias de íões de lítio de alta qualidade, para que se possa concentrar nas suas tarefas sem preocupações.



100% de satisfação. Garantido.

Temos a certeza de que vamos convencê-lo com a nossa tecnologia de íões de lítio. Garantimos-lhe que pode regressar à tecnologia originalmente utilizada por si de forma fácil e rápida dentro de 6 meses após a entrega – sem indicar qualquer motivo.

*De acordo com as nossas condições de garantia. Consulte nosso site para obter informações.

Todas as vantagens em resumo

- Ideal para o carregamento e a descarga de camiões de carga simultânea a dois níveis
- Chassis resistente para utilizações exigentes
- Posição de assento ergonómica para uma melhor visibilidade
- Direção elétrica para manobras fáceis
- Construção compacta para áreas de armazenamento apertadas

O seu stacker Jungheinrich para máximos benefícios para o cliente.



Eficiência

Máximo desempenho com os equipamentos mais eficientes.

O ESD 2 está idealmente equipado para uma utilização prolongada: as baterias extremamente potentes e a troca de bateria lateral confortável e rápida tornam o equipamento um parceiro fiável com tempos de utilização impressionantes.

Tecnologia de acionamento

- Alimentação de energia ideal com baterias com potência entre 260 Ah e 465 Ah.
- Troca mais rápida de baterias através da troca de bateria lateral.

Disponível com tecnologia de íões de lítio

- Elevada disponibilidade com tempos de carga extremamente reduzidos.
- Não é necessária a substituição da bateria.
- Redução de custos devido a uma vida útil mais longa e à isenção de manutenção, em comparação com as baterias de chumbo-ácido.
- Não são necessários espaços para recarga nem ventilação porque não há emissão de gases.



Segurança

Melhores condições para um trabalho seguro.

Proporcione o máximo de segurança no trabalho aos seus operadores com o ESD 2. O lugar do condutor fechado, o manípulo de marcha estável e o interruptor de segurança na área dos pés proporcionam a segurança máxima a todos os operadores.

Trabalho seguro e confortável

- Lugar do condutor fechado: Devido à posição central do condutor e ao contorno fechado do equipamento, o condutor é protegido de forma correta em todas as situações de condução.
- Interruptor de segurança no espaço para os pés para segurança máxima.
- Entrada mais fácil através da pega no chassis do equipamento, que também funciona como pega para várias funções.



Personalização

Um equipamento tão individual quanto o seu negócio.

Com a base para escrever regulável em altura para o ajuste da posição do assento consoante a estatura do operador e com o equipamento adicional útil, como a câmara de refrigeração, o nosso equipamento ESD adequa-se à sua empresa na perfeição.

Local de trabalho ergonómico do condutor

- Disposição do lugar do condutor transversal ao sentido de marcha para uma visibilidade perfeita e prevenção de dores na zona da nuca, resultantes de frequentes mudanças do sentido de marcha.
- Direção elétrica sem esforço e elementos de comando confortáveis.
- A placa de fundo de altura regulável permite aos operadores com estaturas diferentes adaptar a posição do assento.

Mais equipamentos adicionais

- Versão para frio.
- Aquecimento do assento.
- Base para escrever.
- Tomada de carga USB.

Visão geral do modelo

O modelo adequado para as suas aplicações:

Nome	Capacidade de carga/carga	Altura de elevação (máx.)	Velocidade de marcha sem carga	Largura de trabalho (paleta 800x1200 longitudinal)	Velocidade da elevação sem carga
ESD 220	2000 kg	1660 mm	9,1 km/h	2399 mm	0,39 m/s

Jungheinrich Portugal

Equipamentos de Transporte, Lda.
Delegação Sul - Tel. Geral 219 156 060

Delegação Norte - Tel. Geral 252 249 010

Serviço Aluguer
Nacional 21 915 6070

Serviço Pós-Venda
Nacional 21 915 6060

linha.directa@jungheinrich.pt
www.jungheinrich.pt

As nossas fábricas alemãs em
Nordestedt, Moosburg e Landsberg
estão certificadas.

ISO 9001
ISO 14001

Os equipamentos da Jungheinrich para
movimentação da carga estão em
conformidade com os requisitos de
segurança europeus.



JUNGHEINRICH