



Transpallet elettrici con operatore in piedi o con sedile laterale **ESE 430**

Altezza di sollevamento: 115 mm / Portata: 3000 kg

JUNGHEINRICH

Il carrello con seduta laterale ai massimi livelli di sicurezza per gli impieghi più gravosi.

Per trasportare contemporaneamente fino a 3 pallet.

I carrelli elettrici a guida trasversale ESE Serie 4, che si contraddistinguono per solidità e sicurezza nell'utilizzo, sono l'ideale per il trasporto di più pallet su tragitti lunghi. Il motore a corrente trifase da 48 V consente una guida dinamica ed elevate velocità di marcia per ottenere la massima efficienza di movimentazione.

Per garantire processi fluidi, gli ESE offrono un livello particolarmente elevato di sicurezza ed ergonomia: velocità, freni e pulsante per l'attivazione del freno d'emergenza sono attuati da pedali facilmente raggiungibili, mentre il sollevamento viene eseguito con la massima facilità grazie agli appositi comandi posti sul sistema di controllo soloPILOT.

Possibilità di regolare il volante e la piattaforma per i piedi in altezza (in opzione) per garantire una posizione di guida laterale ottimale e perfettamente adattabile alle esigenze dell'operatore. Inoltre i cambi di direzione di marcia sono notevolmente facilitati dalla possibilità di commutare lo sterzo da 180° a 360°.

Le elevate capacità delle batterie e la struttura estremamente solida rendono i carrelli ESE gli aiutanti ideali per gli impieghi più intensi e prolungati.

Tutti i vantaggi in breve

- Trasporto contemporaneo di più pallet (fino a 3 unità)
- Postazione ergonomica per l'operatore
- Sterzo a 180°/360° per un rapido cambio della direzione di marcia
- Elevata velocità di marcia con tecnologia a corrente trifase
- Motore a corrente trifase da 48-V per movimenti dinamici

Il transpallet Jungheinrich in grado di garantire altissimi livelli di movimentazione.



Efficienza

Performance di altissimo livello grazie all'elevato grado di efficienza.

Con il nostro sistema a corrente trifase offriamo la massima potenza a costi operativi minimi, e una disponibilità d'impiego particolarmente elevata.

Tecnologia a corrente trifase per prestazioni superiori e costi di esercizio ridotti

- Potente accelerazione.
- Carrelli sempre pronti all'uso grazie ai motori senza spazzole esenti da manutenzione.
- Motore di trazione con due anni di garanzia.

Gestione efficiente dell'energia

- Potente batteria piombo-acido: 4 PzS 620 Ah.
- Alimentazione con batterie da 375 Ah a 500 Ah per l'ESE 120 e con una batteria da 465 Ah per l'ESE 220/320.
- Cambio batteria rapido mediante estrazione laterale.



Sicurezza

I migliori presupposti per lavorare in massima sicurezza.

La serie ESE è solida e a ridotta manutenzione grazie alla struttura particolarmente robusta del telaio in acciaio e forche resistenti alla torsione, oltre al motore a corrente trifase esente da manutenzione, per utilizzi in massima sicurezza nel lavoro quotidiano.

Solido e sicuro

- Telaio in acciaio idoneo per un impiego permanente a pieno carico.
- Forche solide e indeformabili forgiate in acciaio speciale, fornibili in diverse versioni.

Ridotta manutenzione

- Motore di trazione a corrente trifase esente da manutenzione, senza spazzole in carbone.
- Manutenzione semplificata grazie al facile accesso a tutti i componenti.

Display operatore facilmente leggibile

- Ottimo strumento di controllo per la visualizzazione dei dati operativi più importanti.
 - Indicatore della direzione di marcia e della posizione della ruota.
- Posizione sterzo.
- Stato della batteria con indicatore carica residua.
- Velocità.
- Distanze percorse.
- 3 programmi di marcia adattabili ad ogni esigenza d'impiego.
- Contatore e orologio.



Individualità

Il carrello ideale per ogni esigenza.

La plancia di comando ergonomica si adatta perfettamente a operatori di ogni statura. Lo spazioso sedile garantisce il massimo comfort in ogni situazione. Questi aspetti sono enfatizzati dalla semplicità di accesso a tutti i comandi.

Plancia di comando ergonomica

- Sedile con possibilità di regolazione adatto ad operatori di ogni statura (posizione da seduto/peso corporeo).
- Inclinazione della pedana di guida regolabile (in opzione).
- Elementi di comando facilmente accessibili.
- Ampio spazio a disposizione.
- Sterzo da 180°/360° con posizionamento ottimale del volante.
- Regolazione del volante

Utilizzo intuitivo grazie al soloPILOT

- Attivazione di tutte le funzioni idrauliche, della direzione di marcia e del clacson.
- Tutti i comandi sono in posizione ben visibile e facilmente accessibili.
- Massima precisione nella movimentazione grazie al controllo millimetrico di tutte le funzioni.
- Braccioli ergonomici.

Panoramica sui modelli

Il carrello adatto per le vostre esigenze:

Nome	Portata/carico	Velocità di traslazione senza carico	Larghezza corsia di lavoro (pallet 800x1200 longitudinale)	Velocità di sollevamento senza carico
ESE 430	3000 kg	14 km/h	3953 mm	0,06 m/s

Jungheinrich Italiana S.r.l.
Via Amburgo, 1
20088 Rosate MI
Telefono 02 908711
Telefax 02 908712335

info@jungheinrich.it
www.jungheinrich.it

Certificazione dei Sistemi di Gestione
negli stabilimenti di produzione tedeschi
di Norderstedt, Moosburg e Landsberg.

ISO 9001
ISO 14001

I mezzi di movimentazione Jungheinrich
sono conformi ai requisiti europei di
sicurezza.



**JUNGHEINRICH**