



Transpallet elettrici con operatore in piedi o con sedile laterale

ESE 430

Altezza di sollevamento: 115 mm / Portata: 3000 kg

 JUNGHEINRICH


[illegible]

Tabella VDI

Edizione: 08/2022

Caratteristiche	1.1	Costruttore (sigla)		Jungheinrich
	1.2	Indicazioni modello del costruttore		ESE 430
	1.3	Trazione		Elettrico
	1.4	Uso		Sedile
	1.5	Portata/carico	Q kg	3000
	1.6	Distanza dal baricentro del carico	c mm	1200
	1.8	Distanza del carico	x mm	1480
	1.9	Interasse ruote	y mm	2211
Pesi	2.1.1	Peso proprio (inclusa batteria)	kg	2475
	2.2	Carico sull'asse con carico ant./post.	kg	2890 / 2980
	2.3	Carico sull'asse senza carico ant./post.	kg	1916 / 559
Ruote/telaio	3.1	Gommatura		Vulkollan ®
	3.2	Dimensione ruote anteriori		Ø 343 x 114
	3.3	Dimensione ruote, posteriori		Ø 90 x 92
	3.4	Ruote supplementari		Ø 285 x 100
	3.5	Numero ruote anteriori/posteriori (x = motrici)		2 - 1x / 4
	3.6	Larghezza di transito, anteriore	b ₁₀ mm	604
	3.7	Larghezza di transito, posteriore	b ₁₁ mm	380
Dimensioni di base	4.4	Sollevamento (h ₃)	h ₃ mm	115
	4.8	Altezza sedile operatore/altezza pedana	h ₇ mm	1200
	4.15	Altezza forche abbassate	h ₁₃ mm	90
	4.19	Lunghezza totale	l ₁ mm	3625
	4.20	Lunghezza incluso dorso forche	l ₂ mm	1225
	4.21.1	Larghezza totale	b ₁ mm	1000
	4.22	Dimensioni forche	s/e/l mm	70 x 200 x 2400
	4.25	Scartamento esterno forche	b ₅ mm	580
	4.32	Luce libera da terra centro interasse ruote	m ₂ mm	20
	4.34.2	Larghezza corsia di lavoro (pallet 800x1200 longitudinale)	Ast mm	3953
	4.35	Raggio di curvatura	W _a mm	2750
Dati sulle prestazioni	5.1	Velocità di traslazione con/senza carico	km/h	13 / 14
	5.2	Velocità di sollevamento con/senza carico	m/s	0,06 / 0,06
	5.3	Velocità di abbassamento con/senza carico	m/s	0,05 / 0,05
	5.7	Pendenza con/senza carico	%	6 / 15
	5.10	Freno di servizio		elettrico
Motore elettrico/Parte elettronica	6.1	Motore di traslazione, prestazione con S2 60 min	kW	6,9
	6.2	motore di sollevamento, prestazione S3	kW	3
	6.3	Batteria ai sensi della DIN 43531/35/36		A
	6.4	Tensione batteria/capacità nominale	V / Ah	48 / 620
	6.5	Peso batteria	kg	945
	6.6.1	Consumo energia secondo ciclo EN	kWh/h	0,56
	6.6.2	CO2 equivalente in base a EN16796	kg/h	0,3
Varie	8.1	Tipo di comando per la trazione		Mosfet/AC

- Ai sensi della direttiva VDI 2198, questa scheda tecnica cita solo i valori tecnici dell'apparecchio standard. Gommature diverse, altri montanti, attrezzature ecc. possono modificare i valori.

- Num. VDI 1.8: sistema di carico abbassato: + 89 mm
- Num. VDI 1.9: sistema di carico abbassato: + 89 mm
- Num. VDI 4.34: ESE 420/430 diagonale secondo VDI: + 128 mm. ESE 533 diagonale secondo VDI: + 83 mm.
- Num. VDI 4.35: sistema di carico abbassato: + 89 mm

Jungheinrich Italiana S.r.l.

Via Amburgo, 1
20088 Rosate MI
Telefono 02 908711
Telefax 02 908712335

info@jungheinrich.it
www.jungheinrich.it

Certificazione dei Sistemi di Gestione
negli stabilimenti di produzione tedeschi
di Norderstedt, Moosburg e Landsberg.

ISO 9001
ISO 14001

I mezzi di movimentazione Jungheinrich
sono conformi ai requisiti europei di
sicurezza.



 **JUNGHEINRICH**