




Električni paletni visokodvižni viličar z bočnim sedežem

ESC 214-316

Dvižna višina: 2800-6200 mm / Nosilnost: 1400-1600 kg

ESC 214-316



ESC 214-316

ESC 214, ESC 214z	Dvig (h3)	Višina teleskopa (spuščene vilice) (h1)	Prosti dvig (h2)	Višina iztegnjenega teleskopa (h4)	Višina zaščitne strehe/kabine
Dvojni teleskop ZT	2900 mm	1995 mm	100 mm	3422 mm	2093 mm
	3200 mm	2145 mm	100 mm	3722 mm	2243 mm
	3600 mm	2345 mm	100 mm	4122 mm	2288 mm
	4100 mm	2595 mm	100 mm	4622 mm	2288 mm
	4300 mm	2695 mm	100 mm	4822 mm	2288 mm
Dvojni teleskop ZZ	2900 mm	1945 mm	1420 mm	3422 mm	2093 mm
	3200 mm	2095 mm	1570 mm	3722 mm	2243 mm
	3600 mm	2295 mm	1770 mm	4122 mm	2288 mm
	4100 mm	2545 mm	2020 mm	4622 mm	2288 mm
	4300 mm	2645 mm	2120 mm	4822 mm	2288 mm
Trojni teleskop DZ	4300 mm	1945 mm	1426 mm	4830 mm	2093 mm
	5350 mm	2295 mm	1776 mm	5880 mm	2288 mm
ESC 216, ESC 216z, ESC 316 , ESC 316z	Dvig (h3)	Višina teleskopa (spuščene vilice) (h1)	Prosti dvig (h2)	Višina iztegnjenega teleskopa (h4)	Višina zaščitne strehe/kabine
Dvojni teleskop ZT	2800 mm	1995 mm	100 mm	3372 mm	2093 mm
	3100 mm	2145 mm	100 mm	3672 mm	2243 mm
	3500 mm	2345 mm	100 mm	4072 mm	2288 mm
	4000 mm	2595 mm	100 mm	4572 mm	2288 mm
	4200 mm	2695 mm	100 mm	4772 mm	2288 mm
Dvojni teleskop ZZ	2800 mm	1945 mm	1373 mm	3372 mm	2093 mm
	3100 mm	2095 mm	1523 mm	3672 mm	2243 mm
	3500 mm	2295 mm	1723 mm	4072 mm	2288 mm
	4000 mm	2545 mm	1973 mm	4572 mm	2288 mm
	4200 mm	2645 mm	2073 mm	4772 mm	2288 mm
Trojni teleskop DZ	4200 mm	1945 mm	1376 mm	4770 mm	2093 mm
	5250 mm	2295 mm	1726 mm	5820 mm	2288 mm
	6200 mm	2615 mm	2046 mm	6790 mm	2288 mm

Razpredelnica VDI

Izdaja: 08/2022

Splošni podatki	1.1	Proizvajalec (kratko poimenovanje)		Jungheinrich					
	1.2	Tipska oznaka		ESC 214	ESC 216	ESC 214z	ESC 216z	ESC 316	ESC 316z
	1.3	Pogon		Elektro					
	1.4	Upravljanje		Sedež					
	1.5	Nosilnost/obremenitev	Q kg	1400	1600	1400	1600		
	1.6	Oddaljenost težišča bremena	c mm	600					
	1.8	Oddaljenost bremena	x mm	860		874		860	874
	1.9	Medosna razdalja	y mm	1648		1677		1648	1692
Teže	2.1.1	Lastna teža (vključno z baterijo)	kg	1590		1660		1746	1685
	2.2	Oсна obremenitev z bremenom spredaj/zadaj	kg	1316 / 1674	1340 / 1850	1285 / 1775	1370 / 1890	1459 / 1228	1432 / 1857
	2.3	Oсна obremenitev brez bremena spredaj/zadaj	kg	1113 / 477		1162 / 498		1891 / 518	1190 / 495
Kolesa/podvozje	3.1	Kolesa		Poliuretan (PU)					
	3.2	Velikost koles spredaj		Ø 230 x 77					
	3.3	Velikost koles zadaj		Ø 85 x 85					
	3.4	Dodatna kolesa		Ø 140 x 126				Ø 140 x 54	
	3.5	Kolesa, število spredaj/zadaj (x = gnano kolo)		2 - 1x / 4				2 - 1x / 4	
	3.6	Kolotek sprednjih koles	b ₁₀ mm	544				645	
	3.7	Kolotek zadnjih koles	b ₁₁ mm	385					
Osnovne mere	4.2	Višina teleskopa (spuščene vilice) (h ₁)	h ₁ mm	1995					
	4.3	Prosti dvig (h ₂)	h ₂ mm	100					
	4.4	Dvig (h ₃)	h ₃ mm	2900	2800	2900	2800		
	4.5	Višina iztegnjenega teleskopa (h ₄)	h ₄ mm	3422					
	4.6	Osnovni dvig	h ₅ mm	-		125		-	125
	4.7	Višina zaščitne strehe/kabine	h ₆ mm	2095					
	4.8	Višina sedeža/stojišča	h ₇ mm	950					
	4.15	Višina v spuščeni legi	h ₁₃ mm	90					
	4.19	Celotna dolžina	l ₁ mm	2125		2140		2125	2155
	4.20	Dolžina vključno s hrbtiščem vilic	l ₂ mm	975		990		975	1005
	4.21.1	Celotna širina	b ₁ mm	820				930	
	4.22	Mere rogljev vilic	s/ e/l mm	60 x 185 x 1150			65 x 185 x 1150	60 x 185 x 1150	
	4.25	Zunanji razmik vilic	b ₅ mm	570					
	4.32	Oddaljenost od tal na sredini med osema	m ₂ mm	30		25		30	25
	4.34.1	Širina delovnega hodnika (paleta 1000 x 1200, prečno)	Ast mm	-				2310	2383
	4.34.2	Delovna širina (paleta 800 x 1200 vzdolžno)	Ast mm	2383		2398		2360	2433
	4.35	Radij obračanja	W _a mm	1843		1872		1863	1907
Podatki o zmogljivosti	5.1	Hitrost vožnje z bremenom/brez bremena	km/h	9,1 / 9,1					
	5.2	Hitrost dvigovanja z bremenom/brez bremena	m/s	0,15 / 0,24	0,13 / 0,24	0,14 / 0,23		0,13 / 0,24	0,14 / 0,23
	5.3	Hitrost spuščanja z bremenom/brez bremena	m/s	0,42 / 0,42		0,42 / 0,38		0,42 / 0,42	0,42 / 0,38
	5.7	Vzpenjanje z bremenom/brez bremena	%	7 / 12				-	
	5.8	Največje vzpenjanje z bremenom/brez bremena	%	-				7 / 12	
	5.10	Delovna zavora		Električno					

Elektromotor/elektronika	6.1	Vozni motor, moč S2 60 min	kW	2,8				
	6.2	Dvižni motor, moč pri S3	kW	3				
	6.3	Baterija po DIN 43531/35/36		Ne				
	6.4	Napetost baterije, nazivna kapaciteta	V / Ah	24 / 465				
	6.5	Teža baterije	kg	380				
	6.6.1	Poraba energije po ciklu EN	kWh/h	0,94	1,02	0,94	1,02	1,04
	6.6.2	Ekvivalenca CO ₂ po EN16796	kg/h	0,5				
Drugo	8.1	Način krmiljenja vožnje		AC				

- Ta tipski list po direktivi VDI 2198 navaja samo tehnične vrednosti standardnega vozila. Odstopajoča oplaščenja, drugi teleskopi, dodatne naprave ipd. imajo lahko drugačne vrednosti.

Efficiency: Vrednosti standardnega paketa | PLUS: Vrednosti zmogljivostnega paketa

- Št. VDI 1.8: za ESC 214/216z z dvignjenim bremenskim delom: – 78 mm
- Št. VDI 1.9: za ESC 214/216z z dvignjenim bremenskim delom: – 78 mm
- Št. VDI 4.7: glejte preglednico teleskopov
- Št. VDI 4.34: diagonalno po VDI: + 190 mm
- Št. VDI 4.35: za ESC 214/216z z dvignjenim bremenskim delom: – 78 mm

Jungheinrich, d.o.o.

Korenova cesta 11, 1241 Kamnik

Telefon:

Centrala 01 561 04 80

Prodaja 01 561 04 85

Najem 01 561 04 90

Servis 01 561 04 95

Faks 01 562 17 79

info@jungheinrich.si
www.jungheinrich.si

Certificirani so nemški proizvodni obrati
v krajih Norderstedt, Moosburg in
Landsberg.

ISO 9001
ISO 14001

Viličarji in vozički podjetja Jungheinrich
ustrezajo evropskim varnostnim
predpisom.



 **JUNGHEINRICH**